

# Dock Thunderbolt 3 - Mac & Windows - Dual 4K 60Hz - Power Delivery 85W

Product ID: TB3DK2DHVUE



Questa docking station Thunderbolt™ 3 consente di creare una workstation potente e flessibile. Grazie alla doppia uscita video dedicata, è possibile collegare un MacBook Pro o un computer laptop Windows con tecnologia Thunderbolt 3 a due monitor 4K utilizzando un singolo cavo Thunderbolt 3. È inoltre possibile collegare le periferiche tramite due porte USB 3.0, nonché ricaricare il computer laptop con tecnologia Power Delivery a 85 W.

## Velocità e flessibilità

Perfetta per la modifica di video 4K o per altre attività che richiedono la tecnologia Ultra HD, questa docking station Thunderbolt 3 supporta 40 Gbps di velocità e una risoluzione 4K a 60 Hz su due monitor. Consente di eseguire applicazioni ad altissimo utilizzo di risorse su due display senza comportare un aggravio per le risorse di sistema.

Le opzioni di collegamento dei monitor, che includono DisplayPort (DP), HDMI e VGA, assicurano estrema flessibilità nella configurazione della workstation. La docking station offre numerose possibilità di scelta per i due monitor:

- 2 display DisplayPort (4096x2160p a 60 Hz)
- 1 display DisplayPort + 1 display HDMI (4096x2160p a 60 Hz)
- 1 display VGA (1920x1200p a 60 Hz) + 1 display DisplayPort (4096x2160p a 60 Hz)
- 1 display VGA (1920x1200p a 60 Hz) + 1 display HDMI (4096x2160p a 60 Hz)

### **Singola sorgente di alimentazione con funzione di ricarica a 85 W**

Attraverso un singolo adattatore di alimentazione da 120 W, la docking station Thunderbolt 3 è in grado di alimentare e ricaricare contemporaneamente il computer laptop e le periferiche collegate. La potenza di ricarica erogata giunge fino a 85 W con tecnologia Power Delivery.

### **Le porte più importanti**

La porta Gigabit Ethernet con supporto dell'avvio con PXE e Wake On LAN, consente di sfruttare tutta l'affidabilità di una connessione di rete cablata. È inoltre possibile collegare dispositivi USB tramite due porte USB 3.0 Type-A.

Il prodotto TB3DK2DHVUE è dotato di certificazione Thunderbolt 3 completa ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Consente di rivedere o modificare immagini, video o file multimediali su due display 4K
- Ideale per workstation fisse e mobili, con più opzioni di collegamento dei monitor

### Caratteristiche

- Consente di creare una potente workstation a due monitor UHD 4K per computer laptop Windows o Mac dotati di tecnologia Thunderbolt 3
- Doppia uscita video dedicata con opzioni flessibili di collegamento dei monitor: DP/DP + HDMI/DP + VGA/HDMI + VGA
- Alimentazione e ricarica del computer laptop e contemporanea alimentazione delle periferiche con tecnologia Power Delivery a 85 W
- Collegamento di dispositivi USB tramite due porte USB 3.0 (Type-A)
- Collegamento a una rete cablata grazie alla porta Gigabit Ethernet RJ45 con supporto dell'avvio con PXE Boot e Wake On LAN

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Display supportati	2
	ID chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT ASMedia - ASM1042A Parade - PS176 Chrontel - CH7517
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Standard del settore	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0 e 1.1
	Supporto di 4K	Sì
	Tipo bus	Thunderbolt 3
<b>Prestazioni</b>	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps (Thunderbolt 3) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	PXE	Sì
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	Due display - DisplayPort - 4096x2160p a 60 Hz Due display - 1 DisplayPort + 1 HDMI - 4096x2160p a 60 Hz Due display - 1 VGA 1920x1200 a 60 Hz + 1 DisplayPort 4096x2160p a 60 Hz Due display - 1 VGA 1920x1200 a 60 Hz + 1 HDMI 4096x2160p a 60 Hz Display singolo- DisplayPort - 4096x2160p a 60 Hz Display singolo - VGA - 1920x1200 a 60 Hz Display singolo - HDMI - 4096x2160p a 60 Hz
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
<b>Connettore/i</b>	Tipo/i connettori	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Femmina 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina 1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - RJ-45 Femmina

<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 - 10.13
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.
	Requisiti di sistema e cavi	Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	120W
	Corrente di uscita	6.32 A
	Corrente ingresso	1.8 A
	Power Delivery	85W
	Tensione di uscita	19V DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	20~80% RH (senza condensa)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	23.5 mm [0.9 in]
	Colore	Grigio
	Larghezza prodotto	58.6 mm [2.3 in]
	Lunghezza cavo	50 cm [19.7 in]
	Lunghezza prodotto	196 mm [7.7 in]
	Tipo enclosure	Alluminio
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	1.3 kg [2.9 lb]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Docking station
		1 - cavo Thunderbolt 3
		1 - Adattatore di alimentazione universale
		2 - cavi di alimentazione (UK, EU)
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.