

Modulo Ricetrasmittitore SFP+ Compatibile con Cisco - 10GBASE-T

Product ID: SFP10GBTCST



Questo ricetrasmittitore SFP+ 10GBase-T in rame può essere installato negli switch e nei router Cisco, offrendo una soluzione economica per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte sulle apparecchiature di rete.

Compatibile al 100% con Cisco

Il ricetrasmittitore SFP+ StarTech.com da 10Gbps è progettato per rispettare le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi- Source Agreement) settoriali, permettendo al modulo di interagire in modo trasparente con le apparecchiature di rete Cisco. Con una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, questo modulo SFP+ RJ45 può essere installato in un'apparecchiatura di rete dotata di una porta compatibile con Cisco e di un'interfaccia in rame RJ45.

Affidabili connessioni Ethernet da 10 Gigabit

Offre un'affidabile connettività da 10 Gigabit tramite cablaggi in rame per le reti compatibili con 10GBase-T, a una distanza massima di 30 m su cablaggio Cat6a o di livello superiore.

Conveniente e scalabile

Questo ricetrasmittitore SFP+ 10GBase-T è dotato di funzione hot-plug completa, che permette di installarlo senza interrompere il traffico di rete o riavviare l'apparecchiatura. Fornisce una soluzione compatibile con una vasta gamma di apparecchiature di rete, che permette l'espansione della rete a segmenti remoti per un costo limitato.

StarTech.com fornisce una vasta gamma di prodotti di rete, tra cui schede per reti in fibra e rame, convertitori multimediali per fibra, switch Ethernet e prodotti wireless. I moduli StarTech.com SFP sono coperti da garanzia e supporto tecnico a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Replacing defective or damaged SFP+ modules in Cisco switches and routers
- Expand your network to remote segments

Caratteristiche

- Compatibile al 100% con switch e router Cisco®
- Un ricetrasmittitore SFP+ con funzione hot-plug per limitare le interruzioni di rete
- Utilizza un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Meets or exceeds OEM specifications and Multi-Source Agreement (MSA) industry standards
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Porte	1
	Standard del settore	IEEE 802.3an 10GBASE-T
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	DDM	No
	Distanza di trasferimento max	30 m (98.4 ft)
	Distanza max	30 m / 100 ft
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	MTBF	4.598.430 ore
	Reti compatibili	10 Gbps
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Tipo fibra	Rame
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - RJ-45 Femmina
Note/requisiti speciali	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e convertitori multimediali
	Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP conforme a MSA o Cisco
Alimentazione	Consumo energetico	2.3 W (max.)
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C
	Temperatura di conservazione	-40°C to 90°C
	Umidità	95%
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	13.8 mm [0.5 in]
	Colore	Argento
	Larghezza prodotto	13.4 mm [0.5 in]
	Lunghezza prodotto	69.8 mm [2.7 in]
	Peso prodotto	24.2 g [0.9 oz]
	Tipo enclosure	Zinc Alloy
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittitore SFP

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.