KEMPER GROUP

Plein Air international Divisione elettrodomestici

TC-TPD 2000 Convex Parete

Dati Tecnici	
Tensione	220 ÷230
Potenza Max	2000W
Frequenza	50 Hz
Dati Logistici	
Dimensioni prodotto (mm)	45.3 x 18.2 x 11.3
Dimensioni Imballo (cm)	50 x 12 x 19.3
Pezzi Per Master	6
Dimesioni Master	51 x 38 x 40.5
Peso netto (Kg)	2
Peso lordo (Kg)	2.3
BARCODE	800 800 413 1685
Certificazione	ErP Energy Related Product READY, CE, RoHS 2002/95/EC

Caratteristiche
Convettore ad altissima efficienza elettrica
Con Timer di spegnimento
Programmabile settimanalmente
Con display
Con funzione di riduzione automatica dei consumi elettrici in caso di apertura finestra
Con Telecomando
Utilizzabile sia a parete che da tavolo
Con regolazione puntuale temperatura ambiente da 10° a 49°

Kemper Group – Plein Air International Divisione Elettrodomestici
Via Prampolini, 1/Q-Lemignano-43044 Collecchio (PR) ITALIA - Tel. +39 0521 957139 - Fax +39 0521 957195

KEMPER GROUP

Plein Air international Divisione elettrodomestici

TC-SPD 2000 Convex Display

Dati Tecnici	
Tensione	220 ÷230
Potenza Max	2000W
Frequenza	50 Hz
Dati Logistici	
Dimensioni prodotto (mm)	
Dimensioni Imballo (cm)	59 x 14 x 22.5
Pezzi Per Master	6
Dimensioni master	60.5 x 43.5 x 47
Peso netto (Kg)	2.4
Peso lordo (Kg)	2.8
BARCODE	800 800 413 1692
Certificazione	ErP Energy Related Product READY, CE, RoHS 2002/95/EC

Caratteristiche
Convettore ad altissima efficienza elettrica
Con Timer di spegnimento
Programmabile settimanalmente
Con display
Con funzione di riduzione automatica dei consumi elettrici in caso di apertura finestra
Con Telecomando
Utilizzabile sia a parete che da tavolo
Con regolazione puntuale temperatura ambiente da 10° a 49°
Con alette motorizzate

Kemper Group – Plein Air International Divisione Elettrodomestici
Via Prampolini, 1/Q-Lemignano-43044 Collecchio (PR) ITALIA - Tel. +39 0521 957139 - Fax +39 0521 957195

KEMPER GROUP

Plein Air international Divisione elettrodomestici

TV-S AtmoSphere

Dati Tecnici	
Tensione	220 ÷230
Potenza Max	2000
Frequenza	50 Hz
Dati Logistici	
Dimensioni prodotto (mm)	
Dimensioni Imballo (cm)	22,5 x 20,5 x 22
Pezzi Per Pallet	6
Dimensioni Master	63 x 23,5 x 46
Peso netto (Kg)	1.2
Peso lordo (Kg)	1.5
BARCODE	800 800 413 1760
Certificazione	CE RoHS

Caratteristiche
Due livelli di potenza (1000W+1000W)
Con maniglia
Con ventilazione estiva
Termostato ambiente regolabile
Termostato di sicurezza antisurriscaldamento

Kemper Group – Plein Air International Divisione Elettrodomestici
Via Prampolini, 1/Q-Lemignano-43044 Collecchio (PR) ITALIA - Tel. +39 0521 957139 - Fax +39 0521 957195

KEMPER GROUP

Plein Air international Divisione elettrodomestici

CM-S AtmoSphere Ceramique

Dati Tecnici	
Tensione	220 ÷230
Potenza Max	1500
Frequenza	50 Hz
Dati Logistici	
Dimensioni prodotto (mm)	
Dimensioni Imballo (cm)	22,5 x 20, 5 x 22
Pezzi Per Master	6
Dimensioni Master	63 x 23,5 x 46
Peso netto (Kg)	1.3
Peso lordo (Kg)	1.6
BARCODE	800 800 413 1784
Certificazione	ErP Energy Related Product READY, CE, RoHS 2002/95/EC

Caratteristiche
Due livelli di potenza (750W+750W)
Con maniglia
Con ventilazione estiva
Termostato ambiente regolabile
Termostato di sicurezza antisurriscaldamento
Con sistema antiribaltamento

Kemper Group – Plein Air International Divisione Elettrodomestici
Via Prampolini, 1/Q-Lemignano-43044 Collecchio (PR) ITALIA - Tel. +39 0521 957139 - Fax +39 0521 957195

KEMPER GROUP

Plein Air international Divisione elettrodomestici

TV-SL Acapulco

Dati Tecnici	
Tensione	220 ÷230
Potenza Max	2000W
Frequenza	50 Hz
Dati Logistici	
Dimensioni prodotto (mm)	
Dimensioni Imballo (cm)	26,5 × 13 × 27,5
Dimensioni master (cm)	41 × 27 × 57
Pezzi Per master	6
Peso netto (Kg)	1.2
Peso lordo (Kg)	1.4
BARCODE	800 800 413 1777
Certificazione	ErP Energy Related Product READY, CE, RoHS 2002/95/EC

Caratteristiche
Due livelli di potenza
Con ventilazione estiva
Termostato ambiente regolabile
Termostato di sicurezza antisurriscaldamento

Kemper Group – Plein Air International Divisione Elettrodomestici
Via Prampolini, 1/Q-Lemignano-43044 Collecchio (PR) ITALIA - Tel. +39 0521 957139 - Fax +39 0521 957195

KEMPER GROUP

Plein Air international Divisione elettrodomestici

TV- T Timer

Dati Tecnici	
Tensione	220 ÷230
Potenza Max	2000W
Frequenza	50 Hz
Dati Logistici	
Dimensioni prodotto (mm)	
Dimensioni Imballo (cm)	22 x 14.5 x 29.5
Pezzi Per master	6
Dimensioni master	59 x 23 x 61
Peso netto (Kg)	1.5
Peso lordo (Kg)	1.8
BARCODE	800 800 413 1722
Certificazione	ErP Ready, CE, RoHS

Caratteristiche
Con timer 24 ore
Con maniglia
Due livelli di potenza
Con ventilazione estiva
Termostato ambiente regolabile
Termostato di sicurezza anti surriscaldamento

Kemper Group – Plein Air International Divisione Elettrodomestici
Via Prampolini, 1/Q-Lemignano-43044 Collecchio (PR) ITALIA - Tel. +39 0521 957139 - Fax +39 0521 957195

AR- B2



Dati Tecnici	
Dati Logistici	
Dimensioni prodotto (mm)	32,8 x 13,1 x 10,3
Pezzi Per master	120
Dimensioni master	61,8 x 77,7 x 61,5
Peso netto (Kg)	0.6
Peso lordo (Kg)	0.7
BARCODE	800 800 413 1807
Prezzo €	
Prezzo Minimo di Cessione	
Certificazione	

Caratteristiche
Dissuasori per uccelli in polipropilene
Di facile assemblaggio ed installazione
1 mt lineare per confezione
24 coppie di dissuasori
Kit viti fissaggio incluso

Kemper Group – Plein Air International Divisione Elettrodomestici
Via Prampolini, 1/Q-Lemignano-43044 Collecchio (PR) ITALIA - Tel. +39 0521 957139 - Fax +39 0521 957195