

# Adattatore USB a due DisplayPort - 4K 60 Hz - USB 3.0 (5 Gbps)

Product ID: USB32DP24K60



Con questo adattatore USB a due DisplayPort è possibile aggiungere due monitor DisplayPort 4K a 60 Hz a un computer Windows® o Mac.

## Creazione di una workstation con due monitor 4K a 60 Hz

L'adattatore consente di utilizzare una singola porta USB 3.0 del computer laptop per trasmettere contenuti a due display indipendenti con una risoluzione 4K a 60 Hz. È sufficiente collegarlo a una porta USB 3.0 (5 Gbps) del computer Windows o Mac e connettere i monitor DisplayPort all'adattatore.

L'adattatore riproduce la qualità delle immagini video Ultra HD su più schermi diversi anche se il sistema non supporta in modo nativo le uscite video 4K.

## **Massimo spazio disponibile sullo schermo**

Utilizzando due display UHD 4K, è possibile lavorare con maggior efficienza e produrre di più nella stessa quantità di tempo. Se ogni display offre prestazioni 4K, lo spazio a disposizione sullo schermo risulta quattro volte superiore rispetto a quello di una risoluzione 1080p.

Con diversi monitor, è possibile trasmettere contenuti diversi a ogni display con una risoluzione fino a 4096 x 2160p (60Hz). L'adattatore per due monitor DisplayPort è perfetto per diversi impieghi aziendali, ad esempio l'utilizzo di fogli di calcolo, elaboratori di testi e browser web. È possibile svolgere più attività contemporaneamente e visualizzare in anteprima dati diversi su ogni display. Ad esempio, l'utente può eseguire calcoli su un display, scrivere una relazione sul secondo display e navigare in Internet sul display del computer laptop.

Il prodotto USB32DP24K60 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Collegamento di due display 4K a un sistema informatico
- Visualizzazione di fogli di lavoro di grandi dimensioni o di numerosi documenti su più display
- Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si modifica un documento sull'altro.

### Caratteristiche

- Maggiore produttività collegando due display indipendenti tramite una singola porta USB 3.0
- Immagini di qualità straordinaria grazie al supporto per risoluzioni fino a 4096 x 2160p (60 Hz)
- Compatibile con i sistemi Mac OS e Windows
- Con certificazione Plug-and-Display 4K DisplayLink™ - installazione automatica dei driver e degli aggiornamenti
- Alimentato tramite USB; non è necessaria un'alimentazione esterna

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years	
	Audio	Si	
	ID chipset	DisplayLink - DL-6950	
	Ingresso AV	USB 3.0	
	Memoria	Type: DDR3(L) SDRAM Memory capacity: 8Gb	
	Pass-through USB	No	
	Porte	2	
	Uscita AV	DisplayPort	
<b>Prestazioni</b>	Risoluzioni digitali massime	Dual monitor: 4K @ 60 Hz	
	Risoluzioni supportate	Widescreen(16/32 bit): 4096x2160 , 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720  Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480	
	Specifiche audio	stereo a 2 canali	
	Specifiche generali	Questo adattatore video USB utilizza chipset della famiglia DisplayLink. Se si collega questo dispositivo a un computer unitamente ad adattatori video USB o docking station supplementari, si prega di evitare l'uso di dispositivi con chipset della famiglia Trigger o Fresco.	
	Widescreen supportato	Si	
	<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
	Connettore B	2 - DisplayPort (20 pin) Femmina	
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 Ubuntu 14.04, 16.04 Chrome OS™ v55+	
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	I monitor in modalità estesa sono attualmente supportati solo con i prodotti basati su tecnologia DisplayLink su macOS 10.11 a 10.13.3. Questa limitazione potrebbe cambiare nelle versioni future.	
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB	
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)	
	Umidità	0~90% RH	

<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	16 mm [0.6 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	60 mm [2.4 in]
	Lunghezza cavo	338 mm [13.3 in]
	Lunghezza prodotto	80 mm [3.1 in]
	Peso prodotto	70 g [2.5 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	0.1 kg [0.2 lb]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore video USB
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.