

HS-453DX-4G

CPU	Processore quad-core Intel® Celeron® J4105 1,5 GHz (fino a 2,5 GHz) Architettura: 64-bit Grafica: Intel® UHD Graphics 600
Accelerazione crittografia	Sì, AES-NI
Memoria di sistema	DDR4 SO-DIMM da 4 GB (2 da 2 GB)
Memoria massima	8 GB (2 da 4 GB)
Slot di memoria	2 DDR4 SO-DIMM (Per configurazioni a due DIMM, è necessario usare una coppia di moduli DDR4 identici.)
Memoria flash	4 GB eMMC
Vano unità	2 vani SATA 6 Gbps da 3,5" hot-swap
Compatibilità unità	Vani da 3,5" : • vani disco rigido SATA da 3,5" • vani disco rigido SATA da 2,5" • SSD SATA da 2,5"
Slot SSD M.2	2 slot SATA M.2 2280 da 6Gb/s
Porta Ethernet 10 Gigabit	1 10GBASE-T RJ45 in grado di supportare 10G/5G/2,5G/1G/100M Nota: Usare cavi LAN CAT6a o CAT 7 (venduti separatamente) per raggiungere la velocità 10GbE
Porta Ethernet Gigabit	1 RJ45
Porta USB	2 USB 2.0 1 USB 3.0 Tipo C 2 USB 3.0 Tipo A
Uscita HDMI	1 HDMI 2.0, fino a 3840 x 2160, a 60Hz 1 HDMI 1.4b, fino a 3840 x 2160 a 30Hz
Audio	2 jack microfono dinamico da 3,5 mm 1 jack uscita linea da 3,5 mm 1 altoparlante Nota: Non è possibile usare contemporaneamente gli altoparlanti e il jack line-out.
Sensore IR	Sì, supporta il telecomando QNAP RM-IR004
Indicatori LED	HDD 1-2, Stato
Pulsanti	Alimentazione, Reset
Fattore di forma	Tower

Dimensioni (A x L x P)	42,8 x 404 x 220 mm 1,68" x 15,9" x 8,66"
Peso	Peso netto: 2,40 kg (5,29 libbre)
Unità di alimentazione	90W, 100-240V
Consumo elettrico (W)	Sospensione HDD: 13,55W In funzione: 22,38W con 2 HDD da 1TB + 2 SSD da 256GB.
Livello acustico	Background: 6,0 dB(A) 2 SSD SATA da 2,5" : 6,2 dB(A) 2 HDD da 3,5" : Funzionamento: 13,0 dB(A) Standby: 6,2 dB(A)
Temperatura di servizio e Umidità relativa	0 ~ 35°C (32°F ~ 95°F), 5 ~ 95% UR senza condensa, bulbo umido: 27°C (80,6°F)

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.