

# Adattatore Multi-porta USB-C con HDMI e VGA - 1x USB-A - 95W PD 3.0

Product ID: DKT30CHVGPD



Per elevare al massimo la produttività durante i viaggi di lavoro, questo adattatore multiporta USB-C con HDMI e VGA offre le funzioni di quattro adattatori in uno, fornendo un'uscita video flessibile, una porta USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet, un cavo a scomparsa , nonché funzionalità di alimentazione e ricarica.

Grazie alla semplice installazione plug-and-play sulla maggior parte dei sistemi operativi, l'adattatore USB-C non richiede driver o software aggiuntivi. È l'accessorio perfetto per MacBook, Dell XPS, Chromebook o altri computer laptop con tecnologia USB-C .

## Collegamento di un monitor HDMI 4K UHD o VGA

L'adattatore USB-C a HDMI e VGA è l'ideale per i viaggi di lavoro. È possibile estendere il display del computer laptop con il collegamento a un monitor o a un proiettore HDMI 4K (risoluzione 4096 x 2160 o 3840 x 2160) o VGA (1920 x 1200) per eseguire presentazioni o configurare una workstation.

## **Potente ricarica del computer laptop**

Dotato di supporto per la tecnologia Power Delivery 3.0 (PD 3.0) a 95 W, l'adattatore multiporta USB Type-C eroga fino a 85 W di potenza per la ricarica del computer laptop mentre contemporaneamente ricarica la periferica con il collegamento a un adattatore di alimentazione USB-C. Power Delivery 3.0 offre la funzionalità Fast Role Swap per evitare interruzioni dei dati USB quando si scollega il dispositivo per passare da una fonte di alimentazione all'altra (dall'adattatore di alimentazione USB-C all'alimentazione bus).

## **Comoda gestione cavi**

La disponibilità di più porte e di un cavo a scomparsa di facile accesso fa di questo adattatore multifunzione USB-C una dock da viaggio ideale. Inoltre, l'adattatore è alimentato tramite bus per la massima portabilità.

## **Produttività superiore**

L'adattatore USB-C consente di aggiungere un'unità flash, un mouse o un altro dispositivo tramite la porta Type-A, nonché una connessione di rete cablata tramite la porta GbE .

Il prodotto DKT30CHVGPD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Presentazioni in sala riunioni o in classe, con collegamento a un monitor HDMI o VGA
- Accessorio per computer laptop ideale per i lavoratori sempre in movimento, con funzionalità di ricarica del computer laptop
- Pratica dock da viaggio quando si lavora in una stanza d'hotel
- Molto utile per le workstation di piccole dimensioni, condivise e temporanee

### Caratteristiche

- Adattatore multiporta USB-C per il collegamento di un computer laptop a un monitor HDMI o VGA esterno
- Possibilità di alimentare sia l'adattatore che il computer laptop con tecnologia Power Delivery 3.0 a 95 W (ricarica del computer laptop a 85 W)
- Pratico cavo collegato a scomparsa per una migliore portabilità e gestione cavi
- Possibilità di collegare un dispositivo USB 3.0 Type-A, ad esempio un'unità flash o un mouse
- Consente di aggiungere una connessione di rete cablata grazie alla porta Gigabit Ethernet RJ45

|                                |                                        |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                | Warranty                               | 3 Years                                                                                                                                                          |
|                                | Display supportati                     | 1                                                                                                                                                                |
|                                | ID chipset                             | VIA/VLI - VL102<br>Realtek - RTS5411<br>Parade Technologies - PS8338B<br>Parade Technologies - PS176<br>ITE Tech - IT6516<br>Realtek - RTL8153                   |
|                                | Porta(e) di ricarica rapida            | No                                                                                                                                                               |
|                                | Standard del settore                   | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab<br>USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1                                                                            |
|                                | Supporto di 4K                         | Sì                                                                                                                                                               |
|                                | Tipo bus                               | USB-C                                                                                                                                                            |
| <b>Prestazioni</b>             | Auto MDIX                              | Sì                                                                                                                                                               |
|                                | Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps (USB 3.0)<br>2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)                                                                                                               |
|                                | Reti compatibili                       | 10/100/1000 Mbps                                                                                                                                                 |
|                                | Risoluzioni analogiche massime         | 1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)                                                                                                                                        |
|                                | Risoluzioni digitali massime           | 4096 x 2160p a 24 Hz o 3840 x 2160p a 30 Hz (HDMI)                                                                                                               |
|                                | Supporto modalità Full Duplex          | Sì                                                                                                                                                               |
|                                | Supporto UASP                          | Sì                                                                                                                                                               |
|                                | Tipo e velocità                        | USB 3.0 - 5 Gbit/s                                                                                                                                               |
| <b>Connettore/i</b>            | Tipo/i connettori                      | 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio                                                                                                                          |
|                                |                                        | 1 - HDMI (19 pin) Femmina                                                                                                                                        |
|                                |                                        | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina                                                                                                                  |
|                                |                                        | 1 - RJ-45 Femmina                                                                                                                                                |
|                                |                                        | 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina                                                                                                                           |
|                                |                                        | 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina                                                                                                                          |
| <b>Software</b>                | Compatibilità con sistemi operativi    | Windows® 7, 8, 8.1, 10<br>Mac OS® da 10.11 a 10.14<br>Chrome OS™                                                                                                 |
|                                |                                        |                                                                                                                                                                  |
| <b>Note/requisiti speciali</b> | Nota                                   | Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. È necessario verificare che la porta USB-C del laptop supporti DP Alt Mode. |
|                                |                                        | È possibile utilizzare una sola uscita video alla volta (HDMI o VGA). Se sono collegati due display, ha la priorità la porta HDMI.                               |

Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.

USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.

Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. Questo adattatore multiporta USB-C supporta la tecnologia USB Power Delivery 3.0 fino a 95 W. Quando si utilizza l'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop, l'adattatore multiporta alimenta sia l'adattatore con relativa periferica collegata che il computer laptop, erogando fino a 85 W di potenza per la ricarica del computer laptop. Per ulteriori informazioni sui requisiti per la ricarica del computer laptop, rivolgersi al produttore del computer laptop.

Grazie al supporto della tecnologia USB Power Delivery 3.0, l'adattatore multiporta offre la funzionalità Fast Role Swap che evita interruzioni dei dati USB quando si scollega il dispositivo per passare da una fonte di alimentazione all'altra (dall'adattatore di alimentazione USB-C all'alimentazione bus).

Requisiti di sistema e cavi

Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).

|                                |                                     |                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Alimentazione</b>           | Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB                          |
|                                | Consumo energetico                  | 10W                                        |
|                                | Laptop Charging via Power Delivery  | 85W                                        |
|                                | Power Delivery                      | 95W                                        |
| <b>Ambientale</b>              | Temperatura d'esercizio             | 0°C to 45°C (32°F to 113°F)                |
|                                | Temperatura di conservazione        | -10°C to 65°C (14°F to 149°F)              |
|                                | Umidità                             | 0~95% di umidità relativa (senza condensa) |
| <b>Caratteristiche fisiche</b> | Altezza prodotto                    | 18 mm [0.7 in]                             |
|                                | Colore                              | Nero & Grigio Siderale                     |
|                                | Larghezza prodotto                  | 60 mm [2.4 in]                             |
|                                | Lunghezza cavo                      | 85 mm [3.3 in]                             |
|                                | Lunghezza prodotto                  | 110 mm [4.3 in]                            |
|                                | Peso prodotto                       | 166 g [5.9 oz]                             |
|                                | Tipo enclosure                      | Alluminio                                  |
| <b>Informazioni confezione</b> | Peso spedizione (confezione)        | 0.2 kg [0.4 lb]                            |

**Contenuto della  
confezione**

Incluso nella confezione

1 - adattatore multiporta

1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.