

## Switch matrice HDMI 2x2 con commutazione automatica e prioritaria - 1080p

Product ID: VS222HDQ



Lo switch matrice HDMI 2x2 VS222HDQ consente di risparmiare tempo ed evitare problemi grazie alla commutazione automatica tra le sorgenti audio/video HDMI. Questo switch matrice HDMI di facile utilizzo assicura una transizione senza problemi durante la commutazione tra le sorgenti video e i display grazie alla funzione di copia EDID che mantiene la risoluzione video.

### Selezione del segnale senza inconvenienti

Assicura una transizione senza inconvenienti durante la commutazione delle sorgenti video grazie alla funzione di copia EDID che mantiene la risoluzione nativa grazie al supporto di 1080p. L'emulazione del collegamento video assicura che le impostazioni sui computer collegati non vengano alterate durante la commutazione a una sorgente video diversa.

## Semplicità di controllo

Consente di risparmiare tempo collegando due dispositivi sorgente video HDMI a due display HDMI indipendenti invece del collegamento manuale di cavi singoli. Inoltre, l'hardware di montaggio è incluso per un'installazione ordinata e professionale.

## Versatili opzioni di commutazione

Assicura un funzionamento senza problemi grazie a quattro diverse modalità di commutazione:

**Selezione automatica delle porte:** consente la visualizzazione automatica della sorgente video attivata più di recente.

**Selezione della porta prioritaria:** assegna la priorità all'ingresso numero due rispetto all'ingresso numero uno. Se è stata attivata la sorgente video collegata all'ingresso numero due, verrà visualizzata tale sorgente.

**Selezione della porta matrice:** esegue la commutazione indipendente di due display tra due sorgenti video.

**Selezione manuale delle porte:** consente di selezionare manualmente la sorgente HDMI grazie ai pulsanti di facile utilizzo sul pannello frontale.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente il collegamento e la commutazione tra due sorgenti video e due display su un test bench, per la risoluzione di problemi relativi a computer
- Consente la commutazione tra diverse sorgenti video su display per pubblicità digitale in ospedali, centri commerciali o istituti scolastici
- Presentazioni multimediali con supporto di visualizzazione dei dati su schermo aggiuntivo, per conferenze aziendali o fiere
- Commutazione automatica tra lettore Blu-ray, decoder o console di gioco dell'impianto home theatre

## Caratteristiche

- Commutazione automatica
- Commutazione per priorità
- Console di controllo manuale integrata
- Commutazione matrice 2x2
- Emulazione EDID
- Emulazione del collegamento video
- Supporta risoluzioni video fino a 1080p
- Hardware di montaggio incluso

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Si
	Cablaggio	HDMI
	Ingresso AV	HDMI
	Montaggio a rack	Si
	Porte	2
	Uscita AV	HDMI
<b>Prestazioni</b>	Distanza max	10 m / 33 ft
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
	Risoluzioni supportate	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Widescreen supportato	Si
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	2 - HDMI (19 pin) Femmina
	Connettore B	2 - HDMI (19 pin) Femmina
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Display #1 - sorgente source #1 attivata
		1 - Display #1 - sorgente source #2 attivata
		1 - Display #2 - sorgente source #1 attivata
		1 - Display #2 - sorgente source #2 attivata
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	18
	Corrente di uscita	1.5 A
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0%~80%
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	20 mm [0.8 in]
	Colore	Nero

	Larghezza prodotto	65 mm [2.6 in]
	Lunghezza prodotto	157 mm [6.2 in]
	Peso prodotto	290 g [10.2 oz]
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	545 g [19.2 oz]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Switch matrice HDMI  1 - Telecomando  1 - adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)  1 - Kit di montaggio  1 - Set di piedini in gomma  1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.