

TR-004	
Vano unità	4 x SATA 3 Gb/s 3,5"
Compatibilità unità	Unità disco rigido SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 3,5" Unità disco rigido SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 2,5" Unità disco solido SATA 6Gb/s, 3Gb/s da 2,5"
Tipo di vano unità	Blocco chiave
Sostituzione a caldo	Yes
Porta USB	1 x USB 3.0 Type-C NOTA: questa porta è destinata solo alla connessione del dispositivo RAID a un NAS o un computer.
Pulsanti	Espelli Imposta One Touch Copy
Switch	Potenza Modalità RAID: Software Ctrl, Individuale, JBOD, RAID 0/1/5/10
Fattore di forma	Tower
Dimensioni (A x L x P)	168,5 x 160,2 x 219 mm 6,63 x 6,31 x 8,62 pollici
Peso	1,85 kg (4,08 lb)
Unità di alimentazione	65W, 100-240V AC, 50/60 Hz
Consumo elettrico (W)	Standby HDD: 4.17 W In funzione: 18,21 W (con 4 x HDD da 1TB)
Livello acustico	18.1 db(A).
Temperatura di servizio e Umidità relativa	0 ~ 40°C (32°F ~ 104°F), 5 ~ 95% di umidità relativa senza condensa, bulbo umido: 27°C (80.6°F)
Ventola	Sistema: 1 x Ventola smart da 12 cm, 12V CC
Slot di sicurezza	Slot di sicurezza Kensington

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.