

Switch KVM DVI a 4 porte Dual-Monitor Dual-Link con Hub USB 3.0

Product ID: SV431DL2DU3A



Questo switch USB KVM DVI Dual-Link per due monitor e con 4 porte, conforme al Trade Agreements Act (TAA), consente di controllare fino a quattro PC, ognuno con due uscite video DVI dual-link. Lo switch permette anche di condividere un microfono, un set di altoparlanti, una tastiera e un mouse tra i quattro computer collegati ed è dotato di un hub USB a 2 porte aggiuntivo.

Maggiore produttività

Lo switch KVM supporta quattro sistemi informatici multimediali separati e l'utilizzo di una workstation con due monitor DVI dual-link, favorendo quindi una maggiore produttività grazie all'accesso simultaneo a più informazioni.

Hub USB 3.0 integrato

L'hub USB 3.0 a 2 porte integrato nello switch KVM consente di condividere due periferiche aggiuntive (oltre alla tastiera e al mouse) tra i computer collegati come se fossero collegate direttamente. Grazie al supporto USB 3.0, è possibile ottenere velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps con la garanzia di prestazioni delle periferiche USB impeccabili, l'ideale per trasferire rapidamente i dati da e verso unità USB 3.0 esterne.

Supporto multimediale completo

Dotato di supporto per audio stereo e microfoni separati, lo switch KVM permette di collegare tutto l'occorrente ai sistemi in uso, assicurando un risparmio di denaro e un minor ingombro sulla scrivania.

Facilità d'uso

Grazie ai pulsanti sul pannello frontale, è possibile passare con facilità da un sistema all'altro e attivare la scansione automatica. Le funzionalità a combinazioni di tasti consentono di accedere rapidamente a ogni sistema, mentre un segnale acustico conferma l'avvenuta commutazione.

StarTech.com offre una vasta selezione di switch e prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente, senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi. Questo switch USB KVM DVI dual-link per due monitor e con 4 porte è coperto da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Diagnostica per immagini ad alta risoluzione in campo medico
- Controllo server di pubblicità digitale a elevata risoluzione
- Progettazione e produzione multimediale

Caratteristiche

- Conforme al TAA per acquisti tramite il programma GSA del governo statunitense
- Maggiore produttività grazie a porte che consentono di collegare fino a 2 display multimediali HD
- Risoluzioni più elevate fino a 2560 x 1600 a 60 Hz con supporto DVI Dual-Link
- Elimina la necessità di acquistare apparecchiature supplementari grazie all'hub USB 3.0 a 2 porte integrato
- Supporto di connettori audio separati da 3,5 mm con jack dedicati per microfono e altoparlanti

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB 3.0
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	2
	Porte KVM	4
	Standard del settore	USB 3.0
	Tipo video PC	DVI
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni analogiche massime	2048 x 1536
	Risoluzioni digitali massime	2560 x 1600
	Risoluzioni supportate	Minimum 640 x 480
	scansione automatica	3, 8, 15 e 30 secondi
	Specifiche audio	stereo a 2 canali
	Supporto DVI	Sì - Dual Link
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettori host	4 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina 8 - DVI-I (29 pin) Femmina Input 8 - Audio 3,5 mm Femmina Input
	Interfacce console	2 - DVI-I (29 pin) Femmina Output 2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femmina Input 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 2 - Audio 3,5 mm Femmina Output
Indicatori	Indicatori LED	4 - Rosso (attivo) 4 - Verde (Sincronizzazione)

Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	18W
	Corrente di uscita	2A
	Corrente ingresso	0.8A
	Tensione di uscita	9 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	90% di umidità relativa (non-condensante)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	66 mm [2.6 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	100 mm [3.9 in]
	Lunghezza prodotto	253 mm [10 in]
	Peso prodotto	1.3 kg [2.9 lb]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	300 g [10.6 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.