

i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station + Power Delivery 85 W

i-tec USB-C 4K Metal Low Profile Docking Station – 1x HDMI, 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x SD Kartenlesegerät, 1x microSD Kartenlesegerät, 1x Ethernet GLAN, 1x 3.5 mm Audio out, 2x USB-A 3.0 port, 1x USB-A 2.0, 1x USB-C Power Delivery port, kompatibel mit Thunderbolt 3



DESCRIZIONE PRODOTTO

Da oggi è facile collegare tanti dispositivi preferiti a notebook, tablet, PC o smartphone tramite una nuova interfaccia USB-C o Thunderbolt 3. Questa Stazione dock offre l'alimentazione e l'uscita fino a tre monitor esterni (previsto per i sistemi Windows).

Collegare la porta USB-C o Thunderbolt 3 della Stazione dock con il cavo lungo appena 19 cm al computer, per utilizzarla immediatamente. L'installazione dei driver di sistema avviene automaticamente. La Stazione dock è stata progettata in modo che possa essere utilizzata come uno stand ergonomico per il vostro laptop o tablet.

Questa Stazione dock si può utilizzare con tutti i computer portatili e altri dispositivi, che sono dotati di un connettore USB-C e che supportano la trasmissione video (modalità Alt USB-C DisplayPort). In caso di incompatibilità, il vostro nuovo prodotto i-tec potrebbe non funzionare correttamente. I dettagli sulle caratteristiche tecniche del vostro dispositivo, rispettivamente, della porta USB, sono riportati nel manuale del Vostro laptop/tablet/smartphone, oppure contattando l'assistenza clienti del produttore del Vostro dispositivo. Qualora, neanche dopo la verifica, aveste ancora dei dubbi sulla compatibilità del Vostro dispositivo, contattate la nostra assistenza tecnica al seguente indirizzo di posta elettronica support@itecproduct.com.

Questa Stazione dock consuma 15 W, quindi, collegando l'adattatore di alimentazione USB-C di potenza di 45 W, la Stazione dock fornisce al notebook 30 W, in caso di adattatore di alimentazione di 60 W la Stazione dock fornisce 45 W, in caso di adattatore di alimentazione di 85 W la Stazione dock fornisce 70 W e in caso di adattatore di alimentazione di 100 W la Stazione dock fornisce 85 W.

Annotazione: Il sistema operativo MacOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST) (2 monitor in modalità Area ampliata). Nessuna stazione dock che usa la modalità USB-C DisplayPort Alt Mode supporta il collegamento di 2 monitor nel sistema operativo MacOS; tale modalità è supportata soltanto dalle stazioni dock Thunderbolt 3.

Descrizione lunga del prodotto: Stazione dock i-tec USB-C 4K Metal Low Profile – 1 porta HDMI, 1 porta VGA, 1 porta DisplayPort, 1 lettore di schede SD, 1 lettore di schede microSD, 1 porta Ethernet GLAN, 1 connettore a 3.5 mm Audio out, 2 porte USB-A 3.0, 1 porta USB-A 2.0, 1 porta USB-C Power Delivery, compatibile con

Thunderbolt 3

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1 porta USB-C 3.1 (Gen. 1) con velocità di trasmissione fino a 5 Gbps
- 2 porte USB-A 3.0 con velocità di trasmissione fino a 5 Gbps con ricarica rapida secondo la specifica BC 1.2 per collegare e ricaricare rapidamente dispositivi USB (5 V / 1.5 A)
- 1 porta USB-A 2.0 con velocità di trasmissione fino a 480 Mbps
- 1 porta USB-C Power Delivery con profilo 5 (fino a 20 V / 4.25 A, mass. 85 W) per ricaricare notebook, tablet o smartphone che supportano la tecnologia Power Delivery. Questa porta serve per inserire l'adattatore di alimentazione originale o universale dotato di connettore USB-C per garantire la ricarica costante del dispositivo mentre si lavora su notebook, tablet o smartphone; si precisa che questa porta non trasmette il segnale video né quello di dati.
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 con velocità di trasmissione di 10/100/1.000 Mbps
- 1 lettore di schede SD (specificata SD 3.0) con velocità massima di trasmissione di 100 Mbps
- 1 lettore di schede micro SD (con specificata SD 3.0) con velocità massima di trasmissione di 100 Mbps
- 1 connettore Jack a 3.5 mm uscita Audio
- 1 supporto ribaltabile per cellulare
- Interfacce grafiche:
 - 1 monitor: 1 porta HDMI con risoluzione mass. di 840 x 2.160 / 30 Hz, 1 porta DisplayPort con risoluzione mass. di 3.840 x 2.160 / 30 Hz o 1 porta VGA con risoluzione mass. di 1.920 x 1.080 / 60 Hz
 - 2 monitor (DP+HDMI, HDMI+VGA o DP+VGA) con risoluzione mass. di 1.920 x 1.080 / 60 Hz
 - 3 monitor (DP+HDMI+VGA): 1 monitor con risoluzione mass. di 1.920 x 1.080 / 60 Hz + 2 monitor con risoluzione mass. di 1.280 x 720 / 60 Hz
- Modalità: Area ampliata, Immagine speculare e Monitor primario
- Colori supportati: 16/32 bit
- Alimentazione tramite il bus USB
- Sistemi operativi: Si chiede l'interfaccia USB-C che supporta le modalità "DisplayPort Alternate Mode" e "Power Delivery" (non tutti i dispositivi/sistemi dotati di interfaccia USB-C soddisfano questo standard) o la porta Thunderbolt 3. Attualmente si tratta dei seguenti sistemi operativi: Windows 10 32/64 bit, Mac OS X, Chrome OS e Android 6 (Google) con Intel Broadwell Processors e R51 o superiore
- Dimensioni prodotto: 269 x 86 x 22 mm
- Peso prodotto: 341 g
- Dimensioni confezione: 316 x 130 x 30 mm
- Peso confezione: 1.380 g

REQUISITI DI SISTEMA

- Requisiti hardware: notebook, tablet, PC, smartphone con sistema operativo Windows, Mac o Google e con una porta USB-C libera che supporta la funzione Power Delivery e la trasmissione del segnale video (DisplayPort Alt Mode)
- Sistemi operativi: Windows 10, Mac OS X o più recente, Google (Chrome OS e Android 6) con aggiornamenti più recenti

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31FLATDOCKPDPLUS	i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station + Power Delivery 85 W EAN: 8595611702914
Notice: Undefined variable: pnuk_c in /root/dsgen/form.php on line 388	i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station + Power Delivery 85 W EAN: Notice: Undefined variable: eanuk_c in /root/dsgen/form.php on line 390

Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3
Porte	
USB 3.0 TYPE A	2
USB 2.0 TYPE A	1
USB-C POWER DELIVERY INPUT	1
HDMI	1
DISPLAY PORT	1
VGA	1
AUDIO	1
LAN RJ-45	1
SD CARD READER	1 (+ 1x micro SD card reader)
Requisiti di sistema	
Hardware	Requisiti hardware: notebook, tablet, PC, smartphone con sistema operativo Windows, Mac o Google e con una porta USB-C libera che supporta la funzione Power Delivery e la trasmissione del segnale video (DisplayPort Alt Mode)
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) Mac OS X Chrome OS Android 6, 7, 8 Windows 10 – installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi – installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
Altre caratteristiche	
Colore	Space Grey
Materiale	Aluminium
Dimensioni prodotto (LxPxA)	269 x 86 x 22 mm
Peso prodotto (senza imballo)	341 g
Peso prodotto (con imballo)	1380 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	316 x 130 x 30 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
Stazione dock i-tec USB-C con cavo (19 cm)	
Set di supporti antiscivolo in silicone	
Libretto d'uso Quick Start	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 30.1.2019