

i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W

Adattatore di alimentazione universale i-tec USB-C 112 W - 1 porta USB-C 100 W e 1 porta USB-A 12 W per notebook, tablet, smartphone, HP, Apple, MacBook, MacBook Pro, Dell, Acer, Asus, Lenovo e altri



DESCRIZIONE PRODOTTO

Comprare questo adattatore di alimentazione universale USB-C con potenza di 112 W è una scelta giusta per poter alimentare quasi tutti i notebook e altri dispositivi che supportano la funzione Power Delivery, sono dotati di connettore USB-C e richiedono la potenza massima assorbita di 100 W.

Il valore di tensione della porta USB Power Delivery 2.0 v 1.2 con la corrente massima di 5 A viene impostato automaticamente nei seguenti profili: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V. Un altro aspetto positivo di questo adattatore è un'altra uscita USB-A di 5 V, mass. 2.4 A, che può essere usata semplicemente per alimentare la maggioranza dei dispositivi dotati di porta di ricarica USB (ad es. lettori MP3, Bluetooth hands-free, involucri digitali, la maggioranza di cellulari Android, Apple iPhone, iPad, iPod, navigatori, ecc.). Questo adattatore di alimentazione universale è leggero, quindi, facilmente trasportabile ed è dotato di protezione da sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e corto circuito.

Descrizione lunga del prodotto: Adattatore di alimentazione universale i-tec USB-C 112 W - 1 porta USB-C 100 W e 1 porta USB-A 12 W per notebook, tablet, smartphone, HP, Apple, MacBook, MacBook Pro, Dell, Acer, Asus, Lenovo e altri

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Adattatore di alimentazione universale a 112 W USB-C per ricaricare notebook, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di alimentazione USB-C
- Tensione d'ingresso AC 100/240 V, 50/60 Hz, mass. 1.3 A
- Potenza d'uscita (mass.): 112 W
- Rendimento: più dell'86%
- Tensioni d'uscita porta USB-C: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V DC
- Corrente d'uscita porta USB-C: mass. 5 A
- Tensione d'uscita porta USB-A: 5 V DC
- Corrente d'uscita porta USB-A: mass. 2.4 A
- Protezioni installate: sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e corto circuito
- Temperatura d'esercizio: 0-40 °C

- Umidità relativa: 10-100%
- Dimensioni prodotto: 143 x 65 x 34 mm
- Peso prodotto: 356 g
- Dimensioni confezione: 198 x 157 x 45 mm
- Peso confezione:

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
CHARGER-C112W	i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W EAN: 8595611702921
Notice: Undefined variable: pnuk_c in /root/dsgen/form.php on line 388	i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 + 1x USB 3.0, 112 W EAN: Notice: Undefined variable: eanuk_c in /root/dsgen/form.php on line 390
Hardware	
Tipo bus	USB-C
Porte	
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
Alimentazione	
Corrente d'ingresso	2.3A
Alimentazione d'ingresso	AC 100-240V
Corrente d'uscita	USB-C - max. 5A, USB-A - max. 2.4A
Alimentazione d'uscita	USB-C - DC 5V-20V, USB-A - max. C 5V
Potenza	max 112 W
Altre caratteristiche	
Colore	Black
Materiale	Plastic
Dimensioni prodotto (LxPxA)	143 x 65 x 34 mm
Peso prodotto (senza imballo)	356 g
Peso prodotto (con imballo)	
Dimensioni imballo (LxPxA)	198 x 157 x 45 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
1 Adattatore universale di 112 W	
1 Libretto d'uso	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il

nostro web i-tec.cz. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 30.1.2019