

Console KVM per Server Rack con porta VGA - 17,3" / 1080p HD - 1U

Product ID: RKCONS17HD



Questa console KVM con montaggio a rack offre un controllo completo su mouse, monitor e tastiera di uno o più server, collegati attraverso uno switch KVM venduto separatamente. Si tratta di una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio, in quanto può essere installata in uno spazio rack da 1U.

Massimo rendimento del budget IT con il minimo sforzo

La console KVM offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. Integra una tastiera e un touchpad intuitivi ed è dotata di un display LCD ad alta definizione.

Massimo spazio su schermo

Questa versatile console LCD con montaggio a rack garantisce risoluzioni video fino a 1920x1080 per i display VGA ad alta definizione, riproducendo immagini nitide e cristalline. La console HD è inoltre dotata di uno schermo più ampio, che consente di eseguire più applicazioni contemporaneamente e aumentare così la produttività.

Possibilità di monitorare i server in un ambiente ordinato

La console LCD con montaggio a rack può essere estratta dallo spazio rack da 1U in cui è installata, facilitando le attività di controllo e monitoraggio di uno o più server collegati tramite uno switch KVM. La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console VGA dal server rack, mantenendo l'ambiente ordinato e organizzato.

Integrazione perfetta nel sistema

La console in rack è caratterizzata da una singola porta KVM che può essere collegata direttamente al server, facilitando l'integrazione nell'infrastruttura esistente.

Il prodotto RKCONS17HD è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM
- Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server

Caratteristiche

- Console LCD economica con montaggio a rack, che consente di risparmiare spazio e ridurre il disordine
- Immagini nitide ad alta qualità e massimo spazio su schermo con il supporto di risoluzioni fino a 1080p
- Design con montaggio a rack 1U che riduce il disordine nella sala server
- Integrazione intuitiva nel sistema con supporto diretto per un singolo server o switch KVM
- Tastiera e touchpad integrati

Hardware	Warranty	2 Years
	Altezza U	1U
	Audio	No
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
	Dimensioni display	17.3"
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	Sì
	Multimonitor	1
	Porte KVM	1
	Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva
	Tipo video PC	VGA
Prestazioni	Angolo di visualizzazione	170° (H), 170° (V)
	Controllo IP	No
	Luminosità	300 cd/m ²
	MTBF	50.000 ore
	Numero massimo di utenti	1
	Profondità di colore	6-bit, 262144 colors
	Proporzioni	16:9
	Rapporto contrasto	800:1
	Risoluzioni analogiche massime	1920x1080
	Risoluzioni supportate	Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz
	Supporto Pixel Pitch	0.1989 x 0.1989 mm
Connettore/i	Altre Interfacce	1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C14 Femmina Input
	Connettori host	1 - HD15 (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
Indicatori	Indicatori LED	1 - LED di stato/alimentazione
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	International Power Cords
	Consumo energetico	13W
	Corrente ingresso	1.5A
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Umidità	10% - 80% umidità relativa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	43 mm [1.7 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	483 mm [19 in]
	Lunghezza cavo	1.8 m
	Lunghezza prodotto	565 mm [22.2 in]
	Peso prodotto	13.7 kg [30.3 lb]
	Profondità di montaggio massima	85 cm [33.5 in]
	Profondità di montaggio minima	510 mm [20.1 in]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	16 kg [35.4 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Console KVM 1 - Cavo KVM 8 - Dadi ingabbiati M5 8 - Viti M5 5 - Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ) 1 - guida di avvio rapido 2 - guide di montaggio

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.