

Console KVM per Rack Server a 8 porte VGA 17" - 1U

Product ID: RKCONS1708K



Questa console KVM a 8 porte con montaggio a rack offre un controllo completo su mouse, monitor e tastiera di otto computer. Si tratta di una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio, in quanto può essere installata in uno spazio rack da 1U.

Massimo rendimento del budget IT con il minimo sforzo

Lo switch KVM a 8 porte offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. Integra una tastiera e un touchpad intuitivi ed è dotato di un display LCD in grado di supportare risoluzioni fino a 1280x1024.

Possibilità di monitorare i server in un ambiente ordinato

La console LCD con montaggio a rack può essere estratta dallo spazio rack da 1U in cui è installata, facilitando le attività di controllo e monitoraggio di otto o più server collegati tramite uno switch KVM. La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console KVM dal server rack, mantenendo l'ambiente ordinato e organizzato.

Integrazione perfetta nel sistema

La console con montaggio a rack è caratterizzata da un modulo KVM a 8 porte, che consente il collegamento diretto ad altrettanti server. Se si desidera aumentare il numero dei server, è possibile collegare altri switch KVM in una configurazione a cascata (concatenazione). Il modulo KVM offre tutta la flessibilità necessaria per integrare la console nell'infrastruttura server esistente.

Il prodotto RKCONS1708K è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM
- Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server
- Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

Caratteristiche

- Console LCD economica con montaggio a rack, che consente di risparmiare spazio e ridurre il disordine
- Design con montaggio a rack 1U che riduce il disordine nella sala server
- Integrazione intuitiva nel sistema con supporto diretto per un massimo di otto server
- Tastiera e touchpad integrati
- Risoluzione fino a 1280x1024
- Supporto della configurazione a cascata con altri switch KVM

Hardware	Warranty	2 Years
	Altezza U	1U
	Audio	No
	Blocco a chiave	No
	Cavi inclusi	Sì
	Collegamento a margherita	No
	Dimensioni display	17in
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	Sì
	Multimonitor	1
	Porte KVM	8
	Tipo pannello	LCD TFT a matrice attiva
	Tipo video PC	VGA
Prestazioni	Angolo di visualizzazione	170° (H), 160° (V)
	Controllo IP	No
	Luminosità	250 cd/m²
	MTBF	50.000 ore
	Numero massimo di utenti	1
	Profondità di colore	16,7 M di colori, 8 bit
	Proporzioni	5:4
	Rapporto contrasto	1000:1
	Risoluzioni analogiche massime	1280 x 1024
	Risoluzioni supportate	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	Sì
	Supporto Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
	Supporto selezione porte	Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
	Tempo di risposta	5ms
Connettore/i	Altre Interfacce	1 - 15 Pin High Density D-Sub Femmina Input
	Connettori host	8 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
	Interfacce console	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
		2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina Input

		2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina Input
Indicatori	Indicatori LED	8 - Green/Red - Online/Selected LED
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	International Power Cords
	Consumo energetico	13W
	Corrente ingresso	1.5A
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	10% - 80% umidità relativa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	42.5 mm [1.7 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	448 mm [17.6 in]
	Lunghezza cavo	6 ft
	Lunghezza prodotto	525.6 mm [20.7 in]
	Peso prodotto	13.3 kg [29.4 lb]
	Profondità di montaggio massima	90 cm [35.4 in]
	Profondità di montaggio minima	56 cm [22 in]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	19 kg [42 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Console KVM
		8 - Cavi KVM
		8 - Dadi ingabbiati M5
		8 - Viti M5
		5 - Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		2 - guide di montaggio
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.