

Cavo per Console CISCO USB - USB a RJ45 da 1,8 m

Product ID: ICUSBROLLOVR



Questo cavo per console USB Cisco offre una connessione affidabile dal computer desktop o laptop alle apparecchiature di rete dotate di porta per console.

Compatibilità con connessione USB

Connessione diretta dalla porta USB 2.0 sul computer o sul laptop alla porta per console RJ45 su router, server firewall o switch. Questo cavo rollover Cisco è compatibile con la maggior parte dei router, tra cui Cisco, Juniper, Ubiquiti o TP-Link, e offre una facile connessione per la programmazione delle apparecchiature di rete da computer Windows, Mac o Linux.

Design di alta qualità

Sapientemente progettato e realizzato con materiali di altissima qualità, questo cavo USB a Ethernet garantisce la massima affidabilità, grazie alla velocità di trasferimento dei dati fino a 460 Kbps. Inoltre, garantisce una connessione affidabile e priva di problemi senza la necessità di adattatori aggiuntivi o alimentazione esterna.

Il prodotto ICUSBROLLOVR è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collegamento di un terminale alla porta per console del router
- Configurazione delle apparecchiature di rete tramite la porta USB del computer desktop o laptop
- Collegamento di computer laptop a router, server o firewall compatibili

Caratteristiche

- Collegamento diretto di computer desktop o laptop dotati di USB alla console del router, senza adattatore
- Supporto di connessioni a dispositivi di rete che dispongono di una porta per console
- Massima compatibilità con i router Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® o TP-Link®
- Supporto della connessione USB diretta alla console senza adattatori aggiuntivi
- Realizzato con materiali di elevata qualità, supporta velocità di trasferimento fino a 460 Kbps

Hardware	Warranty	2 Years
	ID chipset	Prolific PL2303HXD
	Porte	1
	Standard del settore	USB 1.1/2.0, RS-232
	Stile porte	Cavi adattatore
	Tipo bus	USB 2.0
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Baud rate max	460,8 Kbps
	Bit dati	5, 6, 7, 8
	Bit di stop	1, 1.5, 2
	FIFO	512 Bytes
	Parità	Odd, Even, Mark, Space, or None
	Protocolli supportati	RS-232
Connettore/i	Connettore A	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Connettore B	1 - RJ-45 Maschio
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 - 10.14 Linux 2.4.31 - 4.11.x <i>Solo versioni LTS</i>
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione tramite bus
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Umidità	20~80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	10.9 mm [0.4 in]
	Colore	Nero
	Diametro filo	28 AWG
	Larghezza prodotto	23.4 mm [0.9 in]
	Lunghezza cavo	1.8 m [6 ft]
	Lunghezza prodotto	1.8 m [6 ft]
	Peso prodotto	45 g [1.6 oz]

	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	170 mm [6.7 in]
	Package Width	142 mm [5.6 in]
	Peso spedizione (confezione)	120 g [4.2 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo rollover USB a RJ45
		1 - guida di avvio rapido
	Placcatura connettori	Nichel

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.