

MultiSync® EA241WU LCD 24" Commercial Display

Scheda tecnica



NEC MultiSync® EA241WU con cornice ultra sottile - Massima produttività con ergonomia su misura, oltre a stile e prestazioni a complemento di un ufficio moderno

Con la sua altezza completamente regolabile da 0 a 150 mm e la sua funzione di rotazione a 170°, questo schermo da 24" permette all'utente di creare un ambiente di lavoro personalizzato e su misura. Inoltre la tecnologia Low Blue Light integrata filtra le pericolose emissioni di luce blu, mentre la tecnologia Flicker-Free elimina gli effetti di tremolio, garantendo il benessere dell'utente. Rispondendo all'esigenza di prestazioni all'avanguardia e garantendo la qualità e l'affidabilità complete, tipiche del marchio NEC, il modello EA241WU rappresenta un prodotto ottimale per massimizzare la produttività dell'ufficio.

La tecnologia dello schermo AH-IPS ad alte prestazioni, con pannello retroilluminato a LED, offre una luminosità di 300 cd/m², minimizzando allo stesso tempo il consumo energetico.

Vantaggi

Ergonomico in Ufficio - altezza completamente regolabile (150 mm), con funzioni di rotazione, inclinazione e pivot per una perfetta regolazione individuale.

Il migliore per forma e funzionamento - design all'avanguardia con cornice dal bordo ultrasottile a 3 lati spessa, disponibile in nero o bianco, perfetto all'interno di uno studio professionale moderno.

Protezione dei Vostri occhi da sforzi e danni - La tecnologia Low Blue Light integrata filtra le emissioni di luci blu pericolose mentre la tecnologia Flicker-Free elimina i tremolii sullo sfondo, proteggendo i vostri occhi dalla cataratta e dalla degenerazione maculare, senza compromettere le prestazioni realistiche dei colori dello schermo.

Regolazione automatica del consumo energetico - per ridurre al minimo l'energia non necessaria, il sensore di prossimità e di luce ambientale adatta la luminosità dello schermo quando un utente si allontana dalla sua postazione.

Qualità delle immagini di prima classe - Il pannello Advanced High-Performance IPS (AH-IPS) dalle elevate prestazioni avanzate garantisce ottimi angoli di visualizzazione e una produzione di colori notevolmente migliore.

Informazioni prodotto

Nome prodotto	MultiSync® EA241WU
Gruppo di prodotti	LCD 24" Commercial Display
Codice Prodotto	60004676 (BK), 60004677 (WH)

Display

Tecnologia schermo	IPS TFT con retroilluminazione W-LED
Dimensioni schermo [inch/cm]	24 / 61
Rapporto di formato schermo	16:10
Dimensioni pixel [mm]	0,270
Luminosità (tip.) [cd/m²]	300
Rapporto di contrasto (tip.)	1000:1(5000:1 contrasto dinamico)
Angolo di visualizzazione [°]	178 orizzontale / 178 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	5
Colori [milioni]	16,77

Rapporto di sincronizzazione

Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 95
Frequenza verticale [Hz]	56 - 75

Risoluzione

Risoluzione ottimale	1920 x 1200 a 60 Hz			
Supportate	1920 x 1200; 1680 x 1050; 1600 x 1200;	1440 x 900; 1400 x 1050; 1366 x 768;	1280 x 1024; 1280 x 960; 1024 x 768;	800 x 600; 640 x 480

Connettività

Ingressi Digitali	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; USB ver. 3.0 (3 giù / 1 su)
Analogici	1 x D-sub 15 pin

Elettricità

Requisiti energetici per modalità [W]	15 (Modalità eco 2); 20 (tip.); 47 (max.)
Modo di Risparmio Energetico [W]	0,3
Corrente elettrica	alimentazione corrente interna

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +35
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80

Ergonomia

Supporto regolabile in altezza [mm]	150
Inclinazione schermo / Rotazione [°]	da -5 a +35; da -170 a +170
Posizione Schermo - Rotazione [°]	-90 to 90 (da modo paesaggio a modo ritratto)

Meccanico

Larghezza cornice [mm]	0,8 (sinistra/destra/alto)
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Con supporto: 531,5 x 515,4 x 250
Peso [kg]	6,7
Montaggio VESA [mm]	100 x 100

Caratteristiche Aggiuntive

Caratteristiche Particolari	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter; ControlSync®; DICOM preselezione; Eco Mode; Human Sensor; LED Backlight Technology; NaViSet Administrator 2; Personalizzazione Impostazioni; Sensore di luminosità ambientale; Supporto e impugnatura a rilascio rapido; Supporto sRGB; Tasti sensore a sfioramento; USB ver. 3.0 (3 giù / 1 su)
Versioni colore	Cornice anteriore bianco, involucro posteriore bianco; Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Gestione cavi	sì
Serratura di sicurezza Kensington	sì
Plug & Play	VESA DDC2B; VESA DDCi
Audio	Altoparlanti integrati (1 W + 1 W); connettore auricolare
Funzioni di regolazione	Audio Volume/Lock-Out; Contrasto; Control Sync; Controllo della temperatura colore; EcoMode; Gestione energetica intelligente; Human Sensing; Informazioni sul monitor; Luminosità; Luminosità LED; Modalità DV; NTAA ("Non-Touch-Auto-Adjustment", regolazione automatica senza contatto); On-Screen-Display (OSD) lock-out; one touch recupero; Regolazione automatica; Regolazione fine (analogica); Selezione lingua; sRGB; Timer di spegnimento
Contenuto dell'imballo	Cavo Control Sync; Cavo DisplayPort; Cavo elettrico; Cavo USB; Manuale d'Installazione; Monitor
Sicurezza ed ergonomia	CE; EAC; EnergyStar 7.0; ergonomia TÜV; ErP; Flicker-free; ISO 9241-307 (errore pixel classe I); Low Blue Light; PSB; RoHS; TCO 7.0; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; WEEE
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione; opzionale 4. + 5. anni estensione di garanzia

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica	"Power Management" intelligente; Classe di efficienza energetica: A+; Consumo d'energia annuale: 31 kWh (basato su 4 ore di funzionamento al giorno); Sensore di luminosità Ambientale; Sensore umano
Materiali ecologici	Manuali scaricabili
Standard ecologici	Energy Star 7.0; TCO 7.0



CE



ErP



RoHS



ergonomia
TÜV



TÜV GS

© Copyright 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 28.05.2019