

QNA-UC5G1T

Interfaccia	Da porta a USB 3.0 a 5G/2,5G/1G/100M RJ-45
Trasferimento dati	5Gbps; 2,5Gbps; 1Gbps; 100Mbps
Cavi	Cavo da USB 3.0 Tipo C a Tipo A o da USB Tipo C a Tipo C
Unità di alimentazione	Alimentato da USB
Requisiti di sistema (Windows)	Windows 10, 8.1, 8, 7 richiedono un driver. Fare clic qui per scaricare il driver. *Necessaria una porta USB 3.0 sul computer
Requisiti di sistema (Mac)	Sarà supportato nelle versioni successive di macOS Fare clic qui per installare manualmente il driver Aquantia® AQC111U *Necessaria una porta USB 3.0 sul computer
Requisiti di sistema (Linux)	Linux core versione 3.10, 3.12, 3.2, 4.2, 4.4. È necessario il driver per Aquantia® AQC111U . *Necessaria una porta USB 3.0 sul computer
Requisiti di sistema (QNAP NAS)	QNAP NAS con QTS 4.3.6 (o successivo) e porta USB 3.0
Lunghezza del cavo	100M CAT 6A: 40°
Temperatura di servizio e Umidità relativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F); 5~95% (senza condensa)
Dimensioni (A x L x P)	99,8 x 28 x 27,85 mm 3,93" x 1,10" x 1,10"
Peso	Peso netto: 0,11 Kg, Peso lordo: 0,21 Kg
Indicatori LED	Alimentazione, LAN Link/Act, velocità di trasferimento
Contenuto della confezione	QNA- UC5G1T; cavo USB 3.0 da Tipo C a Tipo A da 0,2m e 1 guida all' installazione

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.