Data Sheet

Cavo KVM USB da 3m per Console StarTech.com Montabile ad Armadio Rack

Product ID: RKCONSUV10

Questo cavo USB KVM da 3 m consente di utilizzare un server con tecnologia VGA e USB mediante una console LCD con montaggio a rack e uno switch KVM di StarTech.com.

Questa linea di cavi KVM è disponibile in diverse lunghezze e si tratta degli unici cavi progettati per garantire la compatibilità con la linea StarTech.com di switch KVM e console con montaggio a rack serie RKCONS. I modelli di console LCD con montaggio a rack supportati sono i seguenti: RKCONS1701, RKCONS17HD, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K, RKCONS1916K.

Progettato per mantenere in ordine la sala server

Questo cavo KVM è stato progettato appositamente per la linea StarTech.com di console KVM con montaggio a rack. Il cavo USB e VGA KVM è realizzato secondo una schema esclusivo che consente a un singolo connettore della KVM di interfacciarsi sia con la porta VGA che USB del server. Questo design salva spazio riduce drasticamente l'ingombro dei cavi nel rack per server e assicura una sala server dall'aspetto ordinato e professionale.

Immagini nitide

Se collegato a una console HD con montaggio a rack, il cavo KVM da 3 metri supporta risoluzioni HD fino a 1920x1200, inclusa la risoluzione 1080p, assicurando la stessa qualità della scheda video del server per rappresentare ogni dettaglio in alta definizione.

Disponibile in lunghezze diverse

Per supportare le complessità e le esigenze del data center, questo cavo KVM da 3 metri è disponibile anche come cavo KVM da 1,8 metri (RKCONSUV6) e cavo KVM da 4,8 metri (RCONSUV15%).

Il prodotto RKCONSUV10 è coperto da garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility

Applications

- Collegamento di server a una console KVM con montaggio a rack di StarTech.com
- Cavi di ricambio a portata di mano per garantire il controllo continuo dei server mission-critical

Features

- Sala server ordinata grazie a un cavo VGA e USB KVM che si combina in un unico connettore sul lato KVM
- Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video HD fino a 1920x1200 o 1080p
- Disponibile in varie lunghezze, il cavo si adatta alle diverse configurazioni del rack

	Warranty	Lifetime
Hardware	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i	Connettore A	1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Maschio
	Connettore B	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Larghezza prodotto	1.2 in [3 cm]
	Lunghezza prodotto	10 ft [3 m]
	Peso prodotto	8.1 oz [230 g]
Informazioni confezione	Package Height	7.9 in [200 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	0.4 in [1 cm]
	Peso spedizione (confezione)	8.3 oz [235 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo KVM

Product appearance and specifications are subject to change without notice.