


Estrattore Audio HDMI con Supporto 4K 60Hz

Product ID: HD202A



Questo estrattore audio HDMI 4K consente di eseguire il de-embedding dell'audio dai flussi video HDMI per creare un'uscita audio separata che può essere collegata direttamente a un dispositivo audio digitale o analogico. Oltre a supportare le specifiche HDMI 2.0, il de-embedder mantiene le risoluzioni 4K a 60 Hz garantendo un'esperienza video senza problemi.

Prestazioni video 4K

Lo splitter audio HDMI supporta risoluzioni video fino a 4K a 60 Hz (3840 x 2160) e ampia larghezza di banda video fino a 18 Gbps. Supporta inoltre il pass-through video HDR (High Dynamic Range), che permette di usufruire di immagini realistiche dotate di contrasto, luminosità e colore incredibili, nonché di maggiore brillantezza rispetto alle immagini digitali standard.

Massima compatibilità

Integrare un dispositivo HDMI 2.0, ad esempio un nuovo lettore Blu-Ray 4K, con le apparecchiature audio o gli altoparlanti da scrivania esistenti è estremamente semplice. L'estrattore isola ed estrae il segnale audio dal cavo HDMI e ne consente l'invio a dispositivi audio ottici digitali o a dispositivi audio dual RCA. Le funzionalità di gestione EDID integrate supportano le modalità audio a 2 canali, 5,1 canali e pass-through.

Conforme agli standard HDCP, il de-embedder audio HDMI è compatibile con gli adattatori compositi dual RCA e consente quindi di integrare l'audio proveniente da una sorgente HDMI in applicazioni audio da 3,5 mm mediante i cavi MU6MMRCA, MU3MMRCA o MUFMRCA (venduti separatamente).

Di dimensioni ridotte e compatte, l'estrattore si integra in modo discreto nella configurazione del proprio hardware, assicurando un aspetto uniforme.

Il prodotto HD202A è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Collegamento di un dispositivo HDMI a un dispositivo stereo analogico in un'aula scolastica
- Estrazione dell'audio da una sorgente HDMI per instradarlo a un'apparecchiatura audio dedicata in una sala conferenze

Features

- Consente di separare l'audio da un segnale video HDMI 4K e inviarlo a dispositivi audio dedicati
- Supporta le più recenti specifiche HDMI 2.0 e il pass-through video HDR
- Collegamento senza problemi con dispositivi audio ottici digitali o dispositivi audio dual RCA
- Possibilità di espandere le capacità dell'estrattore audio mediante conversione in audio da 3,5 mm
- Funzionalità di gestione EDID integrate con impostazioni di pass-through per la massima compatibilità

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Ingresso AV	HDMI
	Uscita AV	Audio 3,5 mm HDMI
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	4096 x 2160 (4K) @ 60Hz
	Risoluzioni supportate	4096 x 2160 (4K) 60Hz 3840x2160 (4K) 60Hz 2560x1600 60Hz 1920x1200 60Hz 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz
		**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
	Specifiche audio	SPDIF: PCM 2.0, Dolby Digital e DTS 5.1 Uscita RCA: 2 canali o stereo
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output 1 - RCA Femmina Output 1 - Toslink (SPDIF, ottico) Femmina Output
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Corrente di uscita	1000 mA
	Corrente ingresso	0.4 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	M
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	Dal 10% al 90%, non-condensante
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	3.1 in [80 mm]

	Lunghezza prodotto	3.5 in [90 mm]
	Peso prodotto	7.3 oz [208 g]
	Tipo enclosure	Alluminio
Informazioni confezione	Package Height	2 in [50 mm]
	Package Length	7.6 in [19.2 cm]
	Package Width	6 in [15.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1 lb [0.5 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Estrattore audio HDMI
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
		2 - Staffe di montaggio
		2 - Viti di montaggio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.