

## Splitter HDMI a 4 porte - 4K 60 Hz

Product ID: ST124HD202



Questo splitter HDMI 4K a 4 porte consente di collegare contemporaneamente una sorgente video HDM a due display HDMI, senza distorsione o deterioramento del segnale video. Per garantire l'affidabilità delle prestazioni, è dotato di un alloggiamento in metallo resistente che favorisce il raffreddamento passivo.

### Risoluzione 4K effettiva a 60 Hz e HDR

Con una larghezza di banda di trasmissione fino a 18 Gbps, questo splitter HDMI è perfettamente compatibile con le apparecchiature HDMI 2.0 e supporta risoluzioni fino a 4096x2160 (4K) a 60 Hz. Per transizioni di colore e video più uniformi, offre un sottocampionamento della cromaticità pari a 4:4:4, per cui ogni pixel ha il proprio colore unico.

Lo splitter supporta inoltre le immagini HDR (High Dynamic Range) e offre quindi una maggiore luminosità rispetto alle immagini digitali standard.

## **Ampia compatibilità**

Lo splitter HDMI a 4 vie supporta la tecnologia HDCP 2.2 ed è retrocompatibile con i display 4K a 30 Hz e 1080p. Può pertanto essere utilizzato con quasi ogni tipo di sorgente HDMI o dispositivo di destinazione, come computer, lettori Blu-ray, monitor, TV e proiettori. Rappresenta una soluzione ideale per i sistemi di segnaletica digitale, laddove le apparecchiature possono variare all'interno del sito.

## **Installazione semplificata**

Per una configurazione senza pensieri, lo splitter HDMI 1x4 consente l'installazione plug-and-play. Permette inoltre di ridurre i tempi di configurazione grazie alla trasmissione automatica delle informazioni EDID tra la sorgente video e il display collegato alla porta 1, garantendo la corretta configurazione di impostazioni come la risoluzione nativa e la frequenza di aggiornamento.

Il prodotto ST124HD202 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Distribuzione di video HDMI su più display in una sala conferenze per presentazioni e riunioni
- Visualizzazione della stessa segnaletica digitale su più display in aree diverse di centri commerciali, stadi o strutture sanitarie
- Ripartizione della stessa immagine su più display nelle vetrine

### Features

- Immagini di qualità straordinaria con supporto della risoluzione 4K a 60 Hz e HDR
- Ampia compatibilità con i dispositivi con il supporto della tecnologia HDCP 2.2 e retrocompatibilità praticamente con qualsiasi dispositivo HDMI
- Configurazione semplificata grazie al supporto dell'emulazione EDID e all'installazione plug-and-play
- Sottocampionamento della cromaticità pari a 4:4:4 anche alla risoluzione 4K a 60 Hz con larghezza di banda fino a 18 Gbps
- Supporto della tecnologia audio surround 7.1, inclusi Dolby® True HD e DTS HD Master Audio

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years	
	Audio	Sì	
	Ingresso AV	HDMI	
	Porte	2	
	Standard del settore	HDMI 2.0	
	Uscita AV	HDMI	
<b>Prestazioni</b>	Lunghezza max cavo	16.4 ft [5 m]	
	Massima velocità di trasferimento dati	18 Gbps	
	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (4K) a 60 Hz 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)	
	Specifiche audio	Audio surround 7.1	
	Video Revision	HDMI 2.0	
	Widescreen supportato	Sì	
	<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettore B		4 - HDMI (19 pin) Femmina Output	
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - LED alimentazione 1 - LED di ingresso 4 - LED di uscita	
	<b>Alimentazione</b>	Consumo energetico	5
		Corrente di uscita	1 A
Corrente ingresso		0.2	
Tensione di uscita		5 DC	
Tensione ingresso		100 - 240 AC	
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	
	Umidità	20~90 % di umidità relativa (non-condensante)	
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	2.6 in [6.5 cm]	
	Colore	Nero	
	Larghezza prodotto	2.5 in [64 mm]	

	Lunghezza prodotto	6.5 in [16.5 cm]
	Peso prodotto	17.9 oz [506 g]
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	2.2 in [55 mm]
	Package Length	8.3 in [21.2 cm]
	Package Width	5.8 in [14.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	0.6 lb [0.3 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Sdoppiatore HDMI
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
		1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.