

Docking Station Universale per Portatile Dual 4K - USB-C / USB 3.0 - 60W PD

Product ID: DK30C2DPPDUE



Create a dual-4K 60Hz workstation with this certified universal laptop docking station for USB-C and USB-A laptops. The USB-C dock features 60W Power Delivery 3.0, dual HDMI and/or DisplayPort monitors, fast-charge, and both USB-C and USB-A peripheral ports.

The Uniquely Universal Host Cable

The USB-C dock comes with a universal host cable that is designed with an attached USB-C to USB-A adapter to accommodate USB-A laptops. The cable also features an extended length of 1 meter (3.3 ft.) to support a wide variety of workstation setups.



Flexible Monitor Connections

This is a dual 4K60Hz video docking station with support for both Ultra HD DisplayPort and/or HDMI monitors that lets you configure your video connections to best suit your needs.

- **Dual 4K DisplayPort** | Up to 4096 x 2160p @ 60Hz
- **Dual 4K HDMI** | Up to 4096 x 2160p @ 60Hz
- **Single 4K DisplayPort + Single 4K HDMI** | Up to 4096 x 2160p @ 60Hz
- **Single 5K DisplayPort*** | Up to 5120 x 2880

**Requires monitor support for 5K using two DP ports*

Certified for Universal Compatibility & Reliability



This docking station is fully certified to meet top industry standards for USB-IF (USB 3.1 Gen 1, USB Type-C and Power Delivery), VESA DisplayPort and DisplayLink (video connections) certification to guarantee the highest quality, reliability, and compatibility.

60W Power Delivery

Using a single cable, the dock powers and charges your laptop as you work with 60W PD for faster charging, using the 135W power adapter.

Easy and Convenient Setup

For fast setup right out of the box, the combo cable (USB-C with attached USB-A adapter) lets you connect any laptop. The dock has mounting holes for workstation mounting (bracket not included).

The Connections You Need

Connect your devices with four USB 3.1 ports: 1x USB-C and 3x USB-A. Fast-charge your USB-C or USB-A smartphone. The dock provides a GbE port (PXE Boot support & Wake-on-LAN) and 3.5 mm 4-position headset audio jack. It also includes a security lock slot (K-slot) to protect against theft.



For more installation flexibility, you can use StarTech.com mounting brackets (SSPMSUDWM & SSPMSVESA) that are specifically designed for our docks and hubs, to mount your TB3 dock to a desk, wall, or other surfaces to give you the customized setup you need.

The IT Pro's Choice Since 1985

StarTech.com conducts thorough compatibility and performance testing on all our products to ensure we are meeting or exceeding industry standards and providing high-quality products to IT Professionals. Our local StarTech.com Technical Advisors have broad product expertise and work directly with our StarTech.com Engineers to provide support for our customers both pre and post-sales.

DK30C2DPPD is backed by a StarTech.com 3-year warranty and free lifetime technical support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Realizzazione di una workstation con due display e un laptop con tecnologia USB-C o USB-A
- Ideale per le aziende, le attività e le organizzazioni di grandi dimensioni in cui si utilizza un mix di computer laptop
- Molto utile negli ambienti di lavoro dove si utilizzano dati e applicazioni sensibili
- Perfetta per gli hot-desk (postazioni di telelavoro o workstation condivise) grazie alla compatibilità universale

Features

- Docking station universale per laptop con tecnologia USB-C e USB-A (Mac, Windows e Chrome OS)
- Consente di realizzare una workstation con due monitor 4K a 60 Hz tramite più opzioni di uscita video: due DisplayPort, due HDMI o DisplayPort + HDMI
- Alimentazione e ricarica del computer laptop con tecnologia Power Delivery 3.0 fino a 60 W
- Consente il collegamento dei dispositivi USB tramite 4 porte USB 3.0, di cui 1 USB-C (con funzionalità di ricarica veloce) e 3 USB-A (inclusa 1 per la ricarica veloce)
- Facilità di collegamento grazie all'esclusivo cavo combinato (USB-C a C con adattatore USB-A integrato) da 1 m

Hardware	Warranty	3 Years
	Display supportati	2
	ID chipset	DisplayLink - DL6950 Genesys Logic - GL3523 Fresco Logic - FL7102 Fresco Logic - FL7201 VIA Labs - VL160 RealTek - RTL8153 Texas Instruments - TS3A225E
	Interfaccia	USB 3.0
	K-Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Standard del settore	Specifica USB Power Delivery Rev. 3.0 Specifica di ricarica delle batterie USB Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
	Supporto di 4K	Sì
	Tipo bus	USB-C
		USB 3.0
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	PXE	Sì
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	2 HDMI - 4096 x 2160p a 60 Hz 2 DisplayPort - 4096 x 2160p a 60 Hz 1 HDMI + 1 DisplayPort - 4096 x 2160p a 60 Hz 1 DisplayPort 5K con 2 porte vide DisplayPort - 5120 x 2880 a 60 Hz Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 4096 x 2160p (4K), sono supportate anche le risoluzioni 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p e 2560 x 1440p.
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	2 - DisplayPort (20 pin) Femmina 2 - HDMI (19 pin) Femmina

		1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Femmina 1 - USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) Femmina 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - Ethernet Gigabit Femmina 1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
Note/requisiti speciali	Nota	Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del computer host supporti le tecnologie USB Power Delivery e DP Alternate Mode. La risoluzione 4K è supportata su tutte le 4 porte video. Per ottenere risoluzioni 4Kx2K, è necessario un display HDMI o DisplayPort con funzionalità 4K. Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavo host USB 3.0 inclusi) USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps Per il supporto della risoluzione 5K è necessario collegare le due porte video DisplayPort a un singolo display 5K, indispensabile per ottenere risoluzioni da 5120 x 2880 a 60 Hz La dock va collegata alla porta USB Type-C o USB Type-A del computer laptop.
	Requisiti di sistema e cavi	Computer con tecnologia USB-C e una porta USB Type-C disponibile o computer con tecnologia USB-3.0 e una porta USB Type-A disponibile
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	135 W
	Corrente di uscita	6.75 A
	Corrente ingresso	2.5 A
	Power Delivery	60W
	Tensione di uscita	20V DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo

Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	0~95% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	3 cm [1.2 in]
	Colore	Grigio Siderale
	Larghezza prodotto	80 mm [3.1 in]
	Lunghezza prodotto	22 cm [8.7 in]
	Peso prodotto	280 g [9.9 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	90 mm [3.5 in]
	Package Length	27 cm [10.6 in]
	Package Width	15.5 cm [6.1 in]
	Peso spedizione (confezione)	1.3 kg [2.9 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Docking station
		1 - Cavo USB-C (con adattatore collegato USB-C a USB-A)
		1 - adattatore di alimentazione universale (UK, EU)
		1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.