

STAMPANTI MULTIFUNZIONE LASER IN BIANCO E NERO VELOCI ED EFFICIENTI



i-SENSYS serie MF440

Aumenta il ritmo della tua piccola o media impresa grazie a queste compatte stampanti laser multifunzione in bianco e nero

Efficienza del flusso di lavoro

Soddisfa le ambiziose esigenze aziendali con una stampante robusta e affidabile con tempi di produzione rapidi. Questa serie consente di ottenere stampe fino a 38 ppm in formato A4 e offre la stampa fronte-retro come standard. La scansione fronte-retro a passaggio singolo mantiene il tuo flusso di lavoro ad altissimi livelli.

Su misura per te

Migliora l'efficienza con Application Library. I pulsanti sullo schermo consentono di automatizzare e accelerare attività quotidiane come la stampa di moduli memorizzati, la scansione su e-mail e la copia di documenti con il semplice tocco di un pulsante. Anche il display di standby può essere personalizzato in base alle esigenze aziendali.

Connettività semplificata

Assumi il controllo quando ti sposti grazie alla semplice connettività mobile. Stampa in modalità wireless da smartphone o tablet con l'applicazione



CONTROLLO
Universal Login Manager
(MF446x & MF449x)



Touch Panel

CONTROLLI INTUITIVI
Touch screen da 12,7 cm



SICUREZZA
Rilascio dei documenti tramite PIN



**ELEVATA VELOCITÀ
DI STAMPA**
38 ppm solo fronte A4



**APPLICATION
LIBRARY**
Applicazione su schermo
personalizzabile



PRODUTTIVITÀ
Stampa fronte-retro

Canon PRINT Business o stampa immediatamente senza app grazie alla compatibilità con AirPrint (iOS) e Mopria (Android).

Sicurezza e controllo

Metti la sicurezza al primo posto grazie alla stampa sicura tramite PIN, che impedisce agli utenti non autorizzati di visualizzare documenti riservati. Una maggiore sicurezza è offerta da Universal Login Manager (ULM) disponibile sui modelli MF446x e MF449x, che fornisce l'autenticazione utente per una maggiore privacy.

Alta qualità

Dalle presentazioni di vendita ai piccoli documenti per uso interno, questa serie assicura sempre risultati di alta qualità grazie alle nuove cartucce toner, ora dotate di tecnologia di rimozione automatica del sigillo.

Canon

GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA



i-SENSYS
MF443dw



i-SENSYS
MF445dw



i-SENSYS
MF446x



i-SENSYS
MF449x

Fax		●		●
Velocità di stampa A4	38 ppm	38 ppm	38 ppm	38 ppm
Display	Touch screen a colori da 12,7 cm	Touch screen a colori da 12,7 cm	Touch screen a colori da 12,7 cm	Touch screen a colori da 12,7 cm
Stampa protetta da PIN	●	●	●	●
Stampa fronte/retro automatica	●	●	●	●
Compatibilità con ULM/unifLOW			●	●
Application Library	●	●	●	●
Scansione fronte-retro in un solo passaggio	●	●	●	●
Wi-Fi	●	●	●	●

ACCESSORI OPZIONALI

Cassette Feeding Module AH1

- Cassetto carta aggiuntivo da 550 fogli. È possibile aggiungere fino a 1 unità.

Telephone 6 Kit (disponibile su MF445dw e MF449x)

- Cornetta telefonica opzionale per la funzione fax

Barcode Printing Kit-E1E (disponibile su MF446x e MF449x)

- Installa i font per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Send PDF Security Feature Set-E1 (disponibile su MF446x e MF449x)

- Invia PDF crittografati e aggiunge ai file PDF la firma digitale della periferica. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Tipo	Multifunzione laser monocromatico
Funzioni disponibili	MF443dw/MF446x: stampa, copia e scansione MF446x/MF449x: stampa, copia, scansione e fax
STAMPANTE	
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 38 ppm (A4) fino a 63,1 ppm (A5 Orizzontale) Fronte-retro: fino a 30,3 ipm (A4)
Metodo di stampa	Stampa laser monocromatica
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi
Qualità di stampa con la tecnologia AIR (Automatic Image Refinement)	Fino a 1200 x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento	Circa 14 secondi o meno dall'accensione
Tempo di uscita della prima stampa	Max. 5,5 secondi circa
Linguaggi di stampa	MF443dw: UFRII, PCL 5c1, PCL6 MF445dw / MF446x / MF449x: UFRII, PCL 5c1, PCL6, Adobe PostScript
Font	MF443dw: 45 font PCL MF445dw: 45 PCL fonts 136 font PostScript MF446x/MF449x: 93 PCL fonts 136 font PostScript
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)
Modalità di risparmio toner	Sì
Funzioni avanzate di stampa	MF443dw/MF445dw: Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service MF446x/MF449x: Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre ² Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service
COPIATRICE	
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 38 ppm Fronte-retro (A4): fino a 30,3 ipm
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	ADF (A4): circa 6,6 secondi al massimo Piano di copiatura (A4): circa 6,4 secondi al massimo
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi
Modalità di copia	Testo, testo/foto (impostazione predefinita), testo/foto (alta qualità), foto
Copia fronte-retro	Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)
Copie multiple	Fino a 999 copie
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
Altre funzioni	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità
SCANNER	
Tipo	Colore
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizata: fino a 9600 x 9600 dpi
Velocità di scansione	Bianco e nero solo fronte: 38 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 13 ipm (300 x 600 dpi) Bianco e nero fronte-retro: 70 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte-retro: 26 ipm (300 x 600 dpi)
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Scale di grigi	256 livelli
Compatibilità	TWAIN, WIA, ICA
Diametro max.	216 mm
Scansione su e-mail	MF443dw/MF445dw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca MF446x/449x: TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (firma digitale) ³
Scansione su PC	
Scansione su chiavetta di memoria USB	
Scansione su FTP	
Scansione su cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ⁵)
Modalità di ricezione	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Memoria FAX	Fino a 512 pagine ⁵
Tasti di selezione rapida	Fino a 281 tasti di selezione rapida

Selezione a gruppi/ destinazioni	Diametro 299 selezioni/Max. 299 destinazioni
Trasmissione sequenziale	Diametro 310 destinazioni
Backup memoria	Backup permanente della memoria fax (Backup con Flash memory)
Invio di fax fronte-retro	Sì (trasmissione e ricezione)
Altre funzioni	Inoltro fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, riselectone automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
GESTIONE DEI SUPPORTI	
Tipo di scanner	Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)
Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli
Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli
Uscita carta	150 fogli
Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste
Formati supporti	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm. Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, Index Card, busta (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formati personalizzati: da min. 105 x 128 mm a max. 215,9 x 355,6 mm
Grammatura dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m ² Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m ² +AC57 ADF: da 50 a 105 g/m ²
Stampa fronte-retro	A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, foolscap Formati personalizzati: da min. 210 x 279,4 mm a max. 216,0 x 355,6 mm Da 60 a 120 g/m ²
INTERFACCIA E SOFTWARE	
Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 o versione successiva/Mac OS 10.14 o versione successiva, Linux®
Protocollo di rete	Stampa: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Scansione: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prima di SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): Filtro indirizio IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Modalità infrastruttura: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Modalità Acces Point: WPA2-PSK (AES)
Gestione stampante e software	MF443dw/MF445dw: MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: iRDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota Application Library MF446x/MF449x: MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: iRDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library
CARATTERISTICHE GENERALI	
Volume di stampa mensile raccomandato	750 - 4.000 pagine al mese
Ciclo operativo	80.000 pagine al mese ⁷



Velocità processore	800 MHz x 2
Memoria	1 GB
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	682 mm x 1.083 mm x 895 mm
Peso	Circa 17,2 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1.370 W Standby: circa 9,4 W Modalità sospensione: circa 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 1 kWh/settimana (230 V) ⁵ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Livelli di rumorosità	Pressione sonora ⁸ : In funzione: 53 dB Standby: impercettibile ⁹ Potenza sonora ⁸ : In funzione: 72,2 dB Standby: impercettibile ⁹
CONSUMABILI	
Cartucce	Cartuccia 057 (3.100 pagine ¹⁰) ¹¹ Cartuccia 057H (10.000 pagine ¹⁰) ¹¹
ACCESSORI/OPZIONI	
Codici	MF443dw: CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) MF445dw: CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) MF446x: CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1 MF449x: CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli) Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) Barcode Printing Kit - E1E MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1

Note:

^[1] Nonostante non sia compatibile con il driver di Canon PCL5e, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.

^[2] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E

^[3] Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1

^[4] Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business

^[5] Secondo standard Tabella ITU-T n. 1

^[6] Linux supporta la stampa e la scansione
Disponibile da dicembre 2019.

^[7] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

^[8] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

^[9] "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779

^[10] Secondo standard ISO/IEC 19752

^[11] La stampante è fornita con cartuccia 057 (3.100 pagine)

^[12] Conforme a US ENERGY STAR® versione 2.0.



STAMPANTI MULTIFUNZIONE LASER IN BIANCO E NERO VELOCI ED EFFICIENTI

Aumenta il ritmo della tua piccola o media impresa grazie a queste compatte stampanti laser multifunzione in bianco e nero



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF443dw	3514C008AA	4549292133738
i-SENSYS MF445dw	3514C019AA	8714574663470
i-SENSYS MF446x	3514C006AA	4549292133714
i-SENSYS MF449x	3514C031AA	8714574663593

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033AA	4549292092769
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-J1	5140B002AA	4549292027228
Copy Control Interface Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit - E1E	5143B002AA	N/D (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/D (e-delivery)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 057	3009C002AA	4549292136258
Cartuccia 057 H	3010C002AA	4549292136289



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2019
