

## **Cavo KVM USB da 1,8m per Console StarTech.com Montabile ad Armadio Rack**

Product ID: RKCONSUV6



Questo cavo USB KVM da 1,8 m consente di utilizzare un server con tecnologia VGA e USB mediante una console LCD con montaggio a rack e uno switch KVM di StarTech.com.

Questa linea di cavi KVM è disponibile in diverse lunghezze e si tratta degli unici cavi progettati per garantire la compatibilità con la linea StarTech.com di switch KVM e console con montaggio a rack serie RKCONS. I modelli di console LCD con montaggio a rack supportati sono i seguenti: RKCONS1701, RKCONS17HD, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKCONS1901, RKCONS1908K, RKCONS1916K.

### **Progettato per mantenere in ordine la sala server**

Questo cavo KVM è stato progettato appositamente per la linea StarTech.com di console KVM con montaggio a rack. Il cavo USB e VGA KVM è realizzato secondo uno schema esclusivo che consente a un singolo connettore della KVM di interfacciarsi sia con la porta VGA che USB del server. Questo design salva spazio riduce drasticamente l'ingombro dei cavi nel rack per server e assicura una sala server dall'aspetto ordinato e professionale.

## **Immagini nitide**

Se collegato a una console HD con montaggio a rack, il cavo KVM da 1,6 metri supporta risoluzioni HD fino a 1920x1200, inclusa la risoluzione 1080p, assicurando la stessa qualità della scheda video del server per rappresentare ogni dettaglio in alta definizione.

## **Disponibile in lunghezze diverse**

Per supportare le complessità e le esigenze del data center, questo cavo KVM da 1,8 metri è disponibile anche come cavo KVM da 3 metri (RKCONSUV10) e cavo KVM da 4,6 metri (RKCONSUV15).

Il prodotto RKCONSUV6 è coperto da garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Collegamento di server a una console KVM con montaggio a rack di StarTech.com
- Cavi di ricambio a portata di mano per garantire il controllo continuo dei server mission-critical

### Features

- Sala server ordinata grazie a un cavo VGA e USB KVM che si combina in un unico connettore sul lato KVM
- Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video HD fino a 1920x1200 o 1080p
- Disponibile in varie lunghezze, il cavo si adatta alle diverse configurazioni del rack

|                                   |                              |                                                 |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                   | Warranty                     | Lifetime                                        |
|                                   | Placcatura connettori        | Nichel                                          |
|                                   | Tipo guaina cavo             | PVC - Polyvinyl Chloride                        |
|                                   | Tipo schermatura cavo        | Foglio di alluminio mylar con treccia           |
| <b>Connettore/i</b>               | Connettore A                 | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio |
|                                   | Connettore B                 | 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio        |
|                                   |                              | 1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Maschio    |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>    | Altezza prodotto             | 0.6 in [1.5 cm]                                 |
|                                   | Larghezza prodotto           | 1.2 in [3 cm]                                   |
|                                   | Lunghezza prodotto           | 6 ft [1.8 m]                                    |
|                                   | Peso prodotto                | 8.6 oz [245 g]                                  |
| <b>Informazioni confezione</b>    | Package Height               | 7.9 in [200 mm]                                 |
|                                   | Package Length               | 8.7 in [22 cm]                                  |
|                                   | Package Width                | 0.4 in [1 cm]                                   |
|                                   | Peso spedizione (confezione) | 8.8 oz [250 g]                                  |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione     | 1 - Cavo KVM                                    |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.