

# Antec

## NE650M NeoECO Modular



ALIMENTATORE

Scegli oggi il NeoECO Modular di Antec per avere elevata efficienza e tutta la potenza che desideri a un prezzo conveniente. Dotati di certificazione 80 PLUS® BRONZE e dal sistema di cablaggio modulare ibrido, di una ventola silenziosa da 120mm, funzionalità autoswitching e Correzione del fattore di Potenza (PFC) di tipo attivo, la linea NeoECO Modular vi permette di realizzare un sistema più silenzioso e che opera a temperature inferiori, il tutto con la garanzia della potenza continua Antec. La serie NeoECO Modular vanta inoltre tutti i sistemi di protezione più evoluti, tra cui quelli per i corto circuiti (SCP) e gli sbalzi di tensione (OVP), per garantirvi un sistema stabile e affidabile in qualunque situazione.

NE  
M

**650**  
WATT  
ATX12V V2.4



120mm Fan



CONTINUOUS POWER



Advanced Hybrid  
Cable Management

**88%**  
MAX  
EFFICIENCY

### SPECIFICHE:

- 650 w di Potenza Continua – 650 w di Potenza continua garantiti da Antec
- Certificazione 80 PLUS® BRONZE – Fino all'88% d'efficienza per ridurre la bolletta dell'elettricità
- Sistema ibrido evoluto per la gestione dei cavi – Migliora la circolazione dell'aria nel telaio e la pulizia dei cablaggi
- AQ3 – Qualità e garanzia Antec di 3 anni e supporto globale a vita 24/7
- Il silenzio di una ventola da 120 mm – Ventola super silenziosa e di alta qualità con una lunga durata
- Thermal Manager – Un evoluto sistema di controllo della ventola in bassa tensione per massimizzare il raffreddamento dei componenti e la silenziosità operative
- 92,3% +12V – Output per alimentare anche le più esigenti CPU & GPU
- Multi PCI-E – 2 connettori PCI-E per il supporto multi GPU
- CircuitShield™ – Suite completa di sistemi di protezione di livello industrial
- Robusti condensatori – Condensatori a elevate prestazioni per garantire la massima stabilità e precisione di regolazione della corrente in uscita

### INGRESSO:

100VAC - 240VAC ~ ± 10% (Active PFC)  
47Hz - 63Hz, 10A-5A

### USCITA:

+3.3V	+5V	+12V <sub>1</sub>	-12V	+5Vsb
20A	17A	50A	0.3A	2.5A
120W		600W	3.6W	12.5W
650W				

### AMBIENTE:

Certificazioni di sicurezza	CE, TÜV, CB, EAC
Peso netto	3.2 lbs / 1.5kg
Formato	86 mm (H) x 150 mm (W) x 140 mm (D) 3.4" (H) x 5.9" (W) x 5.5" (D)

### CONNETTORI:

1 x 24(20+4)-pin	1 x 8(4+4)-pin ATX12V/EPS12V	2 x 8(6+2)-pin PCI-E	6 x SATA	3 x Molex

[www.antec.com/support](http://www.antec.com/support)

1-800-22ANTEC (US)  
[nasupport@antec.com](mailto:nasupport@antec.com)

+31-(0)10-462-2060 (EU)  
[eusupport@antec.com](mailto:eusupport@antec.com)

+886 (0)800-060-696  
[apsupport@antec.com](mailto:apsupport@antec.com)

GTIN-13 (EAN-13) #  
0761345105323 EC  
0761345105743 GB

[facebook.com/AntecInc](https://facebook.com/AntecInc)

Vieni a trovarci su Facebook per lotterie, informazioni e supporto



v1.0