

TS-673-4G

CPU	Processore quad-core AMD R-Series RX-421ND 2,1 GHz (Turbo Core fino a 3,4 GHz)
Architettura CPU	64-bit x86
Processori grafici	Opzionale tramite un adattatore PCIe
Unità di floating point	Yes
Motore di crittografia	Yes (AES-NI)
Transcodifica hardware accelerata	Opzionale tramite un adattatore PCIe
Memoria di sistema	DDR4 SO-DIMM da 4 GB (2 da 2 GB)
Memoria massima	64 GB (4 da 16 GB)
Slot di memoria	4 x SO-DIMM DDR4
Memoria Flash	512 MB (doppia protezione sistema operativo di avvio)
Vano unità	6 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Compatibilità unità	Dischi rigidi SATA da 3,5" Dischi rigidi SATA da 2,5" Dischi allo stato solido SATA da 2,5"
Sostituibile a caldo	Yes
Slot SSD M.2	2 slot SATA 6Gb/s M.2 2280/2260
Supporto accelerazione cache SSD	Yes
Porta Gigabit Ethernet (RJ45)	4
Porta Ethernet 10 Gigabit	Opzionale tramite un adattatore PCIe
Jumbo Frame	Yes
Slot PCIe	2 Slot 1: PCIe Gen 3 x4 Slot 2: PCIe Gen 3 x4
Porta USB 3.0	4
Porte USB 3.1 Gen 2 (10Gbps)	Opzionale tramite un adattatore PCIe
Sensore IR	Yes (QNAP RM-IR004)
Uscita HDMI	Opzionale tramite un adattatore PCIe
Ingresso audio	2 jack microfono dinamico da 3,5 mm

Uscita audio	1 x built-in speaker, 1 x 3.5mm line out jack (for amplifiers or speakers)
Fattore di forma	Tower
Indicatori LED	Alimentazione/Stato, USB, LAN, Disco 1-6, SSD M.2 1-2
Pulsanti	Alimentazione, Ripristino, Copia automatica USB
Dimensioni (A x L x P)	188,2 × 264,3 × 279,6 mm
Peso (Netto)	5,85 kg
Peso (Lordo)	7,6 kg
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Umidità relativa	5~95% senza condensa UR, bulbo umido: 27°C (80,6°F)
Unità di alimentazione	250W, 100-240V CA, 50-60Hz, 3,5A
Consumo energetico: Modalità sospensione HDD	35,11 W
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica	63,69 W
Ventola	System fan: 2 x 90mm CPU fan: 1 x 60mm
Livello sonoro	23 db(A)
Slot di sicurezza Kensington	Yes

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.