

## Modulo Audio / Video per Sala Riunioni - Box Connettività Sala Conferenze

Product ID: MOD4AVHD



Grazie all'aggiunta di funzionalità di connettività audio/video e accesso alla rete nella sala riunioni, in un'aula o in un'area di collaborazione, questo modulo audio/video consente di collegare con facilità computer laptop dotati di tecnologia HDMI, DisplayPort e VGA al display HDMI della sala.

### Pratico collegamento a un display

Gli ambienti di lavoro moderni devono più che mai supportare la tecnologia per mantenere connessi computer laptop, telefoni e tablet. Nel corso di riunioni e conferenze, ad esempio, potrebbe essere necessario presentare contenuti del computer laptop su un display o un proiettore.

Questo modulo audio/video semplifica la connettività e la collaborazione con funzionalità di commutazione automatica e conversione. Grazie ad esso, è possibile collegare un computer laptop con tecnologia HDMI, DP o VGA a un display o a un proiettore HDMI condiviso, senza bisogno di selezionare menu e ingressi. Inoltre, il modulo si collega automaticamente al computer laptop collegato o acceso per ultimo. L'installazione è molto semplice e richiede solo l'inserimento di un cavo HDMI tra il modulo e il display.

### **Personalizzazione secondo le proprie esigenze specifiche**

La connettività a livello architetturale sta rapidamente diventando la tendenza prevalente quando si tratta di progettare una sala riunioni o un'area di collaborazione. I moduli audio/video StarTech.com consentono di:

- Personalizzare la connettività audio/video in base alle esigenze specifiche del proprio ambiente
- Eseguirne l'installazione in posizioni di facile accesso

Questo modulo audio/video può essere installato come soluzione autonoma tramite la staffa di montaggio da tavolo fornita in dotazione oppure come accessorio in un box StarTech.com per la connettività del tavolo conferenza a modulo singolo (BEZ4MOD) o a due moduli (BOX4MODULE) (ognuno venduto separatamente). single-module (BEZ4MOD) or dual-module (BOX4MODULE)

Il prodotto MOD4AVHD è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Più connettività audio/video per il box BOX4MODULE o BEZ4MOD
- Semplificazione della connettività tra computer laptop e display
- Ideale per sale riunioni, aule e aree di collaborazione
- Per l'installazione come soluzione autonoma in un piano da lavoro o un leggìo
- Collegamento di un sistema per conferenze telefoniche IP tramite rete LAN

### Features

- Connettività audio/video semplificata in sale riunioni, aule o aree di collaborazione
- Supporto di computer laptop con tecnologia HDMI®, DisplayPort™ e VGA e risoluzioni fino a 4K a 30Hz
- Il modulo audio/video invia automaticamente l'uscita dei dispositivi connessi o alimentati più recenti
- Senza bisogno di selezionare menu e ingressi, il modulo converte l'uscita video dei computer laptop in un segnale HDMI, semplificando la connettività video
- Da utilizzare come soluzione autonoma o da combinare con un box per la connettività StarTech.com a uno o due moduli

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
		Passivo
	Audio	Sì
	ID chipset	Parade - PS176
		Chrontel - CH7035
		Explore Micro - EP9442U
		TI - TS3DV642
Ingresso AV	VGA	
	Audio 3,5 mm	
	HDMI	
	DisplayPort	
Pass-through USB	No	
Uscita AV	HDMI	
<b>Prestazioni</b>	Proporzioni	16:9
	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 60Hz
	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (4K) a 30 Hz (10,6 m)
		1920 x 1080 (1080p)a 60 Hz (15,2 m)
	Risoluzioni supportate	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
		2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
		1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)		
1280x720 (720p) 60Hz		
	**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported	
Video Revision	HDMI 1.4	
	DisplayPort 1.2	
Widescreen supportato	Sì	
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	2 - HDMI (19 pin) Femmina Input
		2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
		2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input
		1 - RJ-45 Femmina
		2 - DisplayPort (20 pin) Femmina Input
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Maschio Output
	1 - RJ-45 Femmina	

		1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	VGA (ingresso) a HDMI (uscita) - porta di uscita HDMI attiva DisplayPort (ingresso) a HDMI (uscita) - porta di uscita HDMI attiva HDMI (ingresso) a HDMI (uscita) - porta di uscita HDMI passiva
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Alimentazione
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	10
	Corrente di uscita	2 A
	Corrente ingresso	0.4 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	da 10% a 85% (senza condensa)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	2.4 in [6.1 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	4.2 in [107 mm]
	Lunghezza prodotto	4.7 in [12 cm]
	Peso prodotto	35.8 oz [1013 g]
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	8.3 in [21 cm]
	Package Length	4 in [10.1 cm]
	Package Width	10.1 in [25.7 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.5 lb [2.1 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Modulo audio/video  1 - Adattatore di alimentazione universale

- 3 - Clip di alimentazione (NA, EU, UK)
- 1 - Staffa di montaggio
- 4 - Viti per staffa di montaggio (M5 x 20 mm)
- 8 - Viti per modulo (#6-32 x 3/16")
- 1 - guida di avvio rapido

---

Product appearance and specifications are subject to change without notice.