

Docking station USB-C per due monitor HDMI con tecnologia Power Delivery a 60 W.

Product ID: DK30CHHPDEU



Ideale per l'uso nelle organizzazioni di grandi dimensioni, questa docking station USB-C è in grado di soddisfare i requisiti di produttività di una vasta rete di uffici assicurando la compatibilità con tutti i computer laptop USB-C e Thunderbolt 3. Supporta due monitor HDMI, la tecnologia Power Delivery 3.0 a 60 W e la ricarica veloce ed è dotata di porte per periferiche sia USB-C che USB-A.

Due display HDMI Full HD 1080p

La docking station USB-C aggiunge alla postazione di lavoro il supporto di due monitor HDMI, con risoluzioni Full HD 1920x1080 o 1920x1200 a 60 Hz. Con una maggiore quantità di spazio sullo schermo, è possibile accedere a più applicazioni e materiali di riferimento su un display mentre si scrive sull'altro.

Ricarica dei dispositivi tramite le porte USB-C e USB-A

Le porte USB-A e USB-C per la ricarica possono essere utilizzate per ricaricare smartphone, tablet o altre periferiche USB sia mentre si sta lavorando che quando si è lontani dalla scrivania, finanche con il computer laptop scollegato.

Power Delivery a 60 W

Con un singolo cavo, la dock consente di alimentare e ricaricare il computer laptop mentre si lavora sfruttando la tecnologia Power Delivery a 60 W per una ricarica più veloce, con l'utilizzo dell'adattatore di alimentazione a 90 W.

Facile da installare con un modesto ingombro sul desktop

Dotata di un cavo host di dimensione minore lungo 1 m, questa dock USB-C si adatta facilmente a qualsiasi ambiente di lavoro. Anche quando lo spazio sulla scrivania è limitato, può essere montata a parete, al monitor o sotto la scrivania con le staffe di montaggio StarTech.com, codice prodotto SSPMSUDWM e SSPMSVESA, progettate appositamente per le nostre dock e i nostri hub per una configurazione personalizzata in base alle proprie esigenze.

Tutte le connessioni che occorrono

Consente il collegamento dei dispositivi tramite quattro porte USB 3.1, di cui 1 USB[CC2]-C e 3 USB-A. Permette inoltre di ricaricare velocemente uno smartphone con tecnologia USB-C o USB-A. La dock offre una porta GbE (Wake-on-LAN) e un jack audio per cuffie a 4 posizioni da 3,5 mm. Include anche uno slot per blocco di sicurezza (slot Kensington) come protezione antifurto.

La scelta dei professionisti IT dal 1985

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto DK30CHHPDEU è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Features

- Docking station per due monitor HDMI 1080p (60 Hz)
- Alimentazione e ricarica della batteria del laptop mentre si lavora mediante tecnologia Power Delivery fino a 60 W
- Possibilità di collegare più periferiche grazie a 1 porta USB-C e 3 porte USB-A e di ricaricare i dispositivi mobili tramite 1 porta USB-C e 1 porta USB-A per la ricarica veloce poste sulla parte frontale
- Design compatto per un minor ingombro e supporto di un'ampia gamma di configurazioni grazie a un cavo host USB-C da 1 metro e ai fori da utilizzare con le staffe di montaggio opzionali
- Maggiore sicurezza grazie allo slot Kensington integrato per cavi di sicurezza StarTech.com

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Sì
	Connessione host USB-C	Sì
	Display supportati	2
	ID chipset	DisplayLink DL3900 Realtek RTS5423 Realtek RTS5411E
	Interfaccia	USB 3.1 Gen 1
	K-Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Porta(e) per dispositivi USB-C	USB Power Delivery
	Porte	4
	Supporto di 4K	No
	Tipo bus	USB 3.1 Gen 1
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 1 Gbps (Ethernet)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	Due display HDMI: 1080p (1920x1080, 1920x1200 a 60 Hz)
	Specifiche audio	Uscita audio stereo da 3,5 mm a due canali Ingresso microfono da 3,5 mm a un canale
	Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP)
	Supporto modalità Full Duplex	No
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Tipo fibra	Rame
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina 1 - USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) Femmina 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 2 - HDMI 1.4 Femmina Output 1 - RJ-45 Femmina 1 - Mini-jack femmina da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina 1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.11 - 10.12, 10.14, 10.15 Chrome OS™ da v55+

Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Corrente di uscita	4.5A
	Corrente ingresso	1.5A
	Power Delivery	60W
	Tensione di uscita	20V DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0 to 50°C
	Temperatura di conservazione	-20 to 70°C
	Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	25.000
	Larghezza prodotto	80.000
	Lunghezza prodotto	15.5 cm [6.1 in]
	Peso prodotto	300.000
Informazioni confezione	Package Height	82.000
	Package Length	142.000
	Package Width	231.000
	Peso spedizione (confezione)	1028.000
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Docking station
		1 - Cavo host USB-C (1 m)
		1 - Adattatore di alimentazione universale (EU)
		1 - guida di avvio rapido

Product appearance and specifications are subject to change without notice.