


Xerox® Phaser® 3320 e
Xerox® WorkCentre™ 3315/3325
A4
Stampante e Stampante
multifunzione in bianco e nero



Stampante Phaser 3320 e
Stampante multifunzione
WorkCentre 3315/3325
Compatte, performanti,
convenienti.



Stampante Xerox® Phaser® 3320 e Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre™ 3315/3325

Produttività desktop di livello superiore grazie ai vantaggi della più recente tecnologia per ufficio. La stampante Phaser 3320 e la stampante multifunzione WorkCentre 3315/3325 garantiscono prestazioni affidabili e a basso costo che vi aiutano a concentrarvi sul vostro obiettivo chiave: espandere la vostra attività.

Stampate più pagine.

Stampate più a lungo, immediatamente. La Phaser 3320 e la WorkCentre 3325 sono dotate di una cartuccia di toner standard che produce fino a 5.000¹ pagine.

Prestazioni superiori a un prezzo inferiore.

- **Maggiore produttività.** Alimentatore fronte/retro automatico (DADF) fornito di serie sulla WorkCentre 3325, per produrre più velocemente fax, copie e scansioni fronte/retro.
- **Fronte/retro standard.** L'affidabile ed efficiente funzione di stampa fronte/retro può ridurre costi e consumo di carta del 50%.

Progettata per stupire, costruita per durare

- **Prestazioni eccezionali.** Velocità di stampa fino a 35 ppm e tempo minimo di uscita prima pagina di 6,5 secondi.
- **Stampate di più, e più a lungo.** Un secondo vassoio opzionale da 520 fogli garantisce lunghe tirature di stampa senza interruzione.
- **La differenza si vede.** Con una qualità delle immagini a 1200 x 1200 dpi, i vostri documenti saranno sempre vividi e brillanti.
- **Solidità e affidabilità.** Progettazione avanzata volta a soddisfare le esigenze di produzione di gruppi di lavoro significa prestazioni sempre al top e interruzioni ridotte al minimo. Garanzia di un anno on-site standard per una tranquillità totale.

Grande facilità di integrazione

- **Massima libertà di movimento².** La Phaser 3320 e la WorkCentre 3325 sono dotate di serie di connettività Wi-Fi interna, regalando così la libertà di collocare il vostro dispositivo ovunque vogliate.
- **Riservatezza garantita.** Funzioni di sicurezza all'avanguardia, quali IPsec, SNMPv3, Filtro IP e Stampa protetta.
- **Produttività dove serve.** Spazio d'ingombro ridotto per una facile integrazione nello spazio di lavoro.
- **Efficienza a basso costo.** Le cartucce di stampa ad alta capacità opzionali riducono il costo totale di gestione e richiedono sostituzioni meno frequenti.
- **Semplicità nella gestione.** Con Xerox® CentreWare® IS, la gestione del dispositivo in remoto viene eseguita agevolmente dal browser del vostro computer.

¹ Pagine standard medie. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

² 3320V_DNI e 3325V_DNI

WorkCentre 3315/3325 - Caratteristiche generali

- Velocità di stampa fino a 31/35 ppm
- Tempo minimo di uscita prima pagina di 6,5 secondi
- Connettività Wi-Fi integrata (solo WorkCentre 3325*)
- Alimentatore fronte/retro automatico da 50 fogli (solo WorkCentre 3325)
- Capacità di alimentazione di 250 fogli standard
- Vassoio bypass da 50 fogli
- Processore da 600 MHz (WorkCentre 3315: 360 MHz)
- Qualità delle immagini fino a 1200 x 1200 dpi.

WorkCentre 3315

LxPxA:
424 x 422 x 417 mm

Peso:
14,4 kg

WorkCentre 3325

LxPxA:
469 x 458 x 447 mm

Peso:
16,6 kg



Copia / Stampa / Scansione /
Fax / Email

A4

31
35

ppm (3315)
ppm (3325)

Phaser 3320 – Caratteristiche generali

- Velocità di stampa fino a 35 ppm
- Tempo minimo di uscita prima pagina di 6,5 secondi
- Connettività Wi-Fi integrata*
- Capacità di alimentazione di 250 fogli standard
- Vassoio bypass da 50 fogli
- Processore da 600 MHz
- Qualità delle immagini fino a 1200 x 1200 dpi.

Phaser 3320

LxPxA:
366 x 368 x 257 mm

Peso:
9,9 kg



Stampa

A4

35

ppm

* 3320V_DNI e 3325V_DNI

Molteplici funzioni minimo spazio d'ingombro. La stampante multifunzione Xerox® WorkCentre 3315/3325 offre prestazioni di stampa eccezionali, più una ricca gamma di potenti strumenti di produttività progettati per ottimizzare l'efficienza delle vostre attività quotidiane in ufficio.



1

Un alimentatore automatico da 50 fogli gestisce supporti con formato da 142 x 148 mm a 216 x 356 mm. Passate alla DADF da 50 fogli della stampante multifunzione WorkCentre 3325 ed aggiungete la possibilità di eseguire scansioni, copie fax ed email di originali fronte/retro.

2

Le potenti capacità di scansione a colori includono scansione su email, scansione di rete (solo WorkCentre 3325), scansione su cartella e scansione su unità di memoria USB.

3

Un ampio pannello anteriore illuminato con pratici pulsanti e schermate di guida per ottimizzare le operazioni.

4

Funzioni di copia standard: Copia di documento identità, N-in-1, Modalità fotografica ed altre ancora.

5

Le più recenti capacità fax a una velocità di 33,6 Kbps e compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG.

6

Una porta USB anteriore consente il rapido scambio di file con qualsiasi unità di memoria USB standard.

7

Vassoio di uscita da 150 fogli

8

Il vassoio di alimentazione bypass da 50 fogli regolabile gestisce formati personalizzati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

9

Il vassoio di alimentazione da 250 fogli gestisce formati personalizzati da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

10

Scegliete un vassoio carta da 520 fogli aggiuntivo e portate la capacità di alimentazione complessiva a 820 fogli.

11

Un processore da 600 MHz standard e 256 MB di memoria (espandibile a 768 MB) gestiscono facilmente anche i carichi di lavoro più pesanti (solo WorkCentre 3325).

	Phaser® 3320	WorkCentre™ 3315	WorkCentre 3325
Velocità	Fino a 35 ppm	Fino a 31 ppm	Fino a 35 ppm
Ciclo di funzionamento	Fino a 80.000 pagine al mese¹	Fino a 50.000 pagine al mese¹	Fino a 80.000 pagine al mese¹
Gestione carta Alimentazione carta Standard	NA	Alimentatore automatico (ADF): 50 fogli: Formati personalizzati: da 142 x 148 mm a 216 x 356 mm	Alimentatore fronte/retro automatico (DADF): 50 fogli: Formati personalizzati: da 142 x 148 mm a 216 x 356 mm
	Vassoio bypass: 50 fogli; Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm		
	Vassoio 1: 250 fogli; Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm		
Opzionale	Vassoio aggiuntivo: 520 fogli; Formati personalizzati: da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm		
Uscita carta	150 fogli		
Stampa fronte/retro automatica	Standard		
Stampa			
Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 6,5 secondi		
Risoluzione di stampa (max)	Fino a 600 x 600 dpi (qualità immagini a 1200 x 1200 dpi)		
Processore	600 MHz	360 MHz	600 MHz
Memoria (std/max)	128 MB / 384 MB		256 MB / 768 MB
Unità locale	NA	NA	2 GB
Connettività	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi²	USB 2.0, Ethernet 10/100Base-T	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T, Wi-Fi²
Linguaggi di descrizione pagina	Emulazioni PCL® 5e e 6, emulazione PostScript® 3™	Emulazioni PCL® 5e e 6, emulazione PostScript® 3™, emulazione PDF	Emulazioni PCL® 5e e 6, emulazione PostScript® 3™, emulazione PDF, XPS®
Funzioni di stampa	Filigrane, Fascicolazione, stampa fronte/retro automatica, N-in-1, Poster, Stampa libretto, Formato pagina personalizzato, Adattamento alla pagina, Proporzioni, Modalità risparmio toner, Modalità Earth Smart, Stampa da USB³, Programmazione lavori⁴, Stampa da unità locale⁴, Salva⁴, Salva e stampa⁴		
Copia			
Tempo di uscita prima pagina		Velocità massima di 12 secondi	Velocità massima di 10 secondi
Risoluzione di copia (max)		Fino a 600 x 600 dpi	
Funzioni di copia	NA	Soppressione sfondo automatica, Controllo oscurità, Copia documento identità, Spostamento margini, N-in-1, Creazione lavoro, Modalità fotografica, Programmazione anticipata	Soppressione sfondo automatica, Controllo oscurità, Copia documento identità, Spostamento margini, Creazione libretto, Copia di libro con cancellazione centro, Cancellazione bordo, N-in-1, Interruzione lavoro, Creazione lavoro, Modalità fotografica, Programmazione anticipata, Copia di poster
Fax Funzioni fax⁵	NA	33.6 Kbps con compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Rubrica (fino a 200 composizioni rapide, 209 composizioni di gruppo), Risoluzione fino a 300 x 300 dpi, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio fax a colori, Invio differito, Inoltro fax su email/fax, Filtro fax indesiderati, Ricezione in memoria, PC Fax (solo Windows), Fax protetto	
Scansione	NA	Scansione su email, USB, PC locale, PC di rete	Scansione su email, USB, cartella, FTP, SMB, PC locale, PC di rete, unità locale
Destinazioni di scansione			
Funzioni di scansione		Risoluzione fino a 4800 x 4800 dpi, colore a 24 bit/scala di grigi a 8 bit, PDF / JPEG / TIFF (pagina singola e multipagina), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition	
Protezione	HTTPS protetto (SSL), IPsec, LDAP protetto (WorkCentre 3315), 802.1X, SNMPv3, Filtro IP, Stampa protetta (WorkCentre 3315 con espansione di 256 MB di memoria opzionale), Filtro indirizzi Mac		HTTPS protetto (SSL), IPsec, LDAP protetto, 802.1X, Autenticazione di rete, SNMPv3, Filtro IP, Stampa protetta, Sovrascrittura immagini, Filtro indirizzi Mac
Garanzia	Garanzia di un anno on-site		

¹ Volume di stampe massimo previsto in un singolo mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare. ² 3320V_DNI e 3325V_DNI. ³ Solo per la WorkCentre 3315 e 3325. ⁴ Solo per la WorkCentre 3325. ⁵ È richiesta una linea telefonica analogica.

Gestione dispositivi

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Avvisi email, Apple® Bonjour

Driver di stampa

Windows® XP e versioni successive, OS® X 10.5 e versioni successive, vari distributori Linux® e Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Gestione supporti

Alimentatore automatico (3315): 60-105 g/m²;
Alimentatore fronte/retro automatico (3325): 50-105 g/m²;
Vassoio bypass: 60-220 g/m²; Vassoio 1: 60-163 g/m²;
Tipi di supporti: comune, buste, etichette, trasparente, cartoncino, riciclata

Ambiente operativo

Temperatura: A riposo: da 0° a 40° C; In funzione: da 10° a 32° C; Umidità: In funzione: dal 20% all'80%; Livelli di pressione sonora: 3320: Stampa: 52 dB(A), In standby: 26 dB(A); 3315: In stampa/copia: 52 dB(A), In standby: 26 dB(A); 3325: In stampa/copia: 53 dB(A), In standby 26 dB(A); Tempo di riscaldamento (dalla modalità autospegnimento): minimo 35 secondi

Specifiche elettriche

Alimentazione: 220-240 VCA, 50/60 Hz, 3,3A Assorbimento: 3320: In standby: 48 W, In stampa: 420 W, Autospegnimento: 10 W; 3315/3325: In standby: 50 W, In stampa: 600 W, Autospegnimento: 8 W; Qualifica ENERGY STAR®

Certificazioni

FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 68, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, Marchio CE applicabile alla Direttiva sulla bassa tensione (2006/95/EC), Direttiva EMC (2004/108/EC) e Direttiva R&TTE (1999/5/EC), GOST, NOM, Marchio GS, Citrix Ready, Sezione 508 (conformità con piccole eccezioni), Blue Angel (non include la WorkCentre 3315), Qualifica ENERGY STAR®

Materiali di consumo

Cartucce di stampa ad alta capacità:	
3320: 11.000 pagine std.*	106R02307
3325: 11.000 pagine std.*	106R02313
3315: 5.000 pagine std.*	106R02311
Cartucce di stampa capacità standard:	
3320: 5.000 pagine std.*	106R02305
3325: 5.000 pagine std.*	106R02311
3315: 2.300 pagine std.*	106R02309
Cartucce iniziali incluse:	
3320 & 3325: 5.000 pagine std.*	
3315: 2.300 pagine std.*	

Opzioni

Vassoio carta da 520 fogli aggiuntivo	497N01412
256 MB di memoria	
(Phaser 3320 e WorkCentre 3315)	098N02189
512 MB di memoria (WorkCentre 3325)	097N01878

* Pagine standard medie. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.



Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office

©2014 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® e WorkCentre™ sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR® relative all'efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso. Aggiornato 1/14 332BR-011B

