

## Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 2m - M/M

Product ID: MDP2DPMM2M



Il cavo adattatore Mini DisplayPort® a DisplayPort da 2 m MDP2DPMM2M presenta un connettore Mini DisplayPort (maschio) a un'estremità e un connettore DisplayPort (maschio) all'altra che consentono il collegamento di qualsiasi laptop dotato di Mini DisplayPort (compresa la serie di prodotti Mac®) a un HDTV, monitor o proiettore che utilizzi un collegamento DisplayPort standard.

Il cavo mDP a DP supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k (3840 x 2160) a 60Hz con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

MDP2DPMM2M è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com per un'affidabilità garantita ed assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

**Nota:** I computer laptop e desktop più recenti (ad esempio Apple®) vengono forniti solo con porte Thunderbolt™. I nostri cavi Mini DP a DP possono essere collegati alle porte Thunderbolt, consentendo di collegarli ai display compatibili con DP.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente il collegamento di un monitor o proiettore DisplayPort a dispositivi dotati di porta di connessione Mini DisplayPort

### Features

- Supporta risoluzioni elevate fino a 4k x 2k
- Supporta la larghezza di banda HBR2 (High Bit Rate 2) di massimo 21,6 Gbps
- Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2
- Retrocompatibile con DisplayPort 1.1
- Supporta lo standard DPCP (DisplayPort Content Protection), oltre a HDCP
- Connettori placcati in oro

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
	Numero di conduttori	19
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
<b>Prestazioni</b>	Risoluzioni digitali massime	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
	Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10%-85% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0 cm [0 in]
	Colore	Nero
	Diametro filo	32 AWG
	Larghezza prodotto	0 mm [0 in]
	Lunghezza cavo	2 m [6.6 ft]
	Lunghezza prodotto	2 m [6.6 ft]
	Peso prodotto	60 g [2.1 oz]
Stile connettori	Latch	
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	27 mm [1.1 in]
	Package Length	22 cm [8.7 in]
	Package Width	20 cm [7.9 in]
	Peso spedizione (confezione)	80 g [2.8 oz]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort 1.2 da 2m M-M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.