

Cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9 90 cm - M/M

Product ID: ICUSB232SM3



Il cavo adattatore seriale USB a DB9 RS-232 da 90 cm ICUSB232SM3 consente di collegare dispositivi seriali DB9 RS-232 a computer desktop, laptop o Mac® tramite una porta USB disponibile, come se il computer fosse dotato di connettore DB9M integrato. Diversamente dai cavi standard per conversione da USB a seriale, in cui la conversione avviene al terminale DB9, ICUSB232SM3 di StarTech.com prevede un chip convertitore sul terminale USB. La conversione all'origine USB permette di superare il limite tecnico di 4,50 m dei cavi USB e di ottenere, quindi, un cavo DB-9 di espansione più lungo (oltre 15 m a seconda dell'applicazione), se necessario. Questo adattatore da USB a seriale, semplice da utilizzare e installare, rappresenta una soluzione economica che rende compatibili computer moderni e periferiche seriali di vecchia generazione. Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono

Features

- Supporta velocità di trasferimento dati seriali fino a 1 Mbps
- Nessun adattatore di corrente esterno necessario grazie all'alimentazione tramite USB
- Design leggero e compatto
- Compatibile con i più diffusi modelli di PDU, modem, stampanti, scanner per codici a barre, server e pressoché qualsiasi dispositivo RS-232
- Facile da installare e impostare

Hardware	Warranty	Lifetime
	ID chipset	Prolific - PL2303HXD
	Interfaccia	Seriale
	Porte	1
	Standard del settore	RS232, USB 1.1/2.0
	Stile porte	Cavi adattatore
	Tipo bus	USB 2.0
Prestazioni	Baud rate max	921,6 Kbps
	FIFO	192 Bytes
	Protocollo seriale	RS-232
Connettore/i	Connettore A	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Connettore B	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows? CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS? da 10.6 a 10.15 Linux da 2.4.x a 4.11.x, <i>solo versioni LTS</i>
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Umidità	0~65% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Larghezza prodotto	1.4 in [35 mm]
	Lunghezza cavo	3 ft [0.9 m]
	Lunghezza prodotto	36 in [91.4 cm]
	Peso prodotto	2 oz [56 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Package Length	8.7 in [22 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.5 oz [70 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Convertitore USB a seriale

2 - Dadi per cavi

Product appearance and specifications are subject to change without notice.