

## Extender Ethernet USB a 1 porta via Cat5/Cat6 - Fino a 40 m

Product ID: USB110EXT2



L'extender USB 1.1 USB110EXT2 permette di estendere una connessione USB 1.1 su distanze che raggiungono i 40 metri tramite cavi Cat5 o Cat6 standard, per superare il limite abituale di 5 m per dispositivi USB 1.1; inoltre consente di conservare in tutta sicurezza il computer host in una posizione remota.

L'extender USB prevede un design compatto senza bisogno di alimentazione esterna, rendendolo la soluzione ideale per fotocamere dotate di USB, tastiere, mouse o altri dispositivi di input remoti e per ambienti con poco spazio per l'installazione e l'accesso alle prese elettriche.

Capace di fornire fino a 300 mA di alimentazione (se supportati dal computer host), l'extender è totalmente conforme alla specifica USB 1.1 con supporto fino a larghezza di banda di 12 Mbps.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Per ambienti protetti dove il computer host deve trovarsi in una postazione sicura e inaccessibile da tastiera, mouse, fotocamera o altri dispositivi USB di input
- Consente di utilizzare i cavi a muro Cat5/6 esistenti per estendere le connessioni a dispositivi USB 1.1 tra diversi locali
- Consente di ridurre grovigli di cavi ed elimina la necessità di ricorrere a ripetitori/hub USB in punti intermedi installando, in modo rapido e semplice, un singolo cavo Cat5/6
- Ambienti di controllo industriali in cui il computer host deve essere posizionato distante da fonti di contaminazione o interferenze

### Features

- 1 porta USB 1.1, 1 porta RJ45
- Supporto per una distanza massima di 40m via cavo Cat5 o Cat6
- Interfaccia host conforme a USB 1.1 Full Speed, con larghezza di banda per dati fino a 12 Mbps
- Un efficiente design del circuito fornisce fino a 300 mA di alimentazione all'estremità remota
- Contatto da 8kV e protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD) 16kV
- Cavi USB integrati
- Nessun driver o software necessario

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Cablaggio	UTP Cat 5e o superiore
	Porte	1
<b>Prestazioni</b>	Distanza max	40 m / 131 ft
	Massima velocità di trasferimento dati	12 Mbps
<b>Connettore/i</b>	Connettori unità locale	1 - RJ-45 Femmina 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Connettori unità remote	1 - RJ-45 Femmina 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
<b>Note/requisiti speciali</b>	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	20% ~ 80% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	1 in [2.5 cm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
	Lunghezza prodotto	3.3 in [85 mm]
	Peso prodotto	3.9 oz [110 g]
	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	2.4 in [60 mm]
	Package Length	5 in [12.8 cm]
	Package Width	5 in [12.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	6 oz [170 g]
	Quantità confezione	1
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Extender USB 1.1 per unità locale  1 - Extender USB 1.1 per unità remota

Product appearance and specifications are subject to change without notice.