

## Server di Stampa Wireless N ad 1 porta USB con porta ethernet 10/100 Mbps - WiFi - 802.11 b/g/n

Product ID: PM1115UWEU



Il server per stampa Wireless-N PM1115UWEU consente di condividere una stampante USB standard tra più utenti contemporaneamente attraverso una rete WiFi o una connessione LAN cablata.

Questo compatto server per stampa wireless supporta gli standard wireless 802.11b/g/n per il funzionamento praticamente con qualsiasi rete wireless. Funzionando come interfaccia primaria o di backup, inoltre, questo server per stampa offre una porta RJ45 per connessioni cablate da 10/100 Mbps. Offrendo l'accesso alla stampa tramite rete wireless permette di collocare la stampante in qualsiasi posizione grazie all'accesso in rete ed evita il costo aggiuntivo per l'acquisto di singole stampanti per ogni workstation o area.

Il server per stampa USB wireless può essere messo in funzione in pochi minuti utilizzando un'interfaccia basata sul Web o la procedura guidata di installazione basata su Windows®, presenta inoltre un pulsante WPS (Protected Setup) WiFi per la connessione rapida e semplice alla rete wireless. La compatibilità con gli standard USB 2.0 e un'ampia gamma di stampanti USB e sistemi operativi rende questo server per la stampa in rete perfetto per l'installazione in ambienti misti grazie al supporto del protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) per il monitoraggio da remoto.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Consente di trasformare una stampante USB standard in una stampante wireless indipendente da condividere tra più computer collegati in rete
- Una pratica soluzione per la stampa in rete in istituti scolastici e uffici pubblici
- Elimina il problema delle prestazioni di un PC dedicato sempre in funzione utilizzato come server di stampa

### Features

- Conforme alle reti wireless 802.11b/g/n, con velocità di trasferimento dei dati fino a 150 Mbps
- Supporto USB 2.0
- Porta LAN RJ-45 da 10/100 Mbps opzionale
- Design compatto e leggero con un'antenna interna
- Supporta il protocollo SNMP per la gestione della stampante da remoto, funziona con la maggior parte delle applicazioni basate su SNMP
- Interfaccia web di facile utilizzo o configurazione e impostazione basate su Windows
- Pulsante multifunzione integrato per la reimpostazione del dispositivo, il caricamento delle impostazioni predefinite in fabbrica o la stampa di una pagina di prova
- Pulsante WPS (WiFi Protected Setup) integrata per una semplice connessione alla rete wireless
- Supporta i protocolli server/client DHCP e UPnP

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Interfaccia	USB 2.0
		RJ45 (10/100 Ethernet)
		Wireless
Porte	1	
Standard del settore	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n Wireless	
<b>Prestazioni</b>	Frequenza	2.4 GHz
	Funzioni di protezione	Crittografia dati WEP
		WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	Protocolli supportati	TCP/IP (LDP / LPR Printer Port)
		IPX
		NetBEUI
		AppleTalk
SNMP		
SMB over IP		
Reti compatibili	10/100 Mbps	
<b>Connettore/i</b>	Tipo/i connettori	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
		1 - RJ-45 Femmina
		1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS 10.x, 9.x Linux da 2.4.x a 4.4.x, <i>solo versioni LTS</i>
<b>Note/requisiti speciali</b>	Nota	OS Compatibility refers to the included software only – the Print Server itself can be used without software on any platform that supports network printing
	Requisiti di sistema e cavi	Cavo per stampante USB non incluso
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Stato
		1 - USB
		1 - WLAN
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	10
	Corrente di uscita	2 A

	Corrente ingresso	500 mA
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	C
	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-5°C to 65°C (23°F to 149°F)
	Umidità	0~70% RH (senza condensa)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	2.5 cm [1 in]
	Colore	Bianco
	Larghezza prodotto	58 mm [2.3 in]
	Lunghezza prodotto	72 mm [2.8 in]
	Peso prodotto	65 g [2.3 oz]
	Tipo enclosure	Plastica
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	70 mm [2.8 in]
	Package Length	23 cm [9.1 in]
	Package Width	15.1 cm [5.9 in]
	Peso spedizione (confezione)	319 g [11.3 oz]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Server per la stampa wireless  1 - Adattatore di alimentazione  1 - CD software  1 - Guida rapida per l'installazione

Product appearance and specifications are subject to change without notice.