

Convertitore multimediale compatto Gigabit Ethernet a Fibra multimodale - 850 nm LC - 550 m

Product ID: MCM1110MMLC



Il convertitore multimediale in fibra offre un modo facile e conveniente per estendere la propria rete su fibra Gigabit. È dotato di un ricetrasmittitore multimodale che converte una connessione Ethernet RJ45 in rame in fibra Gigabit, per estendere la rete su lunghe distanze o collegare le workstation agli switch. Il convertitore fornisce una potente soluzione di rete estesa per campus universitari, aziende, strutture pubbliche, stadi e altre aree che necessitano di accesso alla rete.

Estensione conveniente e prestazioni affidabili

Il convertitore multimediale in fibra Gigabit offre una soluzione conveniente e affidabile per l'estensione delle reti su distanze ridotte. Collega una rete Ethernet a dispositivi remoti tramite una dorsale in fibra, con una distanza di 550 m sull'interfaccia per fibra ottica. Il convertitore multimediale è dotato di una resistente custodia di metallo, progettata per fornire prestazioni a lunga durata.

Conessioni versatili per una vasta compatibilità

Pienamente compatibile con reti Ethernet 10/100/1000 Base-T, il convertitore multimediale in fibra supporta la negoziazione automatica per collegare reti e dispositivi di diverse velocità a una rete in fibra Gigabit. Fornisce una connettività versatile alle reti e ai dispositivi esistenti, consentendo di massimizzare l'utilizzo e le prestazioni delle apparecchiature di precedente generazione.

Il ricetrasmittitore multimodale è rimovibile, offrendo così la possibilità di cambiarlo in futuro per rispondere alle esigenze di rete.

Installazione semplice e comodità dell'ingombro ridotto

Il convertitore multimediale in fibra senza gestione ha un design indipendente, con semplice configurazione plug-and-play che assicura un'installazione facile e veloce. Grazie alle dimensioni compatte, il convertitore offre opzioni di installazione flessibili, tra cui il montaggio a parete per un risparmio di spazio.

MCM1110MMLC è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di estendere o collegare le reti mediante il cavo in fibra
- Offre connettività a utenti in aree isolate di grandi complessi o in un edificio separato
- Ideale per le connessioni sicure richieste dagli enti pubblici o dalle grandi aziende in cui non sono ammesse interferenze elettromagnetiche

Features

- Permette la conversione tra una connessione Ethernet in rame RJ45 e una connessione in fibra ottica per estendere la rete in modo conveniente
- La porta RJ45 da 10/100/1000 Mbps supporta la negoziazione automatica per collegare diverse velocità e diversi dispositivi di rete a una rete in fibra Gigabit
- Design compatto e indipendente e opzione per montaggio a parete per la massima semplicità e comodità di installazione
- Connessione in fibra Gigabit multimodale LC da 850 nm, utilizzando il ricetrasmittitore SFP incluso
- Distanza di 550 m su interfaccia per fibra ottica
- Supporto per LFP (Link Fault Pass)
- Resistente custodia di metallo
- Supporta il pass-through IEEE 802.1q Tag VLAN
- Auto MDIX
- Supporto di frame Jumbo 9K

Hardware	Warranty	2 Years
	PoE	No
	Standard del settore	IEEE 802.3 10BASE-T
		IEEE 802.3u 100BASE-TX
		IEEE 802.3ab 1000BASE-T
		IEEE 802.3z 1000BASE-SX
		IEEE 802.3z 1000BASE-LX
	WDM	No
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Distanza di trasferimento max	550 m (1804 ft)
	Lunghezza d'onda	850nm
	Massima velocità di trasferimento dati	1 Gbps
	Modalità operativa fibra	Full Duplex
	MTBF	> 50.000 ore a 25 °C
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Tipo fibra	Multimodale
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - RJ-45 Femmina
		1 - LC duplex in fibra ottica Femmina
Indicatori	Indicatori LED	1 - Alimentazione
		1 - Connessione/Att. porta fibra
		1 - Connessione/Att. porta rame
		1 - 1000 Mbps
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	5
	Corrente di uscita	2 A
	Corrente ingresso	1 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)

	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1 in [2.6 cm]
	Colore	Marrone
	Larghezza prodotto	2.8 in [70 mm]
	Lunghezza prodotto	3.7 in [94 mm]
	Peso prodotto	7.1 oz [201 g]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Package Height	2.7 in [68 mm]
	Package Length	11.2 in [28.4 cm]
	Package Width	5.5 in [14 cm]
	Peso spedizione (confezione)	19.6 oz [556 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Convertitore multimediale in fibra Gigabit Ethernet - MM LC
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.