

Specifiche Tecniche ATXP-L

				ATXP20L2V1B	ATXP20L5V1B	ATXP25L2V1B	ATXP25L5V1B	ATXP35L2V1B	ATXP35L5V1B
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0.017	0.017	0.019	0.019	0.032	0.032
	Riscaldamento	Nom.	kW	0.020	0.020	0.020	0.020	0.032	0.032
Casing	Colore			Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	286	286	286	286	286	286
		Larghezza	mm	770	770	770	770	770	770
		Profondità	mm	225	225	225	225	225	225
	Unità compatta	Altezza	mm	305	305	305	305	305	305
		Larghezza	mm	830	830	830	830	830	830
		Profondità	mm	360	360	360	360	360	360
Peso	Unità		kg	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	Unità compatta		kg	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
Guarnizione	Peso		kg	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Scambiatore di calore	Lunghezza		mm	610	610	610	610	610	610
	Ranghi	Quantità		2	2	2	2	2	2
	Passo alette		mm	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	Tubi	Quantità		18	18	18	18	18	18
	Passaggi	Quantity		2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

	Tipo di tubo				ø5 Hi-XB	ø5 Hi-XB	ø5 Hi-XB	ø5 Hi-XB	ø5 Hi-XB	ø5 Hi-XB
	Aletta		Tipo		Aletta ML (Multi louvre)	Aletta ML (Multi louvre)	Aletta ML (Multi louvre)	Aletta ML (Multi louvre)	Aletta ML (Multi louvre)	Aletta ML (Multi louvre)
Scambiatore di calore 2	Lunghezza			mm	600	600	600	600	600	600
	Ranghi		Quantità		1	1	1	1	1	1
	Passo alette			mm	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
	Tubi		Quantità		4	4	4	4	4	4
Fan	Type				Ventilatore tangenziale	Ventilatore tangenziale	Ventilatore tangenziale	Ventilatore tangenziale	Ventilatore tangenziale	Ventilatore tangenziale
	Quantità				1	1	1	1	1	1
	Portata d'aria	Raffrescamento	Alta	m³/min	9.8	9.8	10.1	10.1	11.5	11.5
			Alta	cfm	346.1	346.1	356.7	356.7	406.1	406.1
			Medium	m³/min	7.9 (0.000)	7.9 (0.000)	8.1 (0.000)	8.1 (0.000)	8.3 (0.000)	8.3 (0.000)
			Media	cfm	279.0	279.0	286.0	286.0	293.1	293.1
			Bassa	m³/min	5.9	5.9	6.1	6.1	6.3	6.3
			Bassa	cfm	208.4	208.4	215.4	215.4	222.5	222.5
			Funzionamento silenzioso	m³/min	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5
			Funzionamento silenzioso	cfm	155.4	155.4	155.4	155.4	159.0	159.0
		Riscaldamento	Alta	m³/min	10.3	10.3	10.3	10.3	11.5	11.5
			Alta	cfm	363.7	363.7	363.7	363.7	406.1	406.1
			Medium	m³/min	8.4 (0.000)	8.4 (0.000)	8.6 (0.000)	8.6 (0.000)	9.0 (0.000)	9.0 (0.000)
			Media	cfm	296.6	296.6	303.7	303.7	317.8	317.8
			Bassa	m³/min	6.5	6.5	6.7	6.7	7.0	7.0
			Bassa	cfm	229.5	229.5	236.6	236.6	247.2	247.2

			Funzionamento silenzioso	m³/min	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
			Funzionamento silenzioso	cfm	287.0	287.0	287.0	287.0	287.0	287.0
Motore del ventilatore	Model				MM6K11S20VA	MM6K11S20VA	MM6K11S20VA	MM6K11S20VA	MM6K11S20VA	MM6K11S20VA
	Velocità		Steps		5 + silent + auto.	5 + silent + auto.	5 + silent + auto.	5 + silent + auto.	5 + silent + auto.	5 + silent + auto.
		Raffrescamento	Alta	giri/min	1,000	1,000	1,020	1,020	1,140	1,140
			Media	giri/min	830	830	850	850	870	870
			Bassa	giri/min	660	660	680	680	700	700
			Funzionamento silenzioso	giri/min	530	530	530	530	540	540
		Riscaldamento	Alta	giri/min	1,040	1,040	1,040	1,040	1,140	1,140
			Media	giri/min	880	880	890	890	930	930
			Bassa	giri/min	710	710	730	730	760	760
			Funzionamento silenzioso	giri/min	610	610	610	610	610	610
	Uscita		Nominale	W	22	22	22	22	22	22
Livello potenza sonora	Raffrescamento			dBA	55		55		58	
	Riscaldamento			dBA	55		55		58	
Livello pressione sonora	Raffrescamento		Alta	dBA	39	39	40	40	43	43
			Medium	dBA	33 (0.000)	33 (0.000)	33 (0.000)	33 (0.000)	34 (0.000)	34 (0.000)
			Bassa	dBA	25	25	26	26	27	27
			Funzionamento silenzioso	dBA	20	20	20	20	20	20
	Riscaldamento		Alta	dBA	39	39	40	40	40	40

		Medio	dBA	34	34	34	34	35	35
		Bassa	dBA	28	28	28	28	29	29
		Funzionamento silenzioso	dBA	21	21	21	21	21	21
Collegamenti tubazioni	Liquid	DE	mm	6,35		6,35		6,35	
	Gas	DE	mm	9.50		9.50		9.50	
	Scarico			18		18		18	
	Isolamento termico			Sulla linea del liquido e su quella del gas		Sulla linea del liquido e su quella del gas		Sulla linea del liquido e su quella del gas	
Filtro aria	Type			Estraibile/lavabile	Estraibile/lavabile	Estraibile/lavabile	Estraibile/lavabile	Estraibile/lavabile	Estraibile/lavabile
Controllo della direzione dell'aria				Destra, sinistra, orizzontale, verso il basso	Destra, sinistra, orizzontale, verso il basso	Destra, sinistra, orizzontale, verso il basso	Destra, sinistra, orizzontale, verso il basso	Destra, sinistra, orizzontale, verso il basso	Destra, sinistra, orizzontale, verso il basso
Controllo della temperatura				Controllo con microcomputer	Controllo con microcomputer	Controllo con microcomputer	Controllo con microcomputer	Controllo con microcomputer	Controllo con microcomputer
Control systems	Telecomando infrarossi			ARC480A11	ARC480A11	ARC480A11	ARC480A11	ARC480A11	ARC480A11
	Wired remote control			BRC944B2, BRC073A1	BRC944B2, BRC073A1	BRC944B2, BRC073A1	BRC944B2, BRC073A1	BRC944B2, BRC073A1	BRC944B2, BRC073A1
Accessori standard	Manuale di installazione			1	1	1	1	1	1
	Manuale d'uso			1	1	1	1	1	1
	Telecomando a raggi infrarossi			1	1	1	1	1	1
	Batterie a secco AAA			2	2	2	2	2	2
	Supporto del telecomando			1	1	1	1	1	1
	Piastra di montaggio			1	1	1	1	1	1
	Filtro deodorizzante all'apatite di titanio			2	2	2	2	2	2
	Viti di fissaggio unità interna			2	2	2	2	2	2

Alimentazione	Fase			1~	1~	1~	1~	1~	1~
	Frequenza			Hz	50	50	50	50	50
	Tensione			V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fattore di potenza	Nominale	Raffrescamento	%	38.82 (0.000)	38.82 (0.000)	40.16 (0.000)	40.16 (0.000)	49.25 (0.000)	49.25 (0.000)
		Riscaldamento	%	41.55 (0.000)	41.55 (0.000)	41.55 (0.000)	41.55 (0.000)	49.25 (0.000)	49.25 (0.000)
Corrente	Corrente di funzionamento nominale - 50Hz	Raffrescamento	A	0.19	0.19	0.20	0.20	0.29	0.29
		Riscaldamento	A	0.21	0.21	0.21	0.21	0.29	0.29
Livello potenza sonora	Raffrescamento			dB(A)		55		55	
	Riscaldamento			dB(A)		55		55	
Collegamenti tubazioni	Liquid	DE	mm		6,35		6,35		6,35
	Gas	DE	mm		9.50		9.50		9.50
	Scarico					18		18	
	Isolamento termico					Sulla linea del liquido e su quella del gas		Sulla linea del liquido e su quella del gas	

^