

# HP 27mx Display



## Metti in mostra le tue abilità

Questo display ha tutte le carte in regola per darti forti emozioni. Goditi immagini dinamiche e senza stuttering con un rapidissimo refresh rate da 144 Hz<sup>1</sup> e tecnologia AMD® FreeSync™<sup>2</sup>, mentre lo schermo Full HD<sup>3</sup> offre il massimo del divertimento con colori vividi e un'incredibile nitidezza.



### La velocità di cui hai bisogno

Assicurati che anche i momenti più ricchi di azione siano sempre nitidi e privi di sfocature con un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms<sup>1</sup>.

### Incredibilmente dinamico

Sperimenta un gioco dinamico su un display ad alte prestazioni FHD<sup>3</sup> (1920 x 1080) con tecnologia AMD® FreeSync™<sup>2</sup>.

### Mettetevi comodi

Imposta il display all'altezza più comoda grazie al rapido e pratico sistema di regolazione con corsa da 100 mm.

<sup>1</sup> Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

<sup>2</sup> FreeSync™ è disponibile soltanto con collegamento DisplayPort o mediante porta HDMI. FreeSync è una tecnologia AMD® abilitata sui display FHD o QHD che elimina lo stuttering e gli strappi delle immagini in giochi e video vincolando il refresh rate del display al frame rate della scheda grafica. Richiede display, scheda grafica AMD® Radeon™ e/o APU AMD® serie A compatibile con DisplayPort™ Adaptive Sync. Richiede AMD® Catalyst™ 15.2 Beta (o versione successiva). Le frequenze di adaptive refresh variano a seconda del display.

<sup>3</sup> Per visualizzare immagini in alta definizione (Full HD), è necessario che i contenuti siano in Full HD.

# HP 27mx Display

---

## Caratteristiche

### Frequenza di refresh di 144Hz

Scopri una qualità di gioco uniforme, dettagli nitidi e cristallini e un refresh rate che raggiunge 144 aggiornamenti al secondo, oltre il doppio della frequenza dei monitor standard.

### 1 ms di tempo di risposta con Overdrive

La velocità di risposta dei pixel rispetto al frame rate è fondamentale per il gaming e un tempo di risposta di 1 ms garantisce un gioco fluido, nitido e privo di sfocature anche nelle azioni più concitate.

### Tecnologia AMD® FreeSync™

Scopri un'esperienza di gioco fluida e dinamica. Con AMD® FreeSync™, gli scatti e i lag di visualizzazione sono solo un ricordo del passato, grazie alla sincronizzazione del refresh rate con la GPU.

### Display con bordi ultrasottili

Praticamente privo di cornice attorno allo schermo, consente di creare configurazioni multi-monitor affiancate.

### Monitor FHD/1080 p

Lasciati stupire da immagini brillanti e nitide con la qualità elevatissima di questo display FHD.

### Supporto regolabile in altezza

Regola facilmente il display nella posizione più comoda con una disponibilità di 100 mm.

### Pannello TN

Bassa latenza dei pixel e tempi di risposta rapidi con questo pannello TN.

### Illuminazione ambiente

Illuminazione diffusa per ridurre l'affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco notturne.

### Low blue light

La modalità Low Blue Light sposta i colori del display su uno spettro più caldo, rendendo i bianchi più naturali con minore sforzo per gli occhi.

---

<sup>4</sup> Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori standard forniti dai costruttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

<sup>5</sup> FreeSync™ è disponibile soltanto con collegamento DisplayPort o mediante porta HDMI. FreeSync è una tecnologia AMD® abilitata sui display FHD o QHD che elimina lo stuttering e gli strappi delle immagini in giochi e video vincolando il refresh rate del display al frame rate della scheda grafica. Richiede scheda grafica AMD Radeon e/o monitor compatibile con APU AMD serie A con DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync. Richiede driver AMD 15.11 Crimson (o successivi) per supportare FreeSync tramite HDMI. Le frequenze di adaptive refresh variano a seconda del monitor. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.amd.com/freesync](http://www.amd.com/freesync).

# HP 27mx Display



<b>Dimensioni dello schermo</b>	68,6 cm (27")
<b>Proporzioni</b>	16:9 <sup>1</sup>
<b>Tipo di schermo</b>	TN con retroilluminazione LED
<b>Pixel pitch</b>	0,311 mm
<b>Tempo di risposta</b>	1 ms da grigio a grigio <sup>1,4</sup>
<b>Luminosità</b>	400 cd/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>
<b>Livello di contrasto</b>	1000:1 statico; 12000000:1 dinamico <sup>1</sup>
<b>Angolo di visualizzazione</b>	160° in verticale; 170° in orizzontale
<b>Colore prodotto</b>	Nero
<b>Risoluzione consigliata</b>	FHD (1920 x 1080 a 60 Hz)
<b>Risoluzione (massima)</b>	FHD (1920 x 1080 a 144 Hz)
<b>Risoluzioni supportate</b>	800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1440 x 900; 1280 x 800; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768
<b>Frequenza di scansione del display (verticale)</b>	Fino a 144 Hz
<b>Funzionalità di visualizzazione</b>	Antiriflesso; selezione della lingua; retroilluminazione LED; comandi su schermo; pivoting; Plug and Play; programmabile dall'utente; AMD FreeSync™
<b>Tipo di input del display</b>	1 DisplayPort™ 1.2 (con supporto HDCP); 1 HDMI 2.0 (con supporto HDCP)
<b>Funzionalità di sicurezza fisica</b>	Predisposizione blocco sicurezza <sup>3</sup>
<b>Angolo di spostamento dello schermo</b>	pivoting: 90°; rotazione base: ±360°; inclinazione: da -4 a +20°
<b>Specifiche ambientali</b>	Vetro del monitor privo di arsenico; Retroilluminazione del monitor priva di mercurio <sup>2</sup>
<b>Efficienza energetica</b>	Classe efficienza energetica: A; Consumo energetico in modalità attiva: 28 W; Consumo energetico annuo: 41 kWh; Standby: 0,37 W; Consumo elettrico (modalità attiva): 28 W; Consumo energetico (modalità disattivata): 0,19 W
<b>Opzioni di controllo utente del display</b>	Luminosità; controllo del colore; contrasto; uscita; controllo dell'immagine; informazioni; gestione ingressi; lingua; gestione; controllo menu; accensione
<b>Porte I/O esterne</b>	1 uscita cuffie
<b>Dimensioni del prodotto</b>	61,36 x 5,56 x 37,86 cm Solo testa. 61,36 x 21,64 x 51,02 cm With stand Imballato: 70 x 19 x 46 cm
<b>Peso</b>	6,78 kg; Imballato: 8,08 kg
<b>Intervallo di temperatura di funzionamento</b>	da 5 a 35°C
<b>Intervallo di temperatura di funzionamento</b>	Da 41 a 95 °F
<b>Intervallo umidità di funzionamento</b>	Da 20 a 80% senza condensa
<b>Certificazioni e conformità</b>	MEPS Australia e Nuova Zelanda; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ICES; ISO 9241 -307; KC/KCC; certificazione Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 e Windows 7); NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; ISC; Low Blue Light; China Energy Label (CEL) grado 2 o 3;
<b>Alimentatore</b>	Tensione d'ingresso da 100 a 240 V CA
<b>Garanzia</b>	Garanzia limitata di un anno per la sostituzione dei componenti e la manodopera.
<b>Contenuto della confezione</b>	cavo di alimentazione CA; documentazione; Cavo HDMI
<b>Montaggio VESA</b>	Compatibile con montaggio VESA 100 x 100 mm
<b>Paese di origine</b>	Fabbricata in Cina
<b>Codice prodotto</b>	4KK74AA
<b>Informazioni per l'ordine</b>	4KK74AA#ABB:193808257285; 4KK74AA#A2N:193808257360; 4KK74AA#ABT:193808257322; 4KK74AA#ABU:193808257292; 4KK74AA#ABV:193808257346; 4KK74AA#ABY:193808257315; 4KK74AA#ACQ:193808257339; 4KK74AA#UUG:193808257353; 4KK74AA#UUZ:193808257308

<sup>1</sup> Tutte le specifiche corrispondono alle specifiche tipiche fornite dai produttori dei componenti HP; le prestazioni effettive possono essere superiori o inferiori.

<sup>2</sup> Gli alimentatori esterni, i cavi di alimentazione, gli altri tipi di cavi e le periferiche non sono a basso contenuto di alogeni. I ricambi ottenuti dopo l'acquisto potrebbero non essere a basso contenuto di alogeni.

<sup>3</sup> Blocco in vendita separatamente.

<sup>4</sup> 1 ms da grigio a grigio con overdrive.

