

## Cavo patch CAT6 da 7,5 m - Filo di rame al 100% - Connettore antistrappo - Verde

Product ID: N6PATC750CMGN



Questo cavo CAT6 soddisfa tutte le specifiche dei cavi di categoria 6 assicurando una connessione di rete Gigabit affidabile.

### Protezione delle apparecchiature

Questo cavo patch CAT6 è realizzato con filo di rame al 100% ed è testato per garantirne la conformità ai requisiti ANSI/TIA 568 C.2 per la categoria 6. Non utilizziamo fili in alluminio placcato in rame (CCA), che sono soggetti a problemi quali erogazione di potenza debole, accumulo di calore, danni alle apparecchiature e possibilità di incendio.

I connettori in oro da 50 micron offrono una conduttività ottimale ed eliminano la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

## **Struttura di alta qualità**

Il cavo CAT6 è realizzato con conduttori di rame di alta qualità ed è prodotto e testato con cura per mantenere le interferenze locali (NEXT, Near-End Crosstalk) entro limiti accettabili. Il filo di rame da 0,25 mm<sup>2</sup> garantisce prestazioni massime per le applicazioni Ethernet che richiedono un ingente consumo di risorse, ad esempio per le applicazioni Power-over-Ethernet o di streaming video 4K o 1080p.

## **Installazione semplificata dei cavi di rete**

Questo cavo resistente è dotato di connettori antigroviglio che consentono una posa dei cavi senza problemi, poiché proteggono i morsetti RJ45 durante l'installazione e riducono così il rischio che si aggroviglino o si rompano,

e di serracavi stampati che consentono di scaricare la tensione impedendo ai connettori RJ45 di piegarsi ad angolo acuto. In questo modo diminuisce il rischio che il cavo si danneggi con possibile compromissione delle prestazioni e della connettività di rete.

Il prodotto N6PATC750CMGN è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com che ne assicura la massima affidabilità.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Progettato per l'utilizzo con reti Gigabit
- Consente il collegamento dall'hub al pannello di distribuzione
- Consente il collegamento della workstation alla presa a muro

### Features

- Rete e apparecchiature protette grazie ai cavi CAT6 con filo di rame al 100%
- Testato per garantirne la conformità ai requisiti ANSI/TIA 568 C.2 per la categoria 6
- Le protezioni per morsetto-connettore RJ45 evitano che i cavi si aggroviglino e si rompano durante l'installazione
- Connettori placcati in oro da 50 micron per un segnale chiaro
- Realizzato con filo di rame da 0,25 mm<sup>2</sup> per garantire prestazioni ottimali per le applicazioni Ethernet a ingente consumo di risorse

|                                   |                               |                            |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Hardware</b>                   | Warranty                      | Lifetime                   |
|                                   | Classe di resistenza al fuoco | Classe CMG (uso generale)  |
|                                   | Numero di conduttori          | 4 pair UTP                 |
|                                   | Placcatura connettori         | Oro                        |
|                                   | Standard cablaggio            | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B |
|                                   | Tipo cavo                     | Antigroviglio              |
|                                   | Tipo guaina cavo              | PVC - Polyvinyl Chloride   |
| <b>Prestazioni</b>                | Classe cavo                   | CAT6 - 650 MHz             |
| <b>Connettore/i</b>               | Connettore A                  | 1 - RJ-45 Maschio          |
|                                   | Connettore B                  | 1 - RJ-45 Maschio          |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>    | Altezza prodotto              | 8.200                      |
|                                   | Colore                        | Verde                      |
|                                   | Diametro filo                 | 24 AWG                     |
|                                   | Larghezza prodotto            | 11.600                     |
|                                   | Lunghezza cavo                | 7.5 m [24.6 ft]            |
|                                   | Lunghezza prodotto            | 750 cm [295.3 in]          |
|                                   | Peso prodotto                 | 320.000                    |
|                                   | Tipo di conduttore            | Rame intrecciato           |
| <b>Informazioni confezione</b>    | Package Height                | 40.000                     |
|                                   | Package Length                | 200.000                    |
|                                   | Package Width                 | 220.000                    |
|                                   | Peso spedizione (confezione)  | 335.000                    |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Incluso nella confezione      | 1 - Cavo Cat6              |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.