melchioni ELETTRONICA

ZODIAC® melchioni Security

Gamma TVCC AHD ZODIAC

il nuovo punto di vista per la tua sicurezza

Telecamere AHD 4Mpx

La nuova linea di telecamere AHD Zodiac Security si evolve con l'aggiunta della nuova serie con risoluzione a 4 Mpx, che coniuga l'altissima risoluzione raggiunta dalla tecnologia AHD con la facilità di installazione di quella analogica.

scarica la scheda prodotto



Ottica fissa 3.6mm

Ottica varifocal 2.8-12mm

CODICE	559590812	559590814
SISTEMA	PAL	
NUMERO LED ARRAY	2	5
RISOLUZIONE	4.0 Megapixel	
LENTE	2 Megapixel alta risoluzione 3.6mm/F2.0	2 Megapixel alta risoluzione varifocal 2,8-12mm/F2.0
FRAME RATE	2272*1704 @ 25 fps	
ILLUMINAZIONE MINIMA	0,01 LUX (F1,2. AGC NO) - 0 LUX con IR accesi	
CARATTERISTICHE	Compensazione del bianco | Esposizione automatica | Day/Night automatico o manuale | Regol. del rumore automatica | Regol. digitale	
FILTRO IR	Meccanico	
TEMP. DI FUNZIONAMENTO	Da -10° a +50°	
ALIMENTAZIONE	12 Vcc	
PROFONDITÀ LED	20 mt	40 mt
ASSORBIMENTO	3W - 5W con IR accesi	3W - 8W con IR accesi
DISTANZA DI TRASMISSIONE	500 mt	

Ottica fissa 3.6mm

Ottica varifocal 2.8-12mm

CODICE	559590811	559590813
SISTEMA	PAL	
NUMERO LED ARRAY	2	5
RISOLUZIONE	4.0 Megapixel	
LENTE	2 Megapixel alta risoluzione 3.6mm /F2.0	2 Megapixel alta risoluzione varifocal 2,8-12mm/F2.0
FRAME RATE	2272*1704 @ 25 fps	
ILLUMINAZIONE MINIMA	0,01 LUX (F1,2. AGC NO) - 0 LUX con IR accesi	
CARATTERISTICHE	Compensazione del bianco | Esposizione automatica | Day/Night automatico o manuale | Regol. del rumore automatica | Regol. digitale	
FILTRO IR	Meccanico	
TEMP. DI FUNZIONAMENTO	Da -10° a +50°	
ALIMENTAZIONE	12 Vcc	
PROFONDITÀ LED	20 mt	30 mt
ASSORBIMENTO	3W - 4W con IR accesi	3W - 5W con IR accesi
DISTANZA DI TRASMISSIONE	500 mt	

DVR Penta Hybrid 5in1 5Mpx

Videoregistratore digitale 4/8/16 ingressi Video risoluzione fino a 5 Mpx, con tecnologia ibrida e compatibile con gli standard CVBS / AHD / CVI / TVI / IP. Pannello frontale. Uscite video HDMI e VGA, gestione di massimo 1 HDD da 6Tb di capacità, funzione DDNS e P2P, porta RS485 per gestione speed dome camera, alimentazione 12Vcc alimentatore e telecomando incluso. Grazie all'APP N-Eye, disponibile su Apple Store e Google Play, è possibile controllare i DVR da propri dispositivi portatili.

scarica la scheda prodotto

CODICE		559590815	559590816	559590817
SISTEMA	Codifica Video		H.264	
	Risoluzione	4CH 5Mpx	8CH 5Mpx	16CH 5Mpx
	Video Frame		PAL:1~25FP/S; NTSC: 1~30FP/S	
	Video Bit Rate		512Kbps-4096Kbps, Customizable, Default to be 2048Kbps	
	Tipi di stream		Video Streaming / Composite Stream	
	Doppio stream		Supportato	
	Codifica Audio		G.711	
	Audio Sampling rate		8KHz, 6Bit	
	Audio Bit Rate		64Kbps	
SPECIFICHE VIDEO	Video Input	4CH BNC Port	8CH BNC Port	16CH BNC Port
	Video output		1CH VGA output,1CH HDMI port, 1 CVBS	
PORTE AUDIO	Audio Input/Output		1CH RCA Audio Input / 1CH RCA Audio Output	
	Audio Intercom		Audio Input-Output Multiplexing	
GESTIONE REGISTRAZIONE	Tipi di registrazione		Automatica, Manuale, Rilevazione Motion	
	Playback		4CH Playback	
	Modo di Backup		USB / backup di rete	
RETE	IE		con WEB Server vision live, configurazione e playback	
	P2P Cloud		Supportato login via www.yunyis.com solo live	
	Applicativi smartphone		Supporta iOS, Android	
HDD	Porte Sata HDD		Supporta 1pc SATA max 6Tb, Porta e-SATA non supportata	
INTERFACCIA	Network/USB		1pc porta RJ45, 1 porta 100M E-internet; 2PCS porte USB	
	Interfaccia		1PC porta Standard RJ485	
ALTRO	Alimentaz. assorbimento		DC12V; <15W(No HDD)	
	Temperatura / umidità		Temperatura: -10° C / 55° C Umidità: 10% ~ 90%	
	Telecomando		incluso	

Telecamere AHD 4in1 2Mpx

La nuova linea AHD 4in1, con risoluzione da 2Mpx, include una famiglia completa di telecamere a infrarossi per sistemi stand-alone o per impianti integrati, progettati per una qualità ottimale dell'immagine su cavo coassiale esistente. Ideali per migliorare la qualità video in sistemi analogici di videosorveglianza esistenti. La stessa telecamera può essere installata su videoregistratori AHD – TVI – CVI – ANALOGICI. Il vantaggio di 4 tecnologie in un'unica soluzione al miglior rapporto qualità prezzo!

scarica la scheda prodotto

Ottica varifocal 2.8-12mm

Ottica fissa 3.6mm

Ottica varifocal 2.8-12mm

Ottica fissa 3.6mm

CODICE	559590541	559590542	559590543	559590546
SISTEMA	PAL			
NUMERO LED	30 IR LED	2 IR Array LED	5 IR Array LED	30 IR LED
RISOLUZIONE	2.0 Megapixel			
LENTE MPX High Res	2,8-12mm / F2.0	3.6mm / F2.0	2,8-12mm / F2.0	3.6mm / F2.0
FRAME RATE	1920*1080 @ 25 fps			
ILLUMINAZIONE MIN.	0.01 LUX (F1.2, AGC NO), B/W - 0 LUX/F1.2 con IR accesi			
CARATTERISTICHE	Compensazione del bianco | Esposizione automatica | Day/Night automatico o manuale | Regol. del rumore automatica | Regol. digitale			
FILTRO IR	Meccanico			
TEMP. DI FUNZIONAM.	Da -10° a +50°			
ALIMENTAZIONE	12 Vcc			
PROFONDITÀ LED	30 mt	25 mt	40 mt	30 mt
ASSORBIMENTO	Da 3W A 5W con IR accesi			
DISTANZA DI TRASMISSIONE	500 mt			

DVR Penta Hybrid 5in1 2Mpx

CODICE	559590466	559590467	559590468
CODIFICA VIDEO	H.264		
RISOLUZIONE	4 CH 1080P (1280*1080)	8 CH 1080P (1280*1080)	16 CH 1080P (1280*1080)
VIDEO FRAME	PAL:1~25FP/S; NTSC: 1~30FP/S		
TIPI DI FLUSSO	Doppio flusso uno principale e uno secondario		
INGRESSI VIDEO	4 CH	8 CH	16 CH
USCITE	1CH VGA output, 1CH HDMI port		
RETE	Supporta TCP/IP | UDP | RTP/RTSP | DHCP | PPPoE | DDNS | NTP | Web browser Supporto P2P attarverso il server www.yuyis.com | Supporto di iOS/Android		
HDD	Supporta 1pc SATA max 6Tb, Porta e-SATA non supportata		
USB	2 Porte USB		
AUDIO IN E OUT	4CH RCA Audio Input / 1CH RCA Audio Output		
TIPI DI REGISTRAZIONE	Automatica / Manuale / Rilevazione Motion		
REVISIONE IMMAGINE	1 Canale		
ALIMENTAZIONE / ASSORBIMENTO	12Vcc / 15 W senza HDD		
TELECOMANDO	incluso		
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da -10° a +50°		

Telecamere AHD 1Mpx

La famiglia di telecamere e DVR Zodiac AHD da 1 Mpx rappresenta la selezione di ingresso per chi cerca un sistema semi professionale per proteggere i propri beni. Grazie alla tecnologia multistandard 4in1 delle telecamere e 5in1 dei DVR è possibile adeguare i prodotti a qualsiasi tipo di standard utilizzato (AHD / CVBS / CVI / TVI).

scarica la scheda prodotto

Ottica fissa 3.6mm

Ottica varifocal 2.8-12mm

Ottica fissa 3.6mm

Ottica varifocal 2.8-12mm

CODICE	559590176	559590177	559590178	559590179
SISTEMA	PAL			
NUMERO LED	24	36	33	10 Arrey LED
RISOLUZIONE	1.0 Megapixel			
LENTE MPX High Res	3.6mm / F2.0	2,8-12mm / F2.0	3.6mm / F2.0	2,8-12mm / F2.0
FRAME RATE	1280*720 @ 25fps			
ILLUMINAZIONE MIN.	0.01 LUX (F1.2, AGC NO), 0 LUX con IR accesi			
CARATTERISTICHE	Compensazione del bianco | Esposizione automatica | Day/Night automatico o manuale | Regol. del rumore automatica | Regol. digitale			
FILTRO IR	Meccanico			
TEMP. DI FUNZIONAM.	Da -10° a +50°			
ALIMENTAZIONE	12 Vcc			
PROFONDITÀ LED	20 mt	30 mt	30 mt	40 mt
ASSORBIMENTO	Da 3W A 5W con IR accesi			
DISTANZA DI TRASMISSIONE	500 mt			

DVR Penta Hybrid 5in1 1080H

CODICE	559590463	559590464	559590465
CODIFICA VIDEO	H.264		
RISOLUZIONE	4 CH 1080H	8 CH 1080H	16 CH 1080H
VIDEO FRAME	PAL:1~25FP/S; NTSC: 1~30FP/S		
TIPI DI FLUSSO	Doppio flusso uno principale e uno secondario		
INGRESSI VIDEO	4 CH	8 CH	16 CH
USCITE	1CH VGA output, 1CH HDMI port		
RETE	Supporta TCP/IP | UDP | RTP/RTSP | DHCP | PPPoE | DDNS | NTP | Web browser Supporto P2P attarverso il server www.yuyis.com | Supporto di iOS/Android		
HDD	Supporta 1pc SATA max 6Tb, Porta e-SATA non supportata		
USB	2 Porte USB		
AUDIO IN E OUT	4CH RCA Audio Input / 1CH RCA Audio Output		
TIPI DI REGISTRAZIONE	Automatica / Manuale / Rilevazione Motion		
REVISIONE IMMAGINE	1 Canale		
ALIMENTAZIONE / ASSORBIMENTO	12Vcc / 15 W senza HDD		
TELECOMANDO	Incluso		
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da -10° a +50°		

Serie Smart Eye

La vostra proprietà è sotto controllo con le nostre telecamere WiFi Smart Eye. Pratiche e semplici da installare, funzionano senza bisogno di complicate configurazioni, indispensabili per controllare in ogni momento la vostra proprietà o la salute dei vostri cari. L'APP MKC Eye è disponibile su Google Play ed Apple Store. Le riprese foto e/o video possono essere riprodotte in qualsiasi momento sui vostri dispositivi portatili.

scarica la scheda prodotto

1.0 Mpx | Pan/Tilt

Smart Eye 1.0

1.0 Mpx

Smart Eye 2.0

CODICE	559590186	559590204
BANDA DI FREQUENZA	2,400 - 2,4835 GHz	
ANTENNA | STANDARD WIRELESS	omnidirezionale esterna 2.4 GHz | WIFI 802.11 B/G/N	
SENSORE IMMAGINE	1/4'' CMOS a colori	
LENTE | FRAME RATE	F 3,6 mm | 1-25 FPS	
RISOLUZIONE	720P | VGA | QVGA | QQVGA	
CAMPO VISIVO	Orizzontale: 39.3° | Verticale: 26.8° | Diagonale: 46.5°	
MOV. VERT. | ORIZ.	350° (destra 175° - sinistra 175°) | 110° (alto 90° - basso 20°)	---
SCHEDA MEMORIA	MICRO SD fino a 32 GB (non fornita)	
PORTA DI RETE LAN	interfaccia RJ45	
VISIONE NOTTURNA	15 mt (filtro meccanico)	10 mt (filtro meccanico)
ALLARMI	rilevazione di movimento/rilevazione sonora, notifica tramite email e messaggi tramite applicazione smartphone	rilevazione di movimento, notifica tramite messaggi su smartphone

Available on the App Store | ANDROID APP ON Google play | HD ready | P2P | easy install | Day&Night | IP66

2.0 Mpx | Pan/Tilt

Smart Eye 360

CODICE	559590109
SENSORE	SONY 322 1/2.7" CMOS
RISOLUZIONE	1° Stream: 1080P (1920*1080) 720P (1280*720) adjustable 2° Stream: Q720P (640*352) QQ720P (320*176) adjustable 3° Stream: QQ720P (320*176) JPEG Stream: Q720P (640*352) QQ720P (320*176) (for mobile view)
P2P	Free, Plug and Play, nessuna configurazione del router, applicazione per Android e IOS
COMPRESSIONE	H.264 Main Profile and H.264 Baseline
LENTE	2.8-12mm, 5Xoptical zoom, 3X digital zoom
PROTOCOLLO	Onvif 2.1
UTILIZZO	Esterno, -10~50° C, 10% ~ 90% RH
ALLARME	Motion detection, Email configurabile solo da PC
REGISTRAZIONE	TF card, Continua e Motion, Micro SD da 2G/4G/8G/16G/32G/64G, Format: AVI

Available on the App Store | ANDROID APP ON Google play | HD ready | P2P | easy install | Day&Night | IP66

Distribuito da:

MELCHIONI SpA

Via Pietro Colletta, 37
20135 Milano | Tel. 02 57941
www.melchioni.it | www.b2b.melchioni.it