

Sdoppiatore Splitter HDMI a 2 porte - 4K 60Hz con scaler video incorporato

Product ID: ST122HD20S



Questo splitter HDMI a 2 porte consente di collegare la sorgente video HDMI a due display HDMI e supporta risoluzioni Ultra HD, HDR (High Dynamic Range), nonché la tecnologia audio surround 7.1.

Supporto della risoluzione 4K effettiva a 60 Hz

Questo splitter HDMI a due vie offre il supporto completo per le apparecchiature HDMI 2.0b, inclusa la risoluzione 4K effettiva a 60 Hz. Per transizioni di colore e video più uniformi, lo splitter offre un sottocampionamento della cromaticità pari a 4:4:4, che significa che ogni pixel ha il proprio colore unico.

Ampia compatibilità

Lo splitter HDMI 2.0 supporta la tecnologia HDCP 2.2 ed è retrocompatibile con i display 4K a 30 Hz con risoluzioni a 1080p e 720p. Pertanto può essere utilizzato anche con display a risoluzioni inferiori, ad esempio TV o proiettori presenti in sede, o nelle applicazioni di segnaletica digitale. Grazie alla funzione di scalabilità integrata, lo splitter HDMI a 1 ingresso e 2 uscite può trasmettere il segnale a due display con risoluzioni diverse contemporaneamente.

La scelta dei professionisti IT dal 1985

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Il prodotto ST122HD20 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Trasmissione e sdoppiamento del segnale HDMI 4K a 60 Hz su due display HDMI con risoluzioni diverse
- Trasmissione di video 4K a 60 Hz a monitor o TV che richiedono la massima qualità di dettaglio dell'immagine, ad esempio nei centri di controllo o negli studi di produzione video
- Visualizza informazioni aziendali o pubblicità su più display presso i centri commerciali
- Permette di visualizzare le stesse informazioni su più display nelle sale d'attesa delle strutture sanitarie

Features

- Immagini di qualità straordinaria con supporto della risoluzione 4K a 60 Hz e HDR
- Supporta l'audio surround a 7.1 canali
- Supporta un sottocampionamento della cromaticità pari a 4:4:4 anche alla risoluzione 4K a 60Hz con larghezza di banda fino a 18 Gbps

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Sì
	Ingresso AV	HDMI - 2.0
	Porte	2
	Standard del settore	HDMI 2.0b
	Uscita AV	HDMI - 2.0
Prestazioni	Lunghezza max cavo	16.4 ft [5 m]
	Massima velocità di trasferimento dati	18 Gbps
	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 (4K) a 60 Hz 3840x2160 (4K) a 30 Hz 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
	Video Revision	HDMI 2.0b
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
	Connettore B	2 - HDMI (19 pin) Femmina Output
		1 - Toslink (SPDIF, ottico) Femmina Output
		1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
Indicatori	Indicatori LED	1 - LED alimentazione
		1 - LED di ingresso
		2 - LED di uscita
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	5W
	Corrente di uscita	1A
	Tensione di uscita	5V DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
	Umidità	20-90% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	11.000
	Colore	Nero

	Larghezza prodotto	63.000
	Lunghezza prodotto	4.7 in [12 cm]
	Peso prodotto	170.000
	Tipo enclosure	Metal
Informazioni confezione	Package Height	69.000
	Package Length	202.000
	Package Width	114.000
	Peso spedizione (confezione)	392.000
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Sdoppiatore video HDMI
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
		1 - manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.