



PETRONAS

SCHEMA TECNICA

PETRONAS
DURANCE



DIESEL PULITORE INIETTORI “Diesel Clean”

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

“DIESEL PULITORE INIETTORI” è un additivo per gasolio, per autovetture e mezzi pesanti, Diesel e Turbo Diesel, in grado di ripristinare senza costosi interventi l’efficienza del sistema di alimentazione. Idoneo per la nuova generazione di carburanti contenenti una percentuale di Biodiesel. Il prodotto esercita una rapida azione detergente pulendo a fondo gli iniettori, disincrostandoli, aumentando così il rendimento del motore. Risultato ottimale già dal primo trattamento.

- Pulisce rapidamente da depositi e corrosione il sistema di alimentazione.
- Recupero dell’efficienza iniziale del motore
- Riduce la fumosità e i fumi di scarico
- Facilita le partenze a freddo
- Migliora le prestazioni. Aumenta il numero di cetano
- Riduce la rumorosità del motore
- Garantisce una guida più fluida e piacevole
- Contribuisce alla riduzione del consumo di carburante

- CAMPI DI IMPIEGO

Per tutti i motori alimentati a gasolio. Ideale per i sistemi Start & Stop. Sicuro anche per i sistemi catalitici.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| • Aspetto | Liquido |
| • Colore | Paglierino |
| • Odore | Tipico |
| • Densità a 15°C ASTM D1298 | 0,854 g/ml |
| • Viscosità a 40°C ASTM D445 | < 20 mm ² /s |
| • Punto di infiammabilità | >65°C |

- MODALITÀ D’USO

Immettere direttamente il prodotto nel serbatoio prima del rifornimento del carburante. L’azione completa di pulizia si esplica dopo 1 trattamento. Ripetere eventualmente il trattamento se dovessero persistere i problemi. Per mantenerne i benefici usare “DURANCE DIESEL TRATTAMENTO MULTIFUNZIONE”. Ripetere il trattamento ogni 5000 km.

- DOSAGGIO

Il contenuto di una confezione da 250 ml è sufficiente per il trattamento di 50/60 litri di gasolio.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Flacone in PVC
Contenuto 250 ml

Cod. 9413 – 1D429413

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 26.03.2019 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utente. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

Product of PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL

Produced by:

AREXONS S.p.A.

Via Antica di Cassano, 23 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy

Tel. +39-02-924361 - www.petronasdurance.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.