



TL-R400S

Vano unità	4 SATA 6Gb/s, 3 Gb/s da 3,5"
Compatibilità unità	Dischi rigidi SATA da 3,5" Dischi rigidi SATA da 2,5" Dischi allo stato solido SATA da 2,5"
Audio Alert On/Off Switch	Yes
Fattore di forma	1U montato su rack
Interfaccia host	1 SFF-8088
Indicatori LED	HDD 1-4, Stato, Collegamento, Errore ventola
Pulsanti	Interruttore di alimentazione
Dimensioni (A x L x P)	43,9 × 438,9 × 291,1 mm
Peso (Netto)	3.98 kg
Peso (Lordo)	5.38 kg
Numero massimo di HDD/SSD supportati	4
Tipo di disco rigido	Dischi rigidi SATA da 3,5" Dischi rigidi SATA da 2,5" Dischi allo stato solido SATA da 2,5"
Temperatura operativa	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Umidità relativa	5-95% senza condensa UR, bulbo umido: 27°C (80,6°F)
Unità di alimentazione	PSU da 100W, 100 - 240V
Consumo energetico: Modalità operativa, tipica	25,07 W
Fan Mode Switch	Yes (Auto, alta, media, bassa)
Ventola	2 da 40mm, 12VCC
Livello sonoro	22,1 db(A)
Avviso di sistema	Cicalino

Slot di sicurezza Kensington	Yes
------------------------------	-----

Note: Use only QNAP memory modules to maintain system performance and stability. For NAS devices with more than one memory slot, use QNAP modules with identical specifications. Warning: Using unsupported modules may degrade performance, cause errors, or prevent the operating system from starting.

* Sound Level Test Environment: Refer to ISO 7779; Maximum HDD loaded; Bystander Position; Average data from 1 meter in front of operating NAS.

Designs and specifications are subject to change without notice.