

Convertitore media in fibra Gigabit 1000 Mbps fibra MM LC 550 m

ID prodotto: ET91000LC2



Il convertitore multimediale Gigabit 1000 Mbps a fibra multimodale (LC, 550 m) ET91000LC2 permette di estendere una rete Ethernet Gigabit tramite fibra multimodale a distanze fino a 550 m.

Una conveniente soluzione per il collegamento di una rete Ethernet Gigabit (1000Base-T) a segmenti di rete remoti tramite una dorsale in fibra (1000Base-LX/SX), il convertitore GbE a fibra MM supporta massime velocità Gigabit per prestazioni della rete e scalabilità ottimali. Progettato per offrire una soluzione duratura e conveniente da Ethernet a fibra, il convertitore Ethernet a fibra LC presenta uno chassis interamente in acciaio e una semplice installazione plug-and-play con esigenze di configurazione minime.

Per una maggiore versatilità, questo convertitore multimediale per fibra supporta il funzionamento indipendente o l'installazione in chassis da 20 slot o per montaggio in rack 2U (ETCHS2U).

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Converte i segnali in fibra ottica 1000Base-LX in Ethernet 1000Base-T tramite un cavo in fibra multimodale
- Offre connettività a utenti o segmenti di rete in aree isolate di larghi complessi o altri edifici
- Permette di estendere la connettività di rete ad aree remote come stadi, auditorium o altre sedi

- Ideale per le connessioni sicure richieste dagli enti pubblici in cui non sono ammesse interferenze elettromagnetiche
- Permette la connessione alla sede centrale di sistemi di controllo/monitoraggio del traffico posti a notevoli distanze

Caratteristiche

- Le funzioni avanzate comprendono la tecnologia Link loss forwarding, il monitoraggio remoto dello stato e due lunghezze dei frame
- Una soluzione conveniente per estendere/collegare le reti utilizzando cavi in fibra
- Facile da installare e utilizzare
- Lunghezza massima del cavo in fibra di 550 m
- Supporto delle modalità operative full-duplex e half-duplex
- Supporta il funzionamento indipendente o l'installazione in chassis per montaggio in rack ETCHS2U
- SFP può essere rimosso dall'unità per la sostituzione o il passaggio a una diversa specifica
- Supporto di frame Jumbo

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
PoE	No
WDM	No

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	2000 Mbps (modalità full duplex)
Distanza di trasferimento max	550 m (1804 ft)
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
Auto MDIX	Sì

MTBF 65,000 Hours

Connettore/i

Connettori unità locale RJ-45

LC duplex in fibra ottica

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.36A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 1.6 A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 4

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 10~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 6.3 in [16 cm]

Larghezza prodotto 3.7 in [95 mm]

Altezza prodotto 0.8 in [20 mm]



Peso prodotto		14.3 oz [405 g]
Informazioni confezione		
	Package Length	5.4 in [13.8 cm]
	Package Width	8.1 in [20.6 cm]
	Package Height	3.5 in [89 mm]
	Peso spedizione (confezione)	27.3 oz [774 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	Convertitore multimediale fibra
		Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
		Manuale di istruzioni
		Grounding Screw

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

