

## Supporto per proiettore a soffitto

ID prodotto: PROJCEILMNT2



Questo kit di montaggio a soffitto consente di installare facilmente un proiettore da 127,7 a 577,7 mm di distanza dal soffitto. È l'ideale per aule, sale riunioni, strutture di ricezione e molte altre aree comuni.

Per il supporto di un'ampia gamma di marche di proiettori, il supporto a soffitto è dotato di uno schema di montaggio universale di 325 mm di diametro.

Una volta installato il supporto a soffitto, è possibile regolarne con precisione l'angolazione per una visione ottimale. Il giunto sferico bloccabile sul supporto del proiettore consente una rotazione di 360 gradi e un'inclinazione orizzontale/verticale di +/- 25 gradi.

Dotato di una robusta struttura in acciaio e alluminio e di una solida piastra a parete, il supporto per proiettore a soffitto dispone di una capacità di carico pari a 15 kg. Tutto l'hardware necessario per l'installazione è incluso nella confezione.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto PROJWALLMNT è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Montaggio di un proiettore in aule, sale conferenze o strutture di ricezione
- Ideale per sale riunioni, sale d'attesa, aree d'incontro o altre applicazioni aziendali

## Caratteristiche

- **ALTEZZA REGOLABILE:** il supporto per proiettore a soffitto può essere posizionato a 12 cm dal soffitto (basso profilo) o tra 40 e 57 cm dal soffitto (mediante l'asta telescopica estendibile); capacità di carico fino a 15 kg
- **ANGOLO DI VISIONE OTTIMALE:** il supporto per proiettore a soffitto con giunto sferico consente una rotazione di 360° e un'inclinazione di +/- 25° in qualsiasi direzione; il dispositivo di blocco facilmente accessibile consente all'utente di fissare il proiettore con una sola mano
- **DESIGN ACCURATO:** il supporto/staffa del proiettore dispone di 4 bracci con schema di montaggio universale fino a 325 mm di diametro per proiettori con 3 o 4 fori di montaggio; struttura in acciaio e alluminio ad alta resistenza
- **COMPATIBILITÀ UNIVERSALE:** supporto compatibile con proiettori di marche quali BenQ, Acer, Optoma, Eiki, Hitachi, Sanyo, NEC, Epson, Sony, LG e Dell (viti di varie dimensioni incluse)
- **ESTETICA PULITA:** il kit di montaggio/aggancio a soffitto del proiettore dispone di un sistema di gestione cavi integrato nell'asta regolabile | Coperture decorative a scatto nere opzionali per i bracci di montaggio

---

### Prestazioni

Norme di garanzia	2 Years
Specifiche generali	Schema di montaggio universale: diametro 325 mm
	Capacità di carico: 15 kg
	Inclinazione staffa di montaggio a parete: +/- 5°
	Giunto sferico bloccabile: rotazione di 360°, inclinazione orizzontale e verticale di +/- 25°
Minimum Arm Extension	5.0 in [12.8 cm]
Massima estensione del braccio	27.8 in [70.5 cm]

---

### Caratteristiche fisiche

Tipo enclosure	Acciaio
----------------	---------

Lunghezza prodotto	13.9 in [35.2 cm]
Larghezza prodotto	22.7 in [57.8 cm]
Altezza prodotto	13.9 in [35.2 cm]
Peso prodotto	4.9 lb [2.2 kg]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	13.6 in [34.5 cm]
Package Width	10.5 in [26.7 cm]
Package Height	3.8 in [97 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.1 lb [2.3 kg]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	Staffa a soffitto
	Piastra per proiettore
	Copertura piastra per proiettore
	asta superiore
	asta inferiore
	Meccanismo a giunto sferico
	Montanti da parete
	Viti di montaggio
	staffe di montaggio
	Coperture staffa di montaggio
	Chiave a brugola da 5 mm
	Viti M6 da 12 mm

Viti M3 x 24 mm

Viti M4 x 24 mm

Viti M5 x 24 mm

Rondelle

Dadi

Viti M6 x 65 mm

Viti M6 x 24

Manuale utente

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

