

Adattatore da USB 3.0 Type-A a 2,5 Gigabit Ethernet - 2.5GBASE-T

ID prodotto: US2GA30



Consente di aggiungere un accesso di rete da 2,5 GbE al computer laptop utilizzando la porta USB-A del laptop. Questo adattatore di rete da USB 3.0 Type-A a Gigabit fornisce accesso alla rete Ethernet cablata.

Ideale per l'uso in ufficio o a casa, l'adattatore di rete supporta la larghezza di banda completa di 2,5 Gigabit sfruttando le prestazioni della tecnologia USB 3.0. Consente di accedere rapidamente a file di grandi dimensioni su una rete da 2,5 Gigabit, risparmiando tempo prezioso ogni giorno.

L'operatività è immediata. Basta inserire questo adattatore da USB-A a Ethernet nella porta USB del computer laptop e connettersi alla rete. Il chipset Realtek RTL8156 dell'adattatore di rete fornisce il supporto nativo dei driver per Mac OS e Linux. Nel caso di sistemi operativi Windows senza driver il software verrà automaticamente scaricato direttamente dall'adattatore, garantendo un'installazione rapida che non richiede accesso a Internet.

Compatto e portatile, questo adattatore di rete USB Gigabit è un accessorio ideale per adattatori di rete desktop o computer laptop. Non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione per utilizzarlo, poiché è alimentato direttamente dalla porta USB host.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto US2GA30 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- L'adattatore da USB Type-A a RJ45 supporta la rete da 2,5 Gigabit tramite USB 3.0
- Compatibile con IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
- Compatibile con IEEE 802.3i, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
- Alimentato direttamente dalle porte USB
- Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo bus	USB 3.1 Gen 1
Standard del settore	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	Tagging VLAN IEEE 802.1Q
	IEEE 802.3x
	IEEE 802.3u 100Base-TX
	IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
ID chipset	Realtek - RTL8156

Prestazioni

Tipo fibra	Rame
Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Reti compatibili	2.5G/1G/100Mbps/10Mbps

Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì
Jumbo Frame Support	9K max.
Promiscuous Mode	Sì
MTBF	10.000 ore

Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	RJ-45

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (solo versioni LTS), Mac OS 10.11 - 10.15
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Nota	La codifica VLAN non è attualmente supportata in Mac OS
------	---

Indicatori

Indicatori LED	LED verde: Velocità di collegamento
	LED blu: Velocità di collegamento

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 70
Temperatura di conservazione	10 to ~ 55
Umidità	Da 5% a 90 % RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche



Colore	Nero & Grigio Siderale
Form Factor	Dongle
Lunghezza cavo	5.9 in [15 cm]
Lunghezza prodotto	1.2 in [30.0 mm]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [16 mm]
Peso prodotto	1.4 oz [39.7 g]

Informazioni
confezione

Package Length	0.6 in [16 mm]
Package Width	1.1 in [27 mm]
Package Height	3.1 in [80 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.0 oz [29.7 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Adattatore di rete USB
	guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

