



X24P1

24 inch (61 cm) LCD MONITOR

Display IPS a 3 lati frameless da 24" con rapporto di aspetto 16:10



Display Port



questo standard di interfaccia video digitale promosso dalla VESA, supporta anche il trasferimento di dati audio, USB e di altro tipo. La versione 1.2-1.2a dello standard DisplayPort supporta fino a 165 Hz a 1440p, 75 Hz a 2160p, la versione 1.3 supporta fino a 240 Hz a 1440p e 120 Hz a 2160p, mentre la versione 1.4 supporta le specifiche HDR10.



Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, famigliari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.



Pannello IPS

A prescindere che visualizzate foto, video o il layout di una rivista in InDesign o giochiate al vostro videogame preferito, vogliamo che i vostri contenuti appaiano eccellenti da qualsiasi angolazione li stiate guardando. Proprio per questa ragione questo display è dotato di un pannello IPS avanzato, che produce colori brillanti e offre un'ampia gamma di angoli di visione. In questo modo le immagini appaiono sempre eccellenti e accurate, indipendentemente dall'angolazione dalla quale voi, i vostri amici o i vostri collaboratori che vi siedono accanto guardano lo schermo.



Piedistallo regolabile in altezza

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate, giocate o guardate video. La possibilità di adattare il monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a ridurre l'affaticamento e mantenere il fisico in salute, consente a voi e al vostro team di ottenere migliori risultati in tutto ciò che state facendo.

General

DimensioniCartone 752x168x422 mm

Dati dello schermo

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Colori | Nero |
| Risoluzione | 1920 x 1200 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Tempo di Risposta (GtG) | 4 ms |
| Tipo pannello | IPS |
| Retroilluminazione | WLED |
| Copertura sRGB (%) | 99 |
| Flicker-free | ✓ |
| Rapporto d'aspetto | 16:10 |
| Luminosità (tipica) | 300 cd/m ² |
| Contrasto (dinamico) | 50M: 1 |
| Contrasto (statico) | 1000:1 |
| Dot Pitch | 0.27 |
| Dimensione dello schermo (pollici) | 24 inch |
| Area Schermo Attivo (altezza x larghezza) | 596,73 x 335,66 mm mm |
| Angolo di Visuale (CR10) | 178/178 ° |
| Colori display | 16,7 milioni |
| Weight without stand | 3.71 kg |
| Frequenza di Scansione | 30~83KHz(H) 50~76Hz(V) |
| Copertura Adobe sRGB (%) | 77 |
| OSD lingue | EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |
| Low blue light | ✓ |

Collegamenti

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Collegamenti | HDMI, DisplayPort, VGA, DVI |
| Connettori USB | USB 3.1(Gen1) x 4 |
| Audio Input | Line in |
| Uscita audio | Headphone out (3,5mm) |
| Altoparlanti | 2 W x 2 |

Contenuto della confezione

Cavo HDMI (1,8 m), Cavo Displayport (1,8 m), Cavo audio (1,8 m), Cavo USB 3.0 (1,8 m), Power Schuko C13 Cable (1,8 m),

Sostenibilità

- Ambiente ed energia: RoHS, senza piombo, senza mercurio
- Materiale di imballaggio riciclabile: 100%

Caratteristiche ergonomiche

| | |
|-------------------------------|------------|
| Ruotabilità in verticale | ✓ |
| Orientabilità | -175/175 ° |
| Inclinazione | -5/35 ° |
| Misura di Regolazione Altezza | 150 mm |
| Supporto rimovibile | ✓ |
| Vesa | 100x100 |

Dati di potenza

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alimentazione | Interno |
| Powersource | 100 - 240 V 50/60Hz |
| Power Consumption | Acceso 16.73 watt, Spento 0.23 watt In standby 0,32 watt, |

Dimensioni

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| DimensioniCartone | 752x168x422 mm |
| Peso netto (imballaggio escl.) (kg) | 5.5 Kg |
| Peso lordo (imballaggio incl.) (kg) | 7.5 Kg |

Garanzia

| | |
|-------------------|---------------|
| PeriodoDiGaranzia | 3 anni |
| Codice EAN | 4038986146241 |
| MTBF | 50.000 ore |

Standard

TUV-GS 1, TCO 7, EPEAT Yes, FCC 1, EAC 1, Conforme allo Standard REACH 1,

