COOLPIX P950

UNA NUOVA PORTATA

La fotocamera bridge COOLPIX P950 dispone di un incredibile zoom ottico 83× (equivalente a 2.000mm) in un corpo robusto. Che tu sia ad uno spettacolo aereo o in un safari fotografico, potrai scattare di più senza perderti nulla.

CARATTERISTICHE

Zoom incredibile
La lunghezza focale di 24–2.000mm porterà direttamente nel cuore di ogni scena. Il Dynamic Fine Zoom 166× aumenta in modo digitale il limite estremo dello zoom fino a 4.000mm.[1]

Luminoso obiettivo NIKKOR
Il luminoso obiettivo NIKKOR con apertura massima f/2.8 garantisce risultati eccezionali. Il vetro ottico Super ED impiegato nello schema consente di ridurre la distorsione a zoom elevato.

Acquisizione immagini RAW
La fotocamera COOLPIX P950 supporta l'acquisizione di immagini RAW (NRW), sviluppabili con controlli editing di alta qualità.

Monitor LCD TFT ad angolazione variabile
Puoi basculare e orientare l'ampio monitor LCD in quasi tutte le direzioni. In alternativa, puoi utilizzare il mirino elettronico OLED da 2.359 K-punti.

Entusiasmanti filmati 4K superzoom
Consente di registrare con facilità sequenze 4K/UHD 30p o video Full HD (1080p) con frequenze fotogrammi fino a 60p. Il modo Filmato manuale ti permette di regolare le principali impostazioni di esposizione durante le riprese: ideale per le variazioni di luce.

Riprese time-lapse della fotocamera
Registra fantastici filmati time-lapse di circa 10 secondi. Perfette per mostrare viste del cielo, scie di stelle o piante che sbocciano in una radura della foresta.

Pronta per gli accessori
Monta i lampeggiatori e i microfoni Nikon sull'hot-shoe. In alternativa, prova il mirino a punto luminoso DF-M1 di Nikon, un mirino pieghevole che consente di inseguire persino stormi di uccelli che sfrecciano nel cielo e di mantenerli al centro dell'inquadratura.

SnapBridge
Mantieni la fotocamera connessa al tuo smart device per sincronizzare foto incredibili quando scatti e condividile immediatamente. Utilizza il dispositivo smart anche per scattare da remoto.

[1] L'ingrandimento di Dynamic Fine Zoom viene calcolato dalla combinazione totale dello zoom ottico ed elettronico dalla posizione massima del grandangolo.

ACCESSORI CONSIGLIATI

MIRINO A PUNTO LUMINOSO DF-M1

TELECOMANDO BLUETOOTH® ML-L7

MICROFONO WIRELESS ME-W1

MICROFONO STEREO ME-1

CAPTURE TOMORROW

Nikon

CARATTERISTICHE TECNICHE COOLPIX P950

Tipo	Fotocamera digitale compatta
Pixel effettivi	16 milioni (l'elaborazione delle immagini potrebbe ridurre il numero di pixel effettivi).
Sensore di immagine	CMOS da 1/2,3 pollici. Pixel totali: circa 16,79 milioni
Obiettivo	NIKKOR con zoom ottico 83×
Lunghezza focale	Da 4,3 a 357mm (angolo di campo equivalente a quello di un obiettivo da 24 a 2.000mm nel formato 35mm [135])
Valore f/	Da f/2.8 a 6.5
Schema ottico	16 elementi in 12 gruppi (inclusi 5 elementi in vetro ED e 1 elemento in vetro ottico super ED)
Stabilizzazione	Decentramento ottico (fotografie): combinazione di decentramento ottico e stabilizzazione elettronica VR (filmati)
Sistema Autofocus	AF con rilevazione del contrasto
Selezione area di messa a fuoco	Scelta soggetto AF, Priorità al volto, Manuale (spot), Manuale (normale), Manuale (ampia), Inseguimento soggetto, Area centrale (spot), Area centrale (normale), Area centrale (ampia)
Mirino	Mirino elettronico, 1 cm, OLED da circa 2.359 k punti con funzione di regolazione diottrica (da -3 a +3 m-1)
Formato monitor	8,1cm - 3,2"
Risoluzione monitor	Circa 921 k punti (RGB), monitor LCD TFT con ampio angolo di visione e rivestimento antiriflesso ad angolazione variabile, nonché regolazione della luminosità a 5 livelli
Supporti	SD, SDHC e SDXC
Formati file	Foto: JPEG; RAW (NRW proprietario Nikon); Filmati: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: stereo AAC)
Foto	16 M [4608×3456], 8 M [3264×2448], 4 M [2272×1704], 2 M [1600×1200], 16:9 12 M [4608×2592], 3:2 14 M [4608×3072], 1:1 12 M [3456×3456]
Filmato	2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4×, HS 720/2×, HS 1080/0,5×
Sensibilità ISO (livello di sensibilità standard)	ISO da 100 a 1.600 [100-400], [100-800], [100-1.600] (impostazione predefinita), [100-3.200], [100-6.400], [100], [200], [400], [800], [1.600], [3.200] e [6.400] disponibili con i modi P, S, A, M, U o Filmato manuale
Flash incorporato	Sì
Slitta accessori	Hot-shoe ISO 518 con contatti sincro e dati e blocco di sicurezza
Connettore USB	Connettore microUSB (non utilizzare cavi USB diversi dal cavo USB UC-E21 incluso), USB ad alta velocità Hi-Speed
Connettore di uscita HDMI	Connettore micro HDMI (tipo D)
Connettore per microfono esterno	Jack mini-pin stereo (diametro di 3,5mm; alimentazione plug-in supportata)
Terminale accessori	Compatibile con i seguenti accessori (acquistabili separatamente): cavo di scatto MC-DC2. Controlli Wireless Radio WR-R10/WR-1
Standard Wi-Fi (LAN wireless)	IEEE 802.11b/g (protocollo LAN wireless standard)
Protocolli di comunicazione	Specifica Bluetooth versione 4.1
Fonti di alimentazione	Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL20a (inclusa), adattatore a rete CA EH-5d; richiede il connettore di alimentazione EP-5C (acquistabile separatamente)
Tempo di ricarica	Circa 3 ore (con l'adattatore CA/caricabatteria EH-73P/EH-73PCH e con la batteria completamente scarica)
Durata della batteria in ripresa fotografica	Circa 290 scatti con EN-EL20a *1
Durata della batteria in ripresa video (durata effettiva per la registrazione)	Circa 1 ora e 20 min con batterie EN-EL20a *1*2
Dimensioni (LxAxP)	Circa 140,2 × 109,6 × 149,8mm (escluse le sporgenze)
Peso	Circa 1.005g (batteria e card di memoria incluse)

*1 La durata della batteria non rispecchia l'utilizzo di SnapBridge e può variare a seconda delle condizioni di utilizzo, temperatura inclusa, all'intervallo tra gli scatti oppure alla durata della visualizzazione di menu e immagini.

*2 La durata dei singoli file dei filmati non può superare i 29 minuti, anche se sulla card di memoria è presente spazio libero sufficiente per una registrazione più lunga. La dimensione massima del file del singolo filmato è pari a 4 GB. Se un file supera i 4 GB anche quando si registra per un lasso di tempo inferiore a 29 minuti, questo è suddiviso in più file e non può essere riprodotto continuamente. La registrazione può terminare prima di raggiungere il tempo massimo in caso di aumento della temperatura della fotocamera.

Nikon declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente volantino. L'aspetto di questo prodotto e le relative specifiche potrebbero cambiare senza preavviso. 01-2020 © Nikon Corporation.

©Ken Goshima

COOLPIX P950

ZOOM OTTICO 83X | FILMATI 4K | 16 MP | SCHERMO AD ANGOLAZIONE VARIABILE | WI-FI®/BLUETOOTH®

Nikon