

Canalina passacavi flessibile scanalata, 20mm L x 14mm H - 0,5m L , canaletta in Nylon 66 per nascondere cavi di rete/alimentazione - Sistema di canalizzazione dei cavi a parete, omologato UL

ID prodotto: CBMFWD2014



Questa canalina flessibile ad anelli da 0,5m per la gestione cavi offre una soluzione versatile per l'instradamento ordinato dei cavi presso la postazione di lavoro per un aspetto ordinato e professionale.

Questa canalina per la gestione cavi permette di proteggere i cavi dai danni e di instradarli in modo ordinato. La canalina ha una dimensione di 14mm x 20mm ed è dotata di anelli singoli che semplificano l'aggiunta, la rimozione e l'organizzazione dei cavi al suo interno.

I connettori integrati nelle canaline facilitano la creazione di lunghi percorsi di cavi grazie all'aggancio di più canalette. Ogni canalina è dotata di connettori di accoppiamento ad ogni estremità, che consentono di personalizzare la lunghezza della canalina per soddisfare la vostra specifica applicazione.

La canalina presenta dei fori di montaggio da 12,2 mm x 4,7 mm che consentono di montarla facilmente su legno o cartongesso mediante viti (non incluse).

Realizzato in robusto nylon 66, questo raccoglitore per cavi di rete/alimentazione è flessibile e classificato UL/94V-2.

Questa canalina per la gestione cavi è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperta da una garanzia StarTech.com di due anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito 24/5. StarTech.com è la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di instradare i cavi alla workstation per creare un ambiente ordinato e professionale

Caratteristiche

- ORGANIZZAZIONE DEI CAVI IN MODO PROFESSIONALE: canalina con design flessibile per proteggere i cavi da danni e instradarli in modo ordinato nell'ufficio o nella sala server; Dispone di anelli singoli per l'aggiunta o la rimozione di cavi
- CANALINA espandibile: crea lunghi percorsi di cavi agganciando diverse unità di questo sistema di canalizzazione cavi con i connettori di accoppiamento incorporati ad ogni estremità
- SPECIFICHE TECNICHE: Lunghezza: 0,5m | Altezza: 14mm | Larghezza totale: 20mm | Design flessibile | Nylon 66 | Grado UL 94V-2 | RoHS
- IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo kit coprifili/sistema di incanalamento cavi con montaggio in superficie è dotato di garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico gratuito 24/5

Prominence

Norme di garanzia	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com Cable Management Raceway Spine Vertebrae 3/4"W x 1/2"H - 20"L

Prestazioni

Specifiche generali	Caratteristiche speciali: anelli singoli per la gestione dei cavi
	Dimensione foro di montaggio: 12,2 mm x 4,7 mm

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio
Tipo enclosure	Nylon 66
Lunghezza prodotto	0.8 in [20.0 mm]
Larghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [14.0 mm]
Peso prodotto	0.7 oz [20.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	0.8 in [20.0 mm]
Package Width	19.7 in [50.0 cm]
Package Height	0.6 in [14.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.5 oz [41.7 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Canalina
-----------------------------	----------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

