

Console KVM a 8 porte montabile a rack con cavi da 1,8 m - Switch KVM integrato con monitor LCD da 19" - Cassetto KVM 1U LCD completo - KVM OSD - 50.000 MTBF - Supporto USB + VGA

ID prodotto: RKCONS1908K



Questa console KVM con montaggio a rack offre un controllo completo su mouse, monitor e tastiera di otto computer. Si tratta di una soluzione completa ed efficiente in termini di spazio, in quanto può essere installata in uno spazio rack da 1U.

Lo switch KVM a 8 porte offre tutti i controlli necessari per gestire una sala server a un costo ridotto. Integra una tastiera e un touchpad intuitivi ed è dotato di un display LCD in grado di supportare risoluzioni fino a 1280x1024.

Questa versatile console LCD con montaggio a rack è dotata di un display da 19". Con uno schermo più ampio è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente e aumentare così la produttività.

La console può essere estratta dallo spazio rack da 1U in cui è installata, facilitando le attività di controllo e monitoraggio di otto o più server collegati tramite uno switch KVM. La maniglia semplifica l'inserimento e l'estrazione della console VGA dal server rack, mantenendo l'ambiente ordinato e organizzato.

La console LCD con montaggio a rack è caratterizzata da un modulo KVM a 8 porte, che consente il collegamento diretto ad altrettanti server. Il modulo KVM offre tutta la flessibilità necessaria per integrare la console nell'infrastruttura server esistente.

Il prodotto RKCONS1908K è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM
- Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server
- Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

Caratteristiche

- **SPECIFICHE TECNICHE:** console KVM con montaggio a rack, monitor LCD TFT a matrice attiva da 19", 1280 x 1024, switch KVM VGA a 8 porte con cavi da 1,8 m, tastiera completa con 99 tasti, tastierino numerico e trackpad; supporta i dispositivi USB 2.0
- **SICUREZZA E PROFESSIONALITÀ:** tasti di scelta rapida personalizzabili, On-Screen Display (OSD), sicurezza utente multilivello, livelli di accesso utente/autorizzazioni porta e scansione automatica
- **DESIGN INTEGRATO:** combinazione di KVM e console con alimentatore integrato in una superficie per rack da 1U per lasciare spazio per altre apparecchiature. Profondità di montaggio: da 60,5 cm a 89 cm (incl. accessori per il montaggio)
- **ROBUSTEZZA:** il cassetto KVM LCD dalla resistente struttura in acciaio e dalle robuste guide è adatto all'uso frequente in ambienti con temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C con MTBF di 50.000 ore
- **SOLUZIONE TESTATA E COLLAUDATA:** questa console su rack indipendente dal sistema operativo è universalmente compatibile con i principali server ed è coperta da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita multilingue 24/5

Prominence

Norme di garanzia 2 Years

Description CDW 75 - StarTech.com 8 Port Rackmount KVM Console w/ Cables KVM
1st Line Switch w/ 19" LCD

Hardware

Altezza U 1U

Blocco a chiave No

Audio No

Dimensioni display 19in

Tipo pannello LCD TFT a matrice attiva

Porte KVM	8
Interfaccia PC	USB
Tipo video PC	VGA
Multimonitor	1
Montaggio a rack	Sì
Cavi inclusi	Sì
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Controllo IP	No
Risoluzioni analogiche massime	1280 x 1024
Risoluzioni supportate	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024

<i>Lower resolutions are also supported</i>

Rapporto contrasto	1000:1
Luminosità	250 cd/m²
Profondità di colore	16,7 M di colori, 8 bit
Supporto Pixel Pitch	0.264 x 0.264 mm
Numero massimo di utenti	1
MTBF	50.000 ore

Connettore/i

Interfacce console	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettori host	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Altre Interfacce	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

A alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	International Power Cords
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.5A
Consumo energetico	21W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	10% - 80% umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	25.3 in [64.3 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [43.0 mm]
Peso prodotto	29.6 lb [13.4 kg]
Profondità di montaggio massima	35.0 in [89 cm]
Profondità di montaggio minima	23.8 in [60.5 cm]

Informazioni confezione

Package Length	30.1 in [76.5 cm]
----------------	-------------------

Package Width 24.2 in [61.5 cm]

Package Height 7.5 in [19.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 42.0 lb [19.0 kg]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella
confezione Console rack

Cavi KVM da 1,8 m

Dadi a gabbia M5

Viti M5

Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)

Guide di montaggio (varie lunghezze)

Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

