

Convertitore Adattatore Video Composito o S-Video a HDMI con Audio - 720p - NTSC e PAL

ID prodotto: VID2HDCON2



Questo convertitore S-Video o composito a HDMI con audio, oltre a supportare l'audio RCA L/R, consente di collegare un dispositivo S-Video o composito analogico al monitor HDMI o alla televisione.

Dotato di un menu On-screen Display (OSD) e di comodi interruttori del selettore per semplificare la configurazione, questo compatto convertitore video S-Video o composito a HDMI si installa rapidamente e facilmente, per una vera esperienza plug-and-play.

Questo upscaler HDMI funziona con i sistemi NTSC e PAL e offre il supporto per risoluzioni di uscita fino a 720p per un'integrazione perfetta con la maggior parte dei display.

Utilizzando questo convertitore analogico a HDMI, sarà possibile continuare a utilizzare le apparecchiature esistenti (videocamera, lettore DVD, ecc.) con il display o monitor HDMI, risparmiando sui costi di aggiornamento delle apparecchiature. È ideale per le sale riunioni, l'imaging in campo medico e la visione di vecchi video su display o televisori HD.

Questo kit convertitore (audio video) AV è dotato di un collegamento audio RCA L/R integrato che combina gli ingressi audio e video in un'unica uscita HDMI, evitando gli inconvenienti dovuti alla posa di un cavo audio separato per il display di destinazione.

Il prodotto VID2HDCON2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di visualizzare i video dalla console di gioco, dal lettore DVD o dal VCR di precedente generazione su un display o TV HDMI
- Consente di adattare i video VHS in aula ai nuovi televisori HD
- Conversione di immagini acquisite tramite apparecchiature mediche obsolete, in formati visualizzabili su computer
- Consente di visualizzare l'uscita della videocamera su televisori o monitor dotati di ingresso HDMI
- Monitoraggio delle telecamere di sicurezza con segnale composito analogico tramite monitor o televisori HDMI
- Utilizzo in sale riunioni per collegare apparecchiature video di precedente generazione a nuovi proiettori

Caratteristiche

- Consente di convertire e ottimizzare un ingresso S-Video e composito analogico in uscita video HDMI
- È dotato di On-Screen Display per una selezione semplificata delle impostazioni
- Supporta risoluzioni ad alta definizione standard fino a 720p
- Offre un design hardware puro, senza la necessità di installare software
- L'upscaler video accetta gli ingressi NTSC o PAL

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Composite S-Video Audio RCA
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì
Standard del settore	NTSC 3.58 e PAL

Prestazioni

Risoluzioni supportate HDMI: 1280x720 (720p) / 60Hz

Connettore/i

Tipo/i connettori	Video composito (1 x RCA)
	S-Video (4 pin, Mini-DIN)
	HDMI (19 pin)
	RCA

Indicatori

Indicatori LED	LED alimentazione
	Video composito, LED S-Video

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	2.5

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	10~85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------



Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	6.1 in [15.4 cm]
Larghezza prodotto	3.0 in [75 mm]
Altezza prodotto	0.9 in [23 mm]
Peso prodotto	8.9 oz [251 g]

Informazioni
confezione

Package Length	9.8 in [25 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	2.4 in [60 mm]
Peso spedizione (confezione)	20.4 oz [578 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Convertitore video composito/S-Video a HDMI
	Adattatore di alimentazione universale
	guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

