

## Adattatore PCI Express 3.0 x8 per SSD M.2 NVMe - PCIe 3.0

ID prodotto: PEX8M2E2



Grazie a questo adattatore è possibile aumentare la velocità e le prestazioni del sistema aggiungendo due unità SSD PCIe 3.0 M.2 (NVMe e AHCI) di classe enterprise a elevate prestazioni nello slot PCIe a 8 linee o più della workstation desktop o del server.

La scheda di espansione permette di sfruttare appieno le dimensioni compatte e le prestazioni veloci offerte dalle unità a stato solido PCIe M.2 interne. Con l'installazione delle unità basate su PCIe M.2, l'adattatore aumenta la capacità di archiviazione e assicura un notevole potenziamento della velocità del computer, migliorando la velocità di trasferimento dei dati.

La scheda di espansione per due unità M.2 a PCIe dispone di uno switch ASM2824 ad alta velocità, che consente di accedere alle due unità contemporaneamente. Poiché non utilizza la biforcazione PCIe, la scheda può essere facilmente integrata in tutti i sistemi, sia nuovi che di precedente generazione.

L'adattatore PCI Express M.2 consente anche di accedere alle unità SSD PCIe M.2 singolarmente. In alternativa, è possibile utilizzare un RAID software per creare un array RAID e aggiungere ridondanza o migliorare le prestazioni del sistema.

L'adattatore si collega direttamente alla scheda madre del computer per supportare due unità SSD PCIe M.2 tramite uno slot di espansione PCIe x8. È compatibile con schede madri PCIe 3.0 e retrocompatibile con le unità PCIe 2.0 e PCIe 1.0.

L'adattatore PCIe M.2 NGFF (chiave M) supporta unità SSD PCIe 3.0 NVMe e PCIe-AHCI M.2, incluse le unità 2242, 2260 e 2280, assicurando compatibilità con le unità di dimensioni più comuni, ovvero di lunghezza pari a 42, 60 e 80 mm.

Oltre alla staffa a profilo completo preinstallata, la scheda di espansione include una staffa a mezza altezza/basso profilo per l'installazione in un computer con fattore di forma ridotto.

Le staffe con ventilazione della scheda per unità SSD PCIe M.2 NGFF aumentano il flusso dell'aria per favorire la dissipazione di calore.

Il prodotto PEX8M2E2 è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Collegamento di due unità SSD PCIe M.2 a un computer desktop o a un server per aumentare la velocità del sistema e la capacità di archiviazione dati interna
- Accesso ultrarapido ai dati, ideale per le workstation ad alte prestazioni
- Permette di installare il sistema operativo su un'unità PCIe M.2 per un accesso rapido senza rinunciare ai capienti dischi a rotazione per l'archiviazione dei file di grandi dimensioni

### Caratteristiche

- Aumento della velocità e delle prestazioni del sistema grazie all'aggiunta di due unità SSD PCIe M.2 nello slot PCIe x8 o più grande del PC o del server
- Lo switch ad alta velocità dell'adattatore consente di accedere alle due unità SSD PCIe M.2 contemporaneamente
- Supporta unità SSD PCIe M.2 (NVMe e AHCI) con lunghezza di 42, 60 e 80 mm
- Compatibile con le schede madri PCIe 3.0 e retrocompatibile con PCIe 1.0 e 2.0
- Include staffe a profilo completo (preinstallate) e a basso profilo, con ventilazione per la dissipazione di calore

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	PCI Express x8
Tipo bus	PCI Express
Numero di unità	2
Dimensioni unità	22m - M.2 NGFF
Tipo unità	M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)

	M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF)
Installazione unità	Fisso
Altezza delle unità supportate	2242
	2260
	2280
ID chipset	ASMedia - ASM2824
<hr/>	
<b>Prestazioni</b>	
Tipo e velocità	PCI Express 3.0 (8 Gbps)
RAID	No
Funzionalità hot swap	No
Cicli di inserimento	60 cicli
MTBF	3.336.103 ore
<hr/>	
<b>Connettore/i</b>	
Connettori unità	M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
Connettori host	PCI Express x8
Altre Interfacce	IDC (2 pin, header scheda madre)
<hr/>	
<b>Software</b>	
Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
<hr/>	
<b>Ambientale</b>	
Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità	15% ~ 90% RH
<hr/>	
<b>Caratteristiche fisiche</b>	



Colore	Rosso
Lunghezza prodotto	6.3 in [15.9 cm]
Larghezza prodotto	0.6 in [16 mm]
Altezza prodotto	2.7 in [69 mm]
Peso prodotto	3.1 oz [88 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	8.5 in [21.7 cm]
Package Width	6.2 in [15.7 cm]
Package Height	1.6 in [40.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	7.1 oz [201.0 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	Adattatore SSD PCI Express x8 a due unità PCIe M.2
	staffa a profilo completo (preinstallata)
	Staffa basso profilo
	Viti di montaggio e distanziatori SSD
	guida di avvio rapido

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

