

Scheda adattatore seriale PCI Express RS232 a 4 porte - 16950 UART -- Cache FIFO a 256 byte - ASIX AX99100 - Staffa a basso profilo - Sostituzione per PEX4S952LP (PEX4S953LP)

ID prodotto: PEX4S953LP



Con questa scheda adattatore seriale PCI Express RS232 è possibile aggiungere quattro porte seriali RS232 (DB9) a un computer tramite uno slot PCI Express (PCIe), consentendo l'interazione con dispositivi seriali come lettori per schede, stampanti, tastierini PIN e modem, a velocità fino a 921,6 Kbps.

Grazie al supporto di un'ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows e Linux, questa scheda PCIe seriale può essere facilmente integrata negli ambienti misti. La scheda viene fornita preconfigurata con staffe a basso profilo, ma sono incluse anche staffe opzionali a profilo completo per assicurare la massima facilità di installazione a prescindere dal fattore di forma del case. Questa scheda è il componente di ricambio diretto del prodotto PEX4S952LP.

Questo adattatore PCIe a seriale supporta le seguenti funzionalità:

- Compatibile con lo standard di settore 16950 UART
- Supporta un baud rate massimo pari a 921,6 Kbps
- Fornisce un'uscita di potenza da 5/12 V sul pin 9 con il collegamento a un'alimentazione esterna
- Cache FIFO a 256 byte per trasmettitore e ricevitore
- Supporta 9, 8, 7, 6, 5 bit di dati (uno per porta)
- Chipset Asix AX99100

Conforme allo standard PCI Express 1.1

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto PEX4S953LP è coperto da una garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- Sostituisce la scheda seriale PEX4S952LP rimanendo conforme allo standard PCI Express 1.1 per garantire un'ampia compatibilità
- Consente di aggiungere funzionalità RS232 DB9 senza l'acquisto di un nuovo server o computer
- Staffa a basso profilo preinstallata, ma è anche inclusa una staffa a profilo completo per compatibilità con il case
- Supporta una cache FIFO a 256 byte per trasmettitore e ricevitore
- Velocità di trasferimento dei dati elevate fino a 921,6 Kbps grazie al chipset ASIX AX99100

Prominence

Norme di garanzia	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 4-port PCI Express RS232 Serial Adapter Card - PCIe Serial DB9

Hardware

Porte	4
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	mini PCI Express
Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Stile porte	Integrato nella scheda

ID chipset Asix AX99100

Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	921,6 Kbps
Bit dati	5, 6, 7, 8, 9
FIFO	256 Bytes
Controllo flusso	None, Xon/Xoff, RTS/CTS
Parità	None, Odd, Even, Space, Mark
Bit di stop	1, 1.5, 2
MTBF	214,358 hours

Connettore/i

Tipo/i connettori	PCI Express x1
Porte interne	LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex)
Porte esterne	DB-9 (9 pin, D-Sub)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux da 2.4.x a 2.6.x <i>solo versioni LTS</i>
Certificato Microsoft WHQL	Sì

Note/requisiti speciali

Nota	Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
------	--

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)



Umidità 5~85% RH

Caratteristiche
fisiche

Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	2.5 in [63.0 mm]
Larghezza prodotto	3.0 in [75.0 mm]
Altezza prodotto	0.7 in [18.0 mm]
Peso prodotto	9.3 oz [264.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	5.9 in [14.9 cm]
Package Width	8.4 in [21.3 cm]
Package Height	2.0 in [51.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	13.1 oz [370.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Scheda seriale a basso profilo a 4 porte
	Cavo breakout DB9 per 4 porte
	Low Profile Bracket (Installed)
	Staffa a profilo completo
	guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

