Videocamera compatta Full HD Pan & Tilt Wi-Fi

Sorveglianza elegante e discreta

La videocamera Full HD Pan & Tilt Wi-Fi DCS-6500LH con risoluzione 1080p, visione notturna a 5 m, rilevamento dei movimenti e suoni ti consente di archiviare video in locale e visualizzare più aree della tua stanza

DCS-6500LH

- Risoluzione 1080p Full HD
- La funzionalità Pan & Tilt consente di spostare l'obiettivo per visualizzare un'area specifica
- La visione notturna a infrarossi fino a 5 m consente di vedere cosa succede anche in condizioni di totale oscurità
- Design compatto e pratico
- Rilevazione di suoni e movimenti per avvisarti quando succede qualcosa
- Microfono e altoparlante integrati per una comunicazione a due vie
- Supporta la crittografia WPA3™ per una maggiore protezione
- Lo slot per scheda microSD[1] ti consente di effettuare il backup di video e immagini in locale
- Supporta la registrazione nel cloud[2], sia gratuita che su abbonamento, per la memorizzazione e la visualizzazione sicura di video
- Modalità privacy (lente coperta fisicamente)
- Funziona con l'app gratuita mydlink
- Funziona con l'Assistente Google e Alexa

WORKS WITH alexa

works with Google Assistant

Full HD
Full HD 1080p

Pan & Tilt
Visualizza più aree della tua stanza

Rilevazione di suoni e movimenti
Ricevi notifiche complete quando attivate

Giorno e notte
Visibilità fino a 5 metri al buio

Accesso remoto
Visualizza gratuitamente da qualsiasi luogo grazie alla app mydlink

Supporta WPA3
La più recente sicurezza Wi-Fi per una maggiore protezione

Registrazione cloud
Registra sul cloud e guarda ovunque ti trovi

Compatibile con altri ecosistemi
Funziona con Amazon Alexa e l'Assistente Google

Specifiche tecniche

Informazioni generali	
Compressione video	H.264
Max. Risoluzione	2 megapixel (Full HD)
Max. Telaio	1080p (1920 x 1080)
Sensore immagine	Sensore CMOS a scansione progressiva 1/2,9"
Giorno e notte – LED IR	5 m (16 ft)
Lunghezza focale	4,12 mm
Apertura	F2.1
Pan/Tilt	Range di movimento orizzontale: da -170° a 170° (totale 340°) Intervallo di inclinazione: da -40° a 50° (totale 90°)
Angolo di visione	(O) 85° (V) 42° (P) 100°
Audio	Microfono/altoparlante integrato
Codec audio	MPEG-2 AAC LC

Funzionalità	
Standard wireless IEEE	802.11n/g
Banda operativa Wi-Fi	2,4 GHz
Protocollo di sicurezza	WPA3
Protocolli di rete	IPv4, Bonjour (mDNS e DNS-SD), RTSP, SRTP, RTP, HTTPS

Software	
Gestione dispositivo	app mydlink (iOS e Android), portale mydlink
Caratteristiche	Rilevazione del movimento, Rilevazione del suono
Registrazione	Registrazione su mydlink Cloud
Notifiche	Notifiche push con un'istantanea e pulsanti di azione rapida (2 numeri di contatto designati e visualizzazione live)
Assistenti vocali	Alexa di Amazon, Assistente Google

Caratteristiche fisiche	
Ingresso alimentazione	Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Potenza in uscita	5 V CC 1,0 A
Max. Consumo elettrico	MASSIMO 4 W ± 5%
Lunghezza cavo	1,5 m
Per interni/esterni	Solo per uso in ambienti interni
Temperatura d'esercizio	da 0 a 40 °C
Temperatura di conservazione	da -20 a 70 °C
Umidità d'esercizio/ conservazione	Max. 90% senza condensa
Peso	190 g ± 5%
Dimensioni	77 x 77 x 121 mm
Certificazioni	CE, FCC, IC

[1] La videocamera è compatibile con schede microSD/SDHC/SDXC fino a v3.01 con capacità massima di 256 GB. Non è invece compatibile con schede v4.x.

[2] L'uso di apparecchi audio o video per la registrazione dell'immagine o dell'audio di una persona a sua insaputa e senza consenso è proibito in alcuni paesi o giurisdizioni. L'utente finale si assume tutta la responsabilità della conformità alle leggi applicabili.

D-Link European Headquarters | D-Link (Europe) Ltd., First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QE, Regno Unito.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. © 2021 D-Link. Tutti i diritti riservati. D-Link e il logo D-Link sono marchi commerciali o marchi registrati di D-Link. Tutti gli altri marchi di terze parti menzionati nel presente documento possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.